Gli interassi dei carri romani. I casi di Praderadego e del Canal del Ferro

Abstract
Il presente paper analizza sistematicamente gli interassi dei veicoli antichi documentati nelle regioni alpine e prealpine, confrontando i dati con gli standard romani consolidati attraverso l'evidenza archeologica di Pompei e delle principali vie consolari alpine. L'analisi si concentra su due casi critici: il sentiero di Praderadego (Follina-Mel, quota circa 1.018 m s.l.m.), proposto da alcuni studiosi come possibile tracciato della Via Claudia Augusta, e i solchi carrai della Canal del Ferro (Valle del Fella), per i quali la datazione è controversa. Attraverso rilievi diretti sul campo (Praderadego, 1992), analisi comparativa sistematica della letteratura archeologica, e applicazione di criteri statistici formali, lo studio dimostra: (a) l'impossibilità fisica del transito carrabile romano a Praderadego per insufficienza dimensionale assoluta (larghezza disponibile <90 cm vs. larghezza minima richiesta 147-158 cm); (b) la maggiore parsimonia dell'ipotesi di origine medievale per i solchi della Valle del Fella (interasse 93-95 cm) rispetto all'ipotesi di uno "standard romano regionale ridotto" privo di documentazione indipendente.

Lo studio degli interassi dei veicoli antichi rappresenta un campo di ricerca cruciale per la comprensione dell'organizzazione dei trasporti, dell'economia commerciale e dell'evoluzione tecnologica nelle società pre-industriali. Gli interassi, definiti come la distanza tra i centri delle due ruote di un veicolo, costituiscono un parametro tecnico fondamentale che determina la stabilità strutturale del mezzo, la sua capacità di carico, la compatibilità con le infrastrutture stradali e, conseguentemente, l'efficienza economica dei sistemi di trasporto.
Nelle regioni alpine e prealpine, dove l'affioramento della roccia ha preservato tracce di passaggi veicolari attraverso i millenni, i solchi incisi nella pietra offrono una fonte archeologica diretta per la misurazione degli interassi. Tuttavia, l'interpretazione cronologica di questi solchi presenta difficoltà metodologiche significative, derivanti dalla possibilità che tracciati stradali importanti siano stati utilizzati continuamente dall'epoca romana fino all'età moderna, con conseguente sovrapposizione o obliterazione di tracce di epoche diverse.
Questa ricerca si concentra su due casi che presentano problematiche distinte ma metodologicamente complementari:

Caso A - Praderadego (prealpi BL/TV): un sentiero di montagna a quota circa 1.018 m s.l.m. è stato proposto da alcuni studiosi locali come possibile tracciato della Via Claudia Augusta. La problematica centrale è la verifica della compatibilità dimensionale tra la larghezza fisica del percorso e le

dimensioni minime richieste dai veicoli romani documentati archeologicamente.

Caso B - Valle del Fella (Friuli-Venezia Giulia): esistono solchi carrai nella roccia con interassi misurati di 93-95 cm, significativamente inferiori agli standard romani alpini documentati su altre vie consolari (107-110 cm). La problematica centrale è la datazione di questi solchi e l'interpretazione della loro relazione con il sistema economico medievale del Niederlech, documentato dalle fonti storiche dal XII secolo.

Gli obiettivi specifici della ricerca sono:
1. Stabilire con precisione gli standard dimensionali romani attraverso la rassegna sistematica della letteratura archeologica consolidata (Pompei, vie alpine certificate)
2. Documentare i rilievi diretti effettuati a Praderadego nel 1992 e valutare quantitativamente la compatibilità dimensionale con il transito di veicoli romani
3. Analizzare criticamente i dati della Valle del Fella presentati nella tesi di dottorato di M. Faleschini, integrando l'evidenza archeologica con le fonti storiche medievali
4. Applicare criteri statistici formali per valutare se gli interassi della Valle del Fella appartengano alla distribuzione romana documentata o rappresentino fenomeno di epoca diversa
5. Formulare conclusioni metodologiche generali sulla gerarchia delle evidenze in archeologia della viabilità

La struttura del lavoro prevede: (§2) rassegna sistematica degli standard romani documentati; (§3) presentazione dei dati di Praderadego; (§4) analisi critica del caso Valle del Fella; (§5) discussione metodologica; (§6) conclusioni; (§7) approfondimento sulla tecnologia costruttiva delle ruote di carro; (§8) geomorfologia dei solchi; (§9) database europeo completo sugli interassi di carro romano; (§10) sezione iconografica con la descrizione dettagliata delle foto di Praderadego e analisi metrica delle immagini.

Definizioni tecniche preliminari

Per evitare ambiguità terminologiche, è necessario definire con precisione i parametri geometrici rilevanti:

Interasse (gauge, track width, wheelbase width): distanza tra i centri delle due ruote di un asse. Questo è il parametro fondamentale che determina la stabilità del veicolo e lo spazio occupato sulla carreggiata.

Distanza interna (inner gauge): distanza tra i bordi interni dei due solchi paralleli.
Distanza esterna (outer gauge): distanza tra i bordi esterni dei due solchi paralleli.

Relazione matematica: Interasse = Distanza interna + Larghezza media di un solco. Alternativamente, Interasse = (Distanza interna + Distanza esterna) / 2, valida solo se i due solchi hanno larghezza identica.
Larghezza totale occupata: lo spazio complessivo che un veicolo richiede sulla carreggiata, calcolato come: L = Interasse + (2 × larghezza sede ruota) + (2 × margine sicurezza).

Queste definizioni sono fondamentali per evitare gli errori concettuali identificati nella letteratura precedente (cfr. §4.7 per discussione dell'errore metodologico nella nota 35 della tesi Faleschini).

2. Gli standard dimensionali romani: rassegna sistematica della letteratura archeologica

2.1 Metodologia della rassegna

La rassegna sistematica della letteratura archeologica sugli interassi romani è stata condotta secondo i seguenti criteri:

Criteri di inclusione:
- Studi pubblicati in riviste peer-reviewed o monografie scientifiche
- Dati basati su misurazioni dirette di solchi, tracce di usura o veicoli archeologici
- Contesti con datazione archeologica solida (stratigrafie, iscrizioni, terminus ante quem certi)
- Metodologia di misurazione esplicitata

Criteri di esclusione:
- Attribuzioni basate esclusivamente su confronti tipologici senza evidenze contestuali
- Dati di seconda o terza mano senza accesso alla fonte primaria
- Misurazioni senza specificazione della metodologia
Strategie di ricerca:
- Analisi bibliografica a cascata dalle opere di riferimento consolidate
- Consultazione monografie specifiche (Poehler 2017, Grabherr 2002, Pöll 2002, Bulle 1947)

2.2 Pompei ed Ercolano: il corpus urbano (79 d.C.)

2.2.1 Il progetto sistematico di Eric Poehler

La fonte più completa e metodologicamente rigorosa sugli interassi dei carri romani è costituita dal progetto sistematico condotto da Eric E. Poehler dell'Università del Massachusetts Amherst sulla città di Pompei. Il lavoro, culminato nella monografia The Traffic Systems of Pompeii (Oxford University Press, 2017), rappresenta il primo esame completo dello sviluppo dell'infrastruttura stradale pompeiana dall'età arcaica fino all'eruzione del 79 d.C.

Metodologia applicata:
- Documentazione di oltre 500 istanze di usura stradale (solchi, tracce di ruote, pattern di consumo dei basoli)
- Rilievi metrici diretti con precisione millimetrica
- Fotogrammetria digitale per documentazione permanente
- Analisi GIS per mappatura spaziale dei pattern di traffico
- Studio comparativo tra diverse strade della città per identificare variabilità intra-urbana

Datazione: terminus ante quem assoluto fornito dall'eruzione del Vesuvio del 24 agosto 79 d.C. (data consolidata attraverso evidenze vulcanologiche, dendrocronologiche e documentarie). Questo elimina completamente l'incertezza cronologica che affligge altri contesti archeologici.

Risultati quantitativi (Poehler 2017: 145-167):

Gli interassi più comunemente registrati erano compresi tra 4,5-5,5 piedi osci oppure 4-5 piedi romani. La persistenza delle misure osche, documentata attraverso l'analisi statistica della distribuzione, è particolarmente significativa perché Pompei fu conquistata da Roma nell'80 a.C., quasi 160 anni prima dell'eruzione. Questa persistenza dimostra che l'impero romano non imponeva standardizzazione rigida, ma tollerava (e probabilmente incoraggiava attraverso il sistema delle corporazioni artigianali) il mantenimento di tradizioni costruttive locali.

Conversione metrica:

Il piede osco misura circa 27,5 cm, valore consolidato attraverso:
- Analisi metrologica di iscrizioni con misure dichiarate (CIL X)
- Confronto con campioni materiali (regoli, strutture con dimensioni note)
- Convergenza tra multiple fonti indipendenti (errore stimato ±0,5 cm)

Il piede romano misura 29,6 cm (0,296 m), definito dalle fonti antiche come

16/15 del piede attico. Valore verificato attraverso:
- Analisi dei cippi miliari con distanze note
- Studio modulare dell'architettura romana
- Confronto con campioni conservati (Museo Archeologico Nazionale di Napoli)

Calcoli:
- Misura osca: 4,5 × 27,5 = 123,75 cm; 5,5 × 27,5 = 151,25 cm → Range: 123,75-151,25 cm
- Misura romana: 4 × 29,6 = 118,4 cm; 5 × 29,6 = 148 cm → Range: 118,4-148 cm

Range complessivo consolidato: 118-151 cm
Media aritmetica: 134,5 cm
Mediana: 135 cm
Deviazione standard stimata: ±9 cm

2.2.2 Validazione attraverso misurazioni indipendenti ottocentesche

Le misurazioni sistematiche condotte da Walton W. Evans negli anni 1870 forniscono una validazione indipendente cruciale. Evans, ingegnere americano attivo negli scavi pompeiani, misurò la distanza tra i centri dei solchi riscontrando "approximately four feet and nine inches" (Evans 1872: 234).

Conversione: 4 × 30,48 cm + 9 × 2,54 cm = 121,92 + 22,86 = 144,78 cm (arrotondato a 145 cm)

La convergenza tra le misurazioni di Evans (1872) e quelle di Poehler (2014-2017), condotte con strumenti e metodologie completamente diversi da ricercatori indipendenti separati da 142 anni, costituisce una validazione robusta della consistenza dei dati pompeiani.

2.2.3 Distribuzione tipologica e interpretazione funzionale

L'analisi di Poehler (2017: 178-192) identifica la variabilità dimensionale come riflesso della diversità tipologica veicolare:

Tipologia	Interasse (cm)	Funzione	Frequenza
Plaustrum	140-151	Carro merci pesante (4 ruote)	18%
Carrus	125-140	Carro generico (4 ruote)	35%
Cisium	115-125	Calesse leggero (2 ruote)	28%
Carpentum	120-135	Carrozza coperta	12%
Veicoli cerimoniali	Variabile	Uso eccezionale	<5%
Non classificabile	118-151	-	~2%

Fonte dati: Poehler 2017, Table 7.3, p. 189; frequenze calcolate su n=487 misurazioni classificabili.

La scoperta del pilentum di Civita Giuliana (febbraio 2021) conferma l'esistenza di veicoli cerimoniali d'élite con caratteristiche eccezionali (decorazioni in bronzo, iconografia erotica, struttura ultraleggera), ma questi rappresentano una frazione minima del traffico quotidiano e non contribuiscono significativamente alla formazione dei solchi stradali.

2.2.4 L'intensità del traffico: le riparazioni con ferro fuso

Un dato rilevante per comprendere l'intensità del traffico pompeiano è rappresentato dalle riparazioni d'emergenza documentate da Poehler et al. (2014) nell'articolo "The Iron Streets of Pompeii" (American Journal of Archaeology 118.3: 387-395).
Scoperta: Nel luglio 2014, un'indagine sistematica della rete stradale pompeiana ha identificato 434 istanze di ferro solido e macchie di ossidazione tra le pietre pavimentali, distribuite su tutta la città.
Interpretazione: i Pompeiani stavano versando ferro fuso e scorie di ferro direttamente nei solchi e nelle buche della strada come metodo di riparazione d'emergenza nelle ultime settimane o mesi prima dell'eruzione del 79 d.C.
Procedimento ricostruito:
1. Fusione del ferro a temperature >1200°C in forni portatili
2. Versamento diretto nei solchi della strada lastricata
3. Raffreddamento rapido e solidificazione
Significato: la necessità di ricorrere a questo metodo drastico (tecnologicamente fallito, secondo Poehler, poiché il ferro non aderiva bene al basalto e tendeva a staccarsi) testimonia:
- Intensità straordinaria del traffico (i solchi si erano approfonditi di 10-15 cm in circa 150 anni)
- Consumo accelerato della pavimentazione basaltica (pietra estremamente dura)
- Urgenza delle riparazioni (non si aspettava il tempo necessario per sostituire le lastre)

Questo contesto permette di comprendere che gli interassi pompeiani (118-151 cm) rappresentano standard ottimizzati per traffico urbano intensissimo su infrastrutture consolidate e regolarmente manutenute.

2.3 Le vie alpine romane: lo standard montano certificato (107-110 cm)

La Via Claudia Augusta rappresenta uno dei casi meglio documentati di

viabilità alpina romana. Completata dall'imperatore Claudio nel 46-47 d.C. come continuazione e perfezionamento dell'opera iniziata dal padre Druso, la strada collegava la Pianura Padana (da Altinum presso l'odierna Venezia o da Hostilia sul Po) con le province danubiane attraverso il Passo di Resia (1.508 m s.l.m.).
Caratteristiche tecniche documentate (Grabherr 2002, Pöll 2002):
- Larghezza carreggiata: 6-8 metri nei tratti bidirezionali principali; 3-4 metri nei tratti a senso unico alternato con piazzole di incrocio
- Pendenze: generalmente controllate sotto 10-12%, eccezionalmente fino a 15% per brevi tratti
- Opere ingegneristiche: ponti in pietra (alcuni ancora in uso), muri di contenimento alti fino a 8 metri (opus incertum), gallerie scavate nella roccia viva
- Pavimentazione: lastricata in pietra locale nei tratti critici, ghiaiata dove possibile
- Segnaletica: cippi miliari con distanze progressive, iscrizioni commemorative nei punti chiave

2.3.1 Gli studi sistematici di Grabherr e Pöll (2002)

La documentazione più completa degli interassi sulla Via Claudia Augusta proviene dagli studi condotti nel cantone Grigioni (Svizzera), in Tirolo (Austria) e Alto Adige (Italia) da Gerald Grabherr e Johannes Pöll.
Grabherr, G. (2002): "Geleisestrassen in den Zentralalpen", in: Neue Forschungen zur Via Claudia Augusta, pp. 67-89.
Citazione testuale (Grabherr 2002: 73):
"Quest'ultima misura [107-110 cm] è stata rilevata sia presso i passi alpini dello Julier e del Septimer, sia lungo il tracciato della Via Claudia Augusta, da Passo Resia a Füssen e oltre."
Metodologia (Grabherr 2002: 68-71):
- Rilievi diretti con metro metallico (precisione ±0,5 cm)
- Misurazione in almeno 3 punti diversi per ogni tratto
- Fotodocumentazione sistematica
- Registrazione condizioni di conservazione

Risultati tabellati (sintesi da Grabherr 2002: 74-78):

Località	Quota (m)	Interasse (cm)	N mis.	Conservazione
Passo Resia, versante sud	1480	107-109	5	Buona
Fern Pass, Austria	1210	108-110	8	Ottima
Presso Füssen	800	107-109	12	Discreta
Tratto Lermoos	990	108-110	7	Buona

Media pesata: 108 cm
Range: 107-110 cm
Deviazione standard: ±1,2 cm (notevolmente bassa)

2.3.2 I passi svizzeri: Julier e Septimer

Gli studi di Grabherr (2002) documentano anche i passi alpini svizzeri del Julier (2.284 m) e del Septimer (2.310 m), vie transalpine importanti già in epoca romana.

Passo dello Julier:
- Evidenza archeologica: resti di colonne votive romane (Columna Jovis), ritrovamenti monetali I-III sec. d.C.
- Interasse misurato: 107-110 cm (n=20 misurazioni, Grabherr 2002: 76)
- Stato di conservazione: tratti ben preservati in roccia calcarea compatta

Passo del Septimer:
- Evidenza archeologica: stazione di posta romana (mansio) presso Bivio, reperti numismatici
- Interasse misurato: 108-110 cm (n=15 misurazioni, Grabherr 2002: 77)
- Particolarità: presenza di opere di contenimento monumentali simili a Via Claudia Augusta
La convergenza dimensionale (107-110 cm) tra Via Claudia Augusta e passi svizzeri, distanti centinaia di chilometri e in province diverse, suggerisce fortemente uno standard alpino romano deliberato, non casualità o convergenza accidentale.

2.3.3 Monte Croce Carnico: confronto critico con Valle del Fella

Il Monte Croce Carnico (1.360 m) rappresenta un caso di particolare rilevanza per lo studio, essendo situato nelle immediate vicinanze geografiche della Valle del Fella e costituendo anch'esso una via transalpina verso il Norico.
Fonte primaria: Faleschini, M., Ab Aquileia Lauriaco: le vicende di un'antica strada, in Itinerari, strade e assetti agrari, pp. 131-139.
Citazione testuale (Faleschini, p. 136):
"La larghezza presente nella prima serie di solchi, che si trovano a un centinaio di metri circa oltre la cappelletta presenta, con buona probabilità, un interasse compreso tra i 105 e i 110 cm, in linea con quanto già evidenziato da Bulle e presente anche altrove in ambito alpino."

Confronto critico:

Parametro	Monte Croce Carnico	Valle del Fella	Differenza
Interasse (cm)	105-110	93-95	-12/-17 cm

Distanza da Aquileia ~90 km ~80 km Comparabile
Destinazione Ad Aguntum (Norico) Lauriacum (Norico). Stessa provincia, ambiente geografico alpino/prealpino identico
Epoca romana I-III sec. d.C.?
La domanda cruciale è: perché Monte Croce Carnico mostra lo standard alpino romano standard (107-110 cm) mentre la Valle del Fella, in condizioni geografiche, funzionali e cronologiche analoghe, mostrerebbe uno standard ridotto (93-95 cm)?
Le ipotesi possibili sono limitate:
a. Standard variava arbitrariamente di 15 cm tra valli adiacenti (richiede spiegazione)
b. Solchi Valle del Fella non sono romani ma di epoca diversa (richiede verifica)
c. Valle del Fella aveva condizioni eccezionali che richiedevano veicoli ridotti già in epoca romana (richiede documentazione)

3. Il caso Praderadego: documentazione dei rilievi diretti e analisi dell'impossibilità fisica

3.1 Contesto geografico e topografico

Il sentiero di Praderadego si sviluppa a una quota media di circa 1.018 m s.l.m. nella zona prealpina a sud di Mel (BL). Il percorso è stato proposto da alcuni studiosi locali come possibile tracciato alternativo della Via Claudia Augusta, basandosi su considerazioni di plausibilità topografica (connessione tra vallate, orientamento generale verso il nord) e soprattutto per essere sull'ideale linea retta che unisce Praderadego a Cesiomaggiore dove fu rinvenuto il famoso miliario della Via Claudia Augusta. .

3.2 Metodologia dei rilievi (1992)

Epoca del rilevamento: anno 1992
Strumentazione: metro a nastro metallico
Operatore: lo scrivente
Condizioni di rilevamento: tardo autunno, assenza di neve, vegetazione in fase di quiescenza (perdita foglie), visibilità ottimale delle caratteristiche morfologiche del percorso

Metodologia di misurazione:

I rilievi hanno riguardato i punti di maggiore restringimento del percorso, identificabili attraverso:
- Presenza di massi rocciosi che occupano lo spazio a monte del sentiero
- Presenza di strapiombi o pendii ripidi a valle
- Assenza di possibilità di deviazione laterale
- Vincoli morfologici inderogabili

Le misurazioni sono state effettuate in senso trasversale al percorso, nel punto di massimo restringimento, misurando la distanza tra l'ostacolo a monte (masso, parete rocciosa) e il limite del percorso a valle (dove inizia il pendio pericoloso o lo strapiombo).

Documentazione fotografica: è stata prodotta documentazione fotografica analogica (1992) dei punti critici, con figura umana adulta (altezza 170 cm) per scala dimensionale.

3.3 Risultati quantitativi

Larghezza misurata nei punti critici: 83 cm
Nei punti di maggiore restringimento, dove la morfologia naturale del terreno (masso a monte, strapiombo a valle) vincola assolutamente lo spazio disponibile, la larghezza misurata risulta di 83 centimetri.

Verifica attraverso documentazione fotografica:

La documentazione fotografica (Fig. 1) conferma quantitativamente le misurazioni dirette. La figura umana ritratta ha altezza di 170 cm (dato verificato). Considerando che:
- Larghezza media spalle maschio adulto: 42-48 cm (per altezza 170 cm: ~45 cm)
- Nella fotografia la persona in piedi con gambe moderatamente divaricate occupa quasi l'intera larghezza trasversale disponibile
- Distanza tra piedi divaricati visibile fotograficamente: ~50-55 cm
- Spazio residuo ai lati: ~15 cm per lato

Calcolo da scala fotografica: 45 cm (spalle) + 15 cm (spazio sx) + 15 cm (spazio dx) ≈ 75-85 cm
Questo è coerente con la misurazione diretta di 83 cm, confermando l'accuratezza del rilevamento.

3.3bis Presenza di gradoni: evidenza di sistemazione intenzionale

Un elemento morfologico significativo emerso dal rilevamento è la presenza di gradoni lungo il percorso di Praderadego (Fig. 2). I gradoni sono strutture

artificiali o semi-artificiali costituite da:
- Superfici orizzontali o sub-orizzontali di appoggio (pedate)
- Dislivelli verticali tra una pedata e la successiva (alzate)
- Disposizione sequenziale lungo la pendenza

Caratteristiche dei gradoni di Praderadego:
- Altezza alzate: variabile, tipicamente 15-25 cm
- Profondità pedate: 30-50 cm
- Frequenza: a intervalli irregolari in corrispondenza delle maggiori pendenze
- Materiale: roccia in posto parzialmente lavorata, occasionalmente con pietre di rinforzo

Interpretazione tecnica:
I gradoni non si formano per erosione naturale ma sono elemento costruttivo deliberato che serve a:
1. Facilitare la progressione verticale su pendenze >30% (che altrimenti sarebbero scivolose e pericolose)
2. Fornire appoggio stabile per animali da soma (muli, asini) che trasportano carichi
3. Ridurre l'erosione concentrando il calpestio su superfici rinforzate invece che sulla terra sciolta
4. Creare punti di sosta dove gli animali possono fermarsi per riprendere fiato

Parallelo critico con Valle del Fella:
La presenza di gradoni a Praderadego stabilisce un parallelo morfologico importante con la Valle del Fella. La Faleschini (2021: 136) descrive per i solchi della Valle del Fella: "Presenza di gradoni per dare appoggio agli animali da tiro" e interpreta questa caratteristica come indicativa di "datazione più recente" (medievale).
Implicazione metodologica: se la presenza di gradoni a Valle del Fella suggerisce datazione medievale secondo Faleschini, allora la presenza di gradoni a Praderadego rafforza l'interpretazione di sentiero utilizzato in epoca post-romana per trasporti con animali da soma, non via carrabile romana.

I gradoni sono incompatibili con traffico carrabile perché:
- Creano discontinuità nel piano di rotolamento delle ruote
- Causano impatti violenti che danneggerebbero carri
- Sono funzionali specificamente per animali che camminano (che sollevano e posano zampe in sequenza)

Conclusione: Praderadego era una mulattiera con gradoni per animali da soma, non una via carrabile. La presenza di gradoni è evidenza positiva di sistemazione intenzionale per uso non-carrabile.

3.4 Calcolo della larghezza minima richiesta dai carri romani

Per calcolare la larghezza minima che un carro romano avrebbe richiesto sulla carreggiata, è necessario considerare non solo l'interasse ma tutti i componenti dimensionali:

Formula generale:
$L_{min} = I + (2 \times l_r) + (2 \times m_s)$

Dove:
- L_{min} = larghezza minima richiesta
- I = interasse del veicolo
- l_r = larghezza della sede della ruota (cerchione + fasciatura)
- m_s = margine di sicurezza minimo per lato

Parametri per carri romani alpini standard (I = 107 cm):

- Larghezza sede ruota: 12-15 cm (dato da reperti archeologici; il pilentum di Civita Giuliana ha ruote di ferro con larghezza ~12 cm; ruote da lavoro con fasciatura più spessa: 14-15 cm)
- Margine di sicurezza minimo: 5-10 cm per lato (valore conservativo; su sentiero di montagna con irregolarità, margini realistici sarebbero 15-20 cm)

Calcolo con parametri conservativi (favorevoli all'ipotesi di transitabilità):
- Interasse: 107 cm (standard alpino minimo documentato)
- Larghezza ruota: 15 cm (limite superiore)
- Margine: 5 cm per lato (assolutamente minimo)

$L_{min} = 107 + (2 \times 15) + (2 \times 5) = 107 + 30 + 10 = 147$ cm

Calcolo con parametri realistici:
- Interasse: 107 cm
- Larghezza ruota: 15 cm
- Margine: 15 cm per lato (necessario su terreno irregolare)

$L_{min} = 107 + 30 + 30 = 167$ cm

3.5 Confronto quantitativo: disponibile vs. richiesto

Dato empirico: Larghezza disponibile a Praderadego = 83 cm

Caso conservativo (parametri favorevoli all'ipotesi):
- Larghezza richiesta: 147 cm

- Larghezza disponibile: 83 cm
- Deficit assoluto: 64 cm
- Deficit percentuale: 43,5%
- Rapporto L_min/L_disp: 1,77

Interpretazione: il veicolo è 1,77 volte più largo dello spazio disponibile. Servirebbero quasi due volte la larghezza presente.

Caso realistico:
- Larghezza richiesta: 167 cm
- Larghezza disponibile: 83 cm
- Deficit assoluto: 84 cm
- Deficit percentuale: 50,3%
- Rapporto L_min/L_disp: 2,01

Interpretazione: il veicolo è esattamente il doppio dello spazio disponibile. Servirebbero due sentieri affiancati.

Confronto con altri standard romani:

Standard	Interasse (cm)	L_min conserv. (cm)	Deficit vs 83 cm %	Rapporto
Alpino romano	min 107-147	64 cm	43,5%	1,77
Alpino romano reale	107-167	84 cm	50,3%	2,01
Urbano romano	min 118-158	75 cm	47,5%	1,90
Urbano romano medio	135-175	92 cm	52,6%	2,11
Valle Fella ridotto	94-129	46 cm	35,7%	1,55

Osservazione critica: anche il carro più piccolo ipotizzabile (Valle del Fella ridotto, 94 cm) richiederebbe 129 cm, con deficit di 46 cm (il 55% in più dello spazio disponibile).

3.6 Analisi delle ipotesi alternative: possibilità di passaggio diagonale o manovre eccezionali

Un'obiezione possibile è che un veicolo potrebbe transitare "in diagonale" rispetto all'asse del sentiero, sfruttando l'angolazione per ridurre la larghezza apparente richiesta. Valutiamo questa ipotesi matematicamente.

Modello geometrico del passaggio diagonale:

Per far passare una larghezza L attraverso uno spazio S con angolo α rispetto alla perpendicolare:

$S_{richiesto} = L / \cos(\alpha)$

Ma questo vale solo per oggetti bidimensionali infinitamente sottili. Per un carro tridimensionale con lunghezza totale Lt:

$S_{richiesto} = \max(L / \cos(\alpha), Lt \times \sin(\alpha))$

Applicazione numerica:

Assumiamo:
- Larghezza carro: L = 147 cm (standard alpino conservativo)
- Lunghezza carro: Lt = 250 cm (valore tipico per carro a quattro ruote)
- Spazio disponibile: S = 83 cm

Tentativo 1 - Angolo piccolo (15°):
- S_richiesto_larghezza = 147 / cos(15°) = 147 / 0,966 = 152 cm
- S_richiesto_lunghezza = 250 × sin(15°) = 250 × 0,259 = 65 cm
- S_richiesto_totale = max(152, 65) = 152 cm
- Deficit: 152 - 83 = 69 cm (peggiora invece di migliorare!)

Tentativo 2 - Angolo medio (30°):
- S_richiesto_larghezza = 147 / cos(30°) = 147 / 0,866 = 170 cm
- S_richiesto_lunghezza = 250 × sin(30°) = 250 × 0,5 = 125 cm
- S_richiesto_totale = max(170, 125) = 170 cm
- Deficit: 170 - 83 = 87 cm (ancora peggio!)

Tentativo 3 - Angolo grande (45°):
- S_richiesto_larghezza = 147 / cos(45°) = 147 / 0,707 = 208 cm
- S_richiesto_lunghezza = 250 × sin(45°) = 250 × 0,707 = 177 cm
- S_richiesto_totale = max(208, 177) = 208 cm
- Deficit: 208 - 83 = 125 cm (molto peggio!)

Conclusione matematica: l'angolazione peggiora il problema invece di risolverlo. Più il carro è obliquo, più spazio trasversale richiede a causa della proiezione della lunghezza.

Inoltre, vincoli pratici:
- Animali da tiro non possono camminare a 30-45° rispetto al sentiero su percorso largo 83 cm
- Ruote su terreno obliquo tendono a scivolare lateralmente (rischio precipizio)
- Conducente non ha spazio per camminare accanto al carro angolato
- Manovre correttive impossibili in spazio così ristretto

3.6.1 Smontaggio e trasporto a componenti: non è "transito carrabile"

L'ultima ipotesi teorica sarebbe smontare completamente il carro, trasportare i componenti separatamente come bagagli, e rimontarlo oltre il punto critico.

Fattibilità tecnica: sì, tecnicamente possibile

- Smontaggio richiede: 2-3 ore per carro (rimozione ruote, separazione asse, smontaggio cassa)
- Trasporto componenti: 4-6 viaggi (ruote singolarmente, assi, cassa smontata, carico)
- Rimontaggio: 2-3 ore

Totale per punto critico: 5-8 ore di lavoro

Ma questo NON è "transito carrabile" perché:
1. Definizione tecnica violata: "transito carrabile" significa veicolo che rotola attraverso il percorso sotto proprio funzionamento. Trasporto a componenti è trasporto pedonale di bagagli.
2. Non lascia solchi carrai: i solchi si formano per rotolamento ripetuto di ruote sotto carico. Componenti trasportati a mano non creano solchi paralleli.
3. Insostenibilità economica: se esistevano 10 punti critici lungo Praderadego (plausibile), ogni transito richiederebbe 50-80 ore di lavoro aggiuntivo. Un carico che in pianura arriva in 2 giorni, richiederebbe 1-2 settimane.
4. Rischio danni: smontaggio/rimontaggio ripetuto danneggia giunzioni, indebolisce struttura, richiede manutenzione continua.
Conclusione: se fosse necessario smontare carri per attraversare Praderadego, questo dimostrerebbe che NON era via carrabile ma ostacolo che rendeva il percorso impraticabile per traffico commerciale con carri.

3.7 Analisi delle ipotesi alternative: possibilità di passaggio diagonale o manovre eccezionali

Potrebbe essere obiettato che un veicolo potrebbe transitare "in diagonale" o attraverso manovre particolari. Valutiamo questa ipotesi:
Passaggio diagonale: per far passare una larghezza L attraverso uno spazio S con angolo α rispetto alla perpendicolare, la larghezza effettiva richiesta è:

$S_{richiesto} = L / \cos(\alpha)$

Per un carro di larghezza 147 cm che deve passare in uno spazio di 85 cm:
$85 = 147 / \cos(\alpha)$
$\cos(\alpha) = 147/85 = 1{,}73$

Poiché $\cos(\alpha)$ non può essere >1 (matematicamente impossibile), non esiste alcun angolo che permetta il passaggio. Nemmeno con angolo di 90° (carro completamente laterale), che richiederebbe comunque lunghezza del carro (tipicamente 2-3 metri) maggiore dello spazio trasversale.

Smontaggio e trasporto componenti: l'unica soluzione teorica sarebbe smontare completamente il carro, trasportare i componenti separatamente, e rimontarlo oltre il punto critico. Ma questo:
- Non è "transito carrabile" nel senso tecnico
- Non lascerebbe solchi da usura (richiedono ruote che rotolano sotto carico)
- Sarebbe economicamente insostenibile per commercio regolare
- Richiederebbe ore per ogni punto critico

3.8 Classificazione viaria romana e posizione di Praderadego

La classificazione viaria romana, codificata nelle fonti giuridiche (Digesto 43.8, Ulpiano; 43.11, Paolo), distingueva diverse categorie con larghezze e funzioni precise:

Categoria	Larghezza tipica	Funzione	Transitabilità carri
Via publica	6-8 m	Strade consolari	Piena
Via vicinalis	2,5-4 m	Collegamento villaggi	Carri locali
Callis	1,5-2,5 m	Sentieri carrabili	Carri leggeri
Semita	0,5-1,5 m	Sentieri pedonali	Solo pedoni/animali

Fonte: Codice giustinianeo, Digesto 43.8.2.21 (Ulpiano); Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum §1-3.

Praderadego, con larghezza <90 cm nei punti critici, rientra inequivocabilmente nella categoria semita: sentiero pedonale e mulattiera, non carrabile.

La Via Claudia Augusta, in quanto via publica consolare, aveva larghezze di 6-8 metri documentate archeologicamente. Proporre che passasse attraverso Praderadego viola non solo i vincoli geometrici ma anche la coerenza con la tipologia viaria romana codificata giuridicamente.

3.9 Veicoli teoricamente compatibili con Praderadego

Uno spazio trasversale <90 cm è compatibile esclusivamente con mezzi di trasporto che non richiedono carreggiata:

1. Animali da soma singoli:
- Mulo carico: larghezza corpo + basto ~70-80 cm
- Asino carico: larghezza ~60-70 cm
- Cavallo carico: larghezza ~75-85 cm
- Compatibilità: sì, con margini ridotti

2. Portatori umani:
- Larghezza spalle: 45-50 cm
- Con gerla o carico laterale: 60-70 cm
- Compatibilità: sì, ampia

3. Slitte striscianti (traîneaux):
- Larghezza tipica: 50-70 cm
- Trainate da singolo animale o spinte da persone
- Compatibilità: sì

4. Carrette a mano/carriole:
- Larghezza: 50-60 cm
- Spinte da persone
- Compatibilità: sì

5. Carri trainati da animali con carreggiata:
- Larghezza minima (per i più piccoli): 100-120 cm
- Compatibilità: no

3.10 Conclusioni sul caso Praderadego

L'analisi quantitativa dimostra che il transito di carri romani attraverso il sentiero di Praderadego è fisicamente impossibile per insufficienza dimensionale assoluta. Questa conclusione si basa su:
1. Rilievi diretti (1992): larghezza disponibile <90 cm nei punti critici
2. Calcolo delle dimensioni minime richieste: 147-167 cm per carri alpini romani standard
3. Deficit quantificato: 57-82 cm mancanti (39-49% dello spazio necessario)
4. Impossibilità geometrica: anche passaggio diagonale matematicamente impossibile
5. Incompatibilità con tipologia viaria: sentiero pedonale (semita) vs. via consolare (via publica)
Questa non è controversia interpretativa soggetta a dibattito archeologico, ma impossibilità fisica determinata da geometria euclidea. Come tale, ha valore di falsificazione definitiva dell'ipotesi che la Via Claudia Augusta transitasse per Praderadego.
Praderadego poteva essere (e probabilmente era) un percorso complementare utilizzato per:
- Transumanza stagionale del bestiame
- Trasporti con animali da soma
- Passaggio rapido di messaggeri a piedi o a cavallo
- Collegamenti tra alpeggi e fondovalle

- sentiero utilizzato dagli zattieri per far ritorno nel bellunese
non era una via carrabile, e certamente non poteva essere la Via Claudia Augusta, che richiedeva larghezze di 6-8 metri per traffico commerciale bidirezionale con carri pesanti.

4. Il caso Valle del Fella: analisi critica dei dati e delle interpretazioni

4.1 Inquadramento storico-geografico

La Valle del Fella costituisce uno dei principali corridoi naturali di comunicazione tra la Pianura Friulana e il Norico (attuale Austria meridionale e Carinzia). Il percorso è documentato dalle fonti antiche:
- Itinerarium Antonini (276, 1 Cuntz): itinerario "Ab Aquileia Lauriaco" che attraversava la valle
- Tabula Peutingeriana (III, 5-IV,1): rappresentazione cartografica della via
- Paolo Diacono, Historia Langobardorum (II, 12): riferimenti alla viabilità alpina in epoca longobarda

La strada romana persistette in uso continuo attraverso le epoche successive, come testimoniato dalle fonti medievali e moderne. Questa continuità d'uso crea la problematica metodologica centrale: tracce di epoche diverse possono sovrapporsi, obliterarsi reciprocamente, o coesistere sullo stesso tracciato.

4.2 I dati dimensionali: la tesi di dottorato di Mirta Faleschini

La fonte primaria per i dati dimensionali dei solchi della Valle del Fella è la tesi di dottorato di Mirta Faleschini, discussa presso l'Università di Udine.
Fonte completa: Faleschini, M., Ab Aquileia Lauriaco: le vicende di un'antica strada, tesi di dottorato, Università degli Studi di Udine, anno accademico 2011/2012

4.2.1 Località di Coccau (presso Tarvisio)

Citazione testuale (Faleschini, p. 135):

"Si tratta di due segmenti adiacenti ma non conseguenti, i cui solchi corrono paralleli mantenendo una distanza di 93.5-94 cm (3 pedes ca.)."

Analisi dei dati:
- Interasse: 93,5-94 cm
- Equivalenza metrologica proposta: circa 3 piedi

- Tipo di misurazione: [metodologia non specificata nella pubblicazione estratta]

Verifica metrologica:
- Se piede romano (29,6 cm): 3 × 29,6 = 88,8 cm [discrepanza -4,7 cm rispetto a misurazione]
- Se piede osco (27,5 cm): 3 × 27,5 = 82,5 cm [discrepanza -11 cm rispetto a misurazione]

La corrispondenza con "3 pedes" non è perfetta, suggerendo che il valore sia stato arrotondato o che l'equivalenza metrologica sia approssimativa.

4.2.2 Località di Ospedaletto di Gemona

Citazione dalla nota 35 (Faleschini, nota 35, p. 138):

"[...] La misura interna è di 74 cm, quella esterna di 115 cm, per cui l'interasse medio risulta essere di 94 cm."
Analisi critica del calcolo:

Il metodo utilizzato per calcolare l'interasse è: (74 + 115) / 2 = 94,5 cm
Questo è corretto solo se si assume implicitamente che:
- Larghezza solco sinistro = Larghezza solco destro
- Interasse = media tra distanza interna ed esterna
Verifica del calcolo:
- Distanza esterna - Distanza interna = 115 - 74 = 41 cm
- Somma delle larghezze dei due solchi = 41 cm
- Se i solchi hanno larghezza uguale: larghezza singolo solco = 41/2 = 20,5 cm
- Interasse corretto = Distanza interna + Larghezza solco = 74 + 20,5 = 94,5 cm ≈ 94-95 cm
Il calcolo è quindi corretto, ma la nota non esplicita chiaramente il ragionamento geometrico sottostante.
Caratteristiche fisiche riportate (Faleschini, p. 137):
"Solchi chiaramente opera dell'uomo, molto profondi e poco consunti"
"Profondità fino a 20 cm"

4.2.3 Sintesi dati Valle del Fella

Località	Interasse (cm)	Caratteristiche fisiche	Fonte
Coccau	93,5-94	"Scalpellati", gradoni	Faleschini p.135
Ospedaletto	94-95	"Molto profondi", "poco usurati"	Faleschini p.137

Range consolidato: 93-95 cm
Media: 94 cm

4.3 Confronto quantitativo sistematico con gli standard romani documentati

Per valutare se gli interassi 93-95 cm della Valle del Fella siano compatibili con la variabilità romana documentata, è necessario un confronto quantitativo sistematico.

4.3.1 Tabella comparativa completa

Sito	Interasse (cm)	Datazione	N misur.	Certezza datazione	Fonte
CONTESTI URBANI ROMANI CERTIFICATI					
Pompei	118-151	79 d.C.	500+	Assoluta (eruzione)	Poehler 2017
Pompei (media)	~135	79 d.C.	500+	Assoluta	Poehler 2017
Ercolano	120-148	79 d.C.	~80	Assoluta	Maiuri 1958
Ostia	115-140	I-III sec.	~50	Alta (scavi)	Staccioli 2003
Roma (Via Fori)	120-145	I-III sec.	~30	Alta	Quilici 1995

Sito	Interasse (cm)	Datazione	N misur.	Certezza dataz.	Fonte
VIE ALPINE ROMANE CERTIFICATE					
Via Claudia Augusta	107-110	I-III sec.	~100	Alta (epigrafia)	Grabherr 2002
Passo Julier	107-110	I-III sec.	~20	Alta (reperti)	Grabherr 2002
Passo Septimer	108-110	I-III sec.	~15	Alta	Grabherr 2002
Monte Croce Carnico	105-110	Romano	~10	Media	Faleschini 2012
Zona Timavo (FVG)	~110	Romano	~8	Media	Bosio 1991

Sito	Interasse (cm)	Datazione	N misur.	Certezza dataz.	Fonte
CASI CONTROVERSI O INCERTI					
Valle del Fella	93-95	Controverso	~10	Bassa	Faleschini 2012
Elvas (Pusteria)	~95	Romano (?)	~5	Bassa (moneta)	Dal Rì 2005

Sito	Interasse (cm)	Datazione	N misur.	Certezza dataz.	Fonte
CONTESTI CERTAMENTE POST-ROMANI					
Unterfederaun (A)	~105	1575 d.C.	-	Assoluta (iscriz.)	Bulle 1947
Malta (cart ruts)	110-140	Controverso	~50	Bassa	Mottershead 2008

4.3.2 Calcolo delle differenze assolute e percentuali

Valle del Fella (94 cm) vs. Standard romani certificati:

Confronto	Differenza assoluta	Differenza %	Significatività
vs. Pompei minimo (118 cm)	-24 cm	-20,3%	Molto alta
vs. Pompei medio (135 cm)	-41 cm	-30,4%	Estrema
vs. Pompei massimo (151 cm)	-57 cm	-37,7%	Estrema

vs. Via Claudia Augusta (107-110)	-13/-16 cm	-12,1%/-14,9%	Alta
vs. Monte Croce Carnico (105-110)	-11/-16 cm	-10,5%/-15,2%	Alta

Osservazioni:
1. Valle del Fella è sistematicamente inferiore a tutti i contesti romani certificati
2. La differenza minima (vs. Via Claudia Augusta) è comunque -13 cm (-12%)
3. La differenza vs. standard urbano raggiunge -41 cm (-30%)

4.3.3 Analisi statistica: test di compatibilità con distribuzione romana

Per determinare se i valori 93-95 cm possano appartenere alla distribuzione romana documentata, applichiamo criteri statistici formali.
Distribuzione romana alpina (basata su Via Claudia Augusta, Julier, Septimer, M. Croce Carnico):
- Media (μ): 108 cm
- Deviazione standard (σ): stimata 1,5 cm (distribuzione molto compatta)
- Range documentato: 105-110 cm

Calcolo z-score per Valle del Fella (94 cm):
$z = (X - \mu) / \sigma = (94 - 108) / 1,5 = -14 / 1,5 = -9,33$

Interpretazione: un valore con z-score di -9,33 si trova a 9,33 deviazioni standard sotto la media. In una distribuzione normale, la probabilità di osservare un valore così estremo è:

$P(z < -9,33) \approx 10^{-20}$ (praticamente zero)

Conclusione statistica: i valori 93-95 cm della Valle del Fella non appartengono alla distribuzione romana alpina documentata. La probabilità che siano variazione casuale dello standard romano è statisticamente indistinguibile da zero.
Distribuzione romana urbana (Pompei):
- Media (μ): 135 cm
- Deviazione standard (σ): stimata 9 cm
- Range documentato: 118-151 cm

Calcolo z-score per Valle del Fella (94 cm):
$z = (94 - 135) / 9 = -41 / 9 = -4,56$
Interpretazione: anche rispetto allo standard urbano (più variabile), la Valle del Fella è a -4,56 deviazioni standard, corrispondente a una probabilità $P < 0,00001$ (< 0,001%).

4.4 Le ammissioni critiche della stessa Faleschini

Un elemento chiave dell'analisi è rappresentato dalle ammissioni esplicite della stessa Faleschini riguardo alle caratteristiche dei solchi che suggerirebbero una datazione recente.

4.4.1 Citazione sulle caratteristiche fisiche problematiche

Citazione testuale (Faleschini, p. 137):
"Ma, non per questo, si riesce ad evitare la sensazione di 'nuovo' che danno le profonde incisioni dei solchi sia di Ospedaletto, sia del tratto superiore di Coccau, che porterebbero a preferire una datazione più recente, forse medioevale; in particolare, anche la presenza di gradoni potrebbe confermarne la stesura a un'epoca più recente."

Analisi critica dell'ammissione:
Questa è un'ammissione contraria agli interessi dell'autrice, che nella tesi argomenta per la datazione romana. In metodologia critica delle fonti, le ammissioni contrarie agli interessi hanno peso probatorio particolare perché:
1. Non sono filtrate da bias confermatorio (l'autrice non le cerca attivamente)
2. L'autrice non le menzionerebbe se potesse evitarlo senza compromettere l'onestà
3. Rappresentano il "minimo irriducibile" di evidenze contrarie innegabili
Il fatto che la Faleschini ammetta che i solchi "porterebbero a preferire una datazione medievale" indica che le evidenze fisiche sono sufficientemente forti da essere innegabili anche per chi vorrebbe interpretarle diversamente.

4.4.2 Descrizione delle caratteristiche fisiche specifiche

Tratto superiore di Coccau (Faleschini, p. 135):

"I due solchi paralleli, posti in leggera pendenza, sembrano essere stati scalpellati"
"Larghi circa 11 cm e profondi 7 cm"

"Non presentano rilevanti segni di usura"

"Presenza di gradoni per dare appoggio agli animali da tiro"

Ospedaletto (Faleschini, p. 137):

"Solchi chiaramente opera dell'uomo"

"Molto profondi" (fino a 20 cm specificato altrove)

"Poco consunti"

Analisi tecnica delle caratteristiche:

Queste caratteristiche sono diagnostiche di scavo intenzionale recente vs. usura naturale prolungata:

Caratteristica	Scavo intenzionale	Usura naturale
Sezione trasversale	Regolare (U o V)	Irregolare
Profondità	Uniforme (progettata)	Crescente gradualmente
Bordi	Taglienti (se recente)	Arrotondati
Fondo	Segni lavorazione	Levigato da usura
Usura generale	Scarsa/assente	Significativa
Gradoni	Costruiti deliberat.	Assenti

I solchi della Valle del Fella corrispondono al pattern "scavo intenzionale". Particolarmente significativa è la combinazione di:
- Profondità estrema (20 cm)
- Scarsa usura

Un solco di 20 cm formato per erosione naturale richiederebbe secoli di traffico intensissimo, con conseguente usura massiccia dei bordi e levigatura del fondo. Profondità estrema + scarsa usura = scavo rapido seguito da uso limitato nel tempo.

4.5 La testimonianza di Baldissera (1887)

Fonte primaria: Baldissera, V. (1887), *L'ospedale di Maria dei Colli di Gemona, ossia S. Spirito d'Ospedaletto*, Venezia.

Citazione testuale (riportata in Faleschini, p. 137):
"Qui, prima di proseguire, è il luogo di accennare che direzione tenesse l'antica strada che attraversava il borgo, e presso alla quale era stato eretto l'ospizio (di Ospedaletto). Se ne possono benissimo seguire le tracce, poiché sono indelebilmente impresse nella roccia che forma que' colli, e che di tratto in tratto appare a fior di terra coi *solchi impressi dai carri medioevali*"
(Baldissera 1887: 8-9, corsivo aggiunto)

Analisi critica della testimonianza:

1. Epoca: 1887, quando molti tratti della strada antica erano ancora visibili e non obliterati dall'urbanizzazione moderna

2. Memoria locale: le tradizioni orali sull'uso storico della strada erano ancora vive nella comunità

3. Assenza di bias moderni: nel 1887 non esisteva ancora il dibattito accademico moderno sull'origine romana delle strade alpine con le sue implicazioni identitarie e turistiche

4. Attribuzione esplicita: "carri medioevali", non "carri antichi" o formula ambigua

Valore probatorio: la testimonianza di un osservatore ottocentesco che attribuisce esplicitamente i solchi all'epoca medievale merita considerazione seria. Baldissera non aveva interesse particolare a datare i solchi come medievali piuttosto che romani - semplicemente riportava ciò che la memoria locale tramandava.

4.6 Il Niederlech medievale: documentazione storica del sistema economico

4.6.1 Definizione istituzionale

Il Niederlech (dal tedesco Niederlegung, "scaricamento" o "deposito") era un privilegio monopolistico concesso dal Patriarca di Aquileia che imponeva ai mercanti in transito per la Valle del Fella l'obbligo di:

1. Interrompere il viaggio a Gemona (lato friulano) e Villach (lato carinziano)
2. Scaricare completamente le merci dai propri carri
3. Noleggiare obbligatoriamente carri locali e animali da tiro locali
4. Pagare compensi per: noleggio carri, noleggio animali, carico/scarico merci, pedaggi

Fonte documentaria: Faleschini (p. 138) cita esplicitamente:
"Si sa per certo che, in epoca medioevale, la montagna friulana era percorsa da carri di piccola dimensione; sia a Gemona sia a Villach, infatti, vigeva il niederlech, ovvero lo scaricamento della merce dai grossi carri (che giungevano, rispettivamente, dalla pianura friulana e dall'Austria settentrionale), per caricarla su quelli più piccoli."
Giustificazione ufficiale del sistema (Faleschini, p. 138): "Mezzi più piccoli, adatti alla ristrettezza del piano stradale della valle del Fella" (Corsivo aggiunto).

4.6.2 Cronologia e documentazione

Prima attestazione: XII secolo (Faleschini, p. 138)

Massima importanza economica: XIII-XIV secolo, in connessione con intensi traffici commerciali tra il Patriarcato di Aquileia e le città germaniche (Vienna, Salisburgo)

Controversie legali documentate (Faleschini, p. 138):

"Agli inizi del terzo decennio del XIV secolo scoppiarono alcune liti tra i due centri per chi dovesse detenere la fornitura dei piccoli carri da trasporto"

Fonti primarie citate:
- Von Zahn (1888): documentazione delle controversie legali degli anni 1320
- Paschini (1971): studi sul Niederlech medievale
- Degrassi, D. (1988, 2004, 2008): vie di transito alpine medievali

Analisi dell'evidenza documentaria:
Le controversie legali degli anni 1320 tra Gemona e Villach per il controllo della "fornitura dei piccoli carri" dimostrano:

1. Il sistema era istituzionalizzato e regolamentato formalmente
2. Generava profitti sostanziali (altrimenti non ci sarebbero liti legali costose)
3. Riguardava specificatamente "piccoli carri", non carri di dimensioni standard
4. Gli interessi economici erano significativi per entrambe le comunità

4.6.3 La contraddizione logica nella tesi Faleschini

La tesi di Faleschini contiene una contraddizione logica irrisolta che è centrale per l'interpretazione dei solchi.

Premessa 1 (ammessa esplicitamente):
- Il Niederlech medievale richiedeva "mezzi più piccoli"
- La causa era la "ristrettezza del piano stradale della valle del Fella"
- I carri dalla pianura friulana non potevano attraversare la valle (troppo larghi)
- Si usavano veicoli specializzati locali di dimensioni ridotte

Premessa 2 (conclusione della tesi):
- I solchi con interassi ridotti (93-95 cm) sono di epoca romana
- Rappresentano uno "standard romano regionale"

Contraddizione:
Se il Niederlech esisteva specificatamente perché la "ristrettezza del piano stradale" richiedeva "mezzi più piccoli", allora:
- La ristrettezza era caratteristica dell'epoca medievale (XII-XIV sec.), non romana
- I "mezzi più piccoli" documentati storicamente sono medievali
- I solchi stretti (93-95 cm) sono conseguenza di questa necessità medievale

Logica corretta:
1. Strada romana originale: probabilmente standard alpino 107-110 cm (come Via Claudia Augusta, Monte Croce Carnico)
2. Degrado post-romano (V-XI sec.): restringimento progressivo per mancanza manutenzione
3. Medioevo (XII sec.): ristrettezza tale da richiedere veicoli ridotti
4. Niederlech: istituzionalizzazione del sistema economico basato su veicoli ridotti
5. Solchi visibili oggi (93-95 cm): tracce dei carri medievali ridotti, non romani
Questa sequenza è coerente con tutte le evidenze: dimensioni anomale, caratteristiche fisiche (scavo recente), documentazione Niederlech, testimonianza Baldissera, differenza con Monte Croce Carnico.

4.7 Analisi critica degli errori metodologici identificabili

4.7.1 Confusione terminologica nella definizione di interasse (nota 35)

La nota 35 della tesi Faleschini presenta un errore concettuale nella definizione di interasse, già analizzato in §4.2.2. Sebbene il risultato numerico sia casualmente corretto, il procedimento rivela comprensione insufficiente del parametro centrale dello studio.
Errore: calcolare interasse come media aritmetica tra distanza interna e distanza esterna senza esplicitare il ragionamento geometrico sottostante (assumendo implicitamente che i due solchi abbiano larghezza uguale).
Procedimento corretto: Interasse = Distanza interna + Larghezza di un solco (misurata o calcolata come [Dist. esterna - Dist. interna]/2 se i solchi sono simmetrici).

4.7.2 Il caso Elvas: uso di datazione debole come supporto

Elvas viene citato come parallelo per supportare la datazione romana degli interassi ridotti (~95 cm). Ma l'esame critico della fonte rivela debolezza probatoria.

Fonte: Dal Rì, L., Rizzi, G. (2005), *Evidenze di viabilità antica in Alto Adige*; Allavena Silverio, L., Rizzi, G. (2002), *La strada romana di Elvas*, in "Archeologia romana in Alto Adige".

Evidenza di datazione (Faleschini, p. 136):

"Moneta severiana incastrata in una fessura rocciosa del piano stradale"

Analisi critica:

Una moneta "incastrata in una fessura" dimostra:
- ✓ La strada era in uso nel III secolo d.C. (epoca severiana)
- ✓ Una moneta cadde o fu depositata in quell'epoca
- ✗ NON dimostra che i solchi visibili furono creati nel III secolo
- ✗ NON esclude sovrapposizioni temporali successive

Scenario alternativo plausibile:
1. Strada romana esisteva (III sec.), probabilmente con solchi 107-110 cm (standard alpino)
2. Moneta cadde e si incastrò in fessura
3. Nei secoli successivi (medievali o moderni), strada continuò uso
4. Nuovi solchi più profondi (95 cm) si formarono sopra o accanto ai solchi romani
5. Solchi romani obliterati; moneta sopravvisse protetta in fessura

Su percorsi stradali con uso continuato attraverso secoli, sovrapposizioni temporali sono norma, non eccezione. Una moneta presso un solco non data necessariamente quel solco.
Metodologia corretta: per datare solchi attraverso reperti associati, serve:
- Stratigrafia sigillata con materiali databili sotto i solchi (terminus post quem)
- Oppure materiali databili incorporati nella formazione dei solchi
- Oppure materiali databili in strati di abbandono sopra i solchi (terminus ante quem)
Una moneta "in una fessura" non soddisfa nessuno di questi criteri.

4.7.3 Cherry-picking delle evidenze: enfasi selettiva e gestione delle contraddizioni

La tesi Faleschini presenta un pattern metodologico problematico di selezione selettiva delle evidenze (cherry-picking), dove informazioni favorevoli all'ipotesi romana vengono enfatizzate e ripetute, mentre evidenze contrarie vengono menzionate brevemente e poi ignorate nelle conclusioni.
Evidenze favorevoli all'ipotesi romana (enfatizzate e amplificate):

Somiglianza dimensionale con Elvas: il sito altoatesino con interasse ~95 cm viene citato ripetutamente come "parallelo" che supporterebbe l'esistenza di uno standard romano ridotto

Menzionato alle pp. 135, 136, 138 (3 volte)
Presentato come evidenza positiva
Ma la datazione di Elvas è essa stessa controversa (basata su moneta in fessura, come analizzato in §4.7.2)

Posizione su tracciato romano noto: viene sottolineata ripetutamente la certezza che una strada romana esisteva

"L'itinerario Ab Aquileia Lauriaco è documentato" (p. 133)
"Le fonti antiche attestano il percorso" (p. 134)
"La continuità d'uso è certa" (p. 135)
Ma: l'esistenza della strada romana (certa) non data automaticamente i solchi visibili oggi

Citazioni generiche di siti Alto Adige: vengono menzionati altri siti con misure simili
"Studiosi austriaci hanno identificato solchi ridotti in vari punti dell'Alto Adige" (p. 136)
Nessuna citazione bibliografica specifica
Nessuna analisi critica della datazione di questi siti
Assunzione implicita che "simile dimensionalmente" = "stessa epoca"

Evidenze contrarie all'ipotesi romana (menzionate ma minimizzate):

Ammissione esplicita sulle caratteristiche fisiche problematiche (Faleschini, p. 137):
"Ma, non per questo, si riesce ad evitare la sensazione di 'nuovo' che danno le profonde incisioni dei solchi sia di Ospedaletto, sia del tratto superiore di Coccau, che porterebbero a preferire una datazione più recente, forse medioevale; in particolare, anche la presenza di gradoni potrebbe confermarne la stesura a un'epoca più recente."

Gestione nell'argomentazione:

L'ammissione è presente (correttamente, con onestà intellettuale)
Ciononostante viene introdotta con "Ma, non per questo" (frase che minimizza)
Viene attribuita a "sensazione" (termine soggettivo) invece che a criteri

diagnostici oggettivi
Non viene più discussa nelle conclusioni finali
Le caratteristiche specifiche ("scalpellati", "poco usurati", "molto profondi") menzionate altrove non vengono integrate sistematicamente

Testimonianza Baldissera 1887 ("carri medioevali") citata a p. 137.

Viene riportata la frase completa "coi solchi impressi dai carri medioevali"
Ma poi: nessuna discussione del perché questa testimonianza andrebbe scartata
Nessuna spiegazione di cosa Baldissera potesse vedere nel 1887 che noi non vediamo oggi
Silenzio metodologico su come trattare fonti ottocentesche che contraddicono interpretazioni moderne
Niederlech medievale (sistema economico documentato):

È descritto accuratamente: "mezzi più piccoli" per "ristrettezza del piano stradale" (p. 138)
Documentazione storica citata (Von Zahn 1888, controversie 1320s)
Ma: non viene esplicitamente connesso agli interassi 93-95 cm
La contraddizione logica (se Niederlech richiedeva mezzi piccoli per ristrettezza, e i solchi sono piccoli, allora...) non viene affrontata

Differenza con Monte Croce Carnico:

Monte Croce Carnico: 105-110 cm, "in linea con quanto già evidenziato da Bulle e presente anche altrove in ambito alpino" (p. 136)
Valle del Fella: 93-95 cm
Distanza geografica: ~20 km
Funzione: identica (vie verso Norico)
Epoca proposta: identica (romana)
Differenza: -12/-17 cm (-11% a -15%)
Discussione nella tesi: nessuna spiegazione del perché siti così vicini abbiano standard così diversi

Analisi del pattern metodologico:
Questo non è semplicemente "interpretazione alternativa" ma violazione di principio metodologico fondamentale: quando evidenze contrarie sono così forti da essere ammesse esplicitamente dall'autore stesso, devono essere:

Affrontate sistematicamente nella discussione, non solo menzionate en passant

Spiegate attraverso argomentazione che dimostri perché andrebbero scartate
Integrate nelle conclusioni, mostrando come l'ipotesi finale le tenga in conto

Il paradosso dell'ammissione contraria agli interessi:
In metodologia critica delle fonti, le ammissioni contrarie agli interessi dell'autore hanno peso probatorio particolare perché:

Non sono filtrate dal bias confermatorio (l'autore non le cerca attivamente)
L'autore non le menzionerebbe se potesse evitarlo senza compromettere onestà
Rappresentano il "minimo irriducibile" di evidenze contrarie troppo forti per essere ignorate

Quando Faleschini scrive che i solchi "porterebbero a preferire datazione medievale", questo ha più valore probatorio delle sue conclusioni formali (datazione romana), perché è evidenza che ha "superato" il filtro del bias confermatorio.

Un approccio metodologicamente rigoroso richiederebbe:

Opzione A - Se si conclude per datazione romana nonostante caratteristiche fisiche problematiche:

Spiegare sistematicamente perché "scalpellati", "poco usurati", "molto profondi" sono compatibili con 1.500-2.000 anni di uso
Fornire paralleli archeologici di solchi romani con identiche caratteristiche
Argomentare perché testimonianza Baldissera andrebbe scartata
Spiegare meccanismo per cui Niederlech usava mezzi piccoli MA i solchi sono romani più antichi
Spiegare differenza con Monte Croce Carnico

Opzione B - Se le evidenze contrarie sono troppo forti:

Concludere onestamente per datazione incerta con bilancia di probabilità verso medievale
Indicare che solo scavi stratigrafici futuri potranno risolvere il problema
Essere espliciti sui limiti dell'interpretazione

Opzione C - Se si vuole sostenere ipotesi romana:

Non ammettere che evidenze "porterebbero a preferire datazione medievale" (perché crea contraddizione logica insanabile)

Oppure ammettere MA poi confutare sistematicamente punto per punto

La tesi Faleschini sceglie invece una quarta via inconsistente: ammette le evidenze contrarie (corretto) ma poi le ignora nelle conclusioni (scorretto), creando contraddizione metodologica irrisolta.
Implicazione per il presente studio:
L'ammissione esplicita che i solchi "porterebbero a preferire datazione medievale" costituisce, paradossalmente, uno degli argomenti più forti A FAVORE dell'ipotesi medievale, perché:

Proviene da una studiosa che vorrebbe dimostrarne l'origine romana
È basata su osservazione diretta delle caratteristiche fisiche
Include riferimento esplicito ai gradoni come elemento diagnostico di epoca recente
Non è contraddetta ma solo "messa da parte" nell'argomentazione successiva.

Il cherry-picking non invalida completamente la tesi Faleschini (che contiene documentazione preziosa, misurazioni accurate, e analisi storica del Niederlech fondamentale), ma indebolisce significativamente le sue conclusioni cronologiche, rendendo l'ipotesi medievale più parsimoniosa alla luce delle evidenze presentate nella stessa tesi.

4.7.4 Mancata applicazione del principio di parsimonia

Quando evidenze disponibili permettono multiple interpretazioni, il principio di parsimonia (rasoio di Occam) richiede di preferire l'ipotesi che necessita del minor numero di assunzioni aggiuntive non verificate.

Ipotesi A: Origine romana dei solchi 93-95 cm

Assunzioni necessarie:
1. Esisteva "standard romano regionale ridotto" 93-95 cm (mai documentato altrove con certezza)
2. Questo standard era 13-17 cm inferiore allo standard alpino principale (107 -110 cm)
3. Questo standard era 24-41 cm inferiore allo standard urbano (118-151 cm)
4. Monte Croce Carnico (nelle vicinanze immediate) usava standard diverso per ragioni non specificate
5. Caratteristiche fisiche ("scalpellati", "poco usurati") che suggeriscono recenziorità vanno ignorate
6. Testimonianza Baldissera ("carri medioevali") va scartata

7. Coincidenza con dimensioni Niederlech ("mezzi più piccoli") è casuale

Totale: 7 assunzioni non verificate

Ipotesi B: Origine prevalentemente medievale dei solchi visibili

Assunzioni necessarie:
1. Strada romana originale aveva standard simile ad altre vie alpine (107-110 cm) - plausibile dato Monte Croce Carnico
2. Nei secoli post-romani, strada si restrinse progressivamente per degrado - processo documentato altrove

Totale: 2 assunzioni, entrambe supportate da evidenze parallele

Tutto il resto è direttamente documentato: Niederlech dal XII secolo richiedeva veicoli ridotti (fonti storiche), solchi hanno caratteristiche di scavo intenzionale (osservazione Faleschini), Baldissera li attribuiva a epoca medievale (testimonianza 1887), sistema generava controversie economiche (documenti legali 1320).

Conclusione metodologica: l'ipotesi B (origine medievale) è significativamente più parsimoniosa dell'ipotesi A (origine romana), richiedendo 2 vs. 7 assunzioni non verificate.

4.8 Il processo di degrado stradale post-romano: meccanismi e cronologia

Per comprendere come una strada romana di 6-8 metri potesse restringersi fino a richiedere carri ridotti nel Medioevo, è necessario analizzare sistematicamente i processi di degrado.

4.8.1 Larghezze originali romane e cronologia del collasso

Larghezze documentate (Via Claudia Augusta, da Grabherr 2002, Pöll 2002):
- Tratti bidirezionali principali: 6-8 metri
- Tratti senso unico alternato: 3-4 metri (con piazzole incrocio)

Queste larghezze permettevano il transito agevole di carri con interasse 107-110 cm, lasciando margini di 50-100 cm ai lati per sicurezza e manovrabilità.

4.8.2 Meccanismi specifici di restringimento

1. Frane e smottamenti non rimossi

In ambiente alpino, frane sono frequenti con periodicità:
- Frane minori (50-100 m³): ogni 5-20 anni
- Frane medie (500-1000 m³): ogni 50-100 anni
- Frane maggiori (>5000 m³): ogni 200-500 anni

In epoca romana: squadre di manutenzione (curatores viarum) rimuovevano detriti entro settimane/mesi dall'evento, finanziamento fiscale centralizzato.

In epoca post-romana: ogni frana rimaneva dov'era caduta, accumulandosi progressivamente.

Calcolo quantitativo:
- Lunghezza percorso Valle del Fella: ~60-80 km
- Probabilità frana per km per secolo: ~0,5-1
- In 500 anni (V-X sec.): 30-80 frane non rimosse
- Anche frana piccola (50 m³) può restringere carreggiata da 6m a 3m
- Frana media (500 m³) può bloccare completamente il passaggio

Conseguenza: dopo 500 anni senza manutenzione, presenza di 10-20 punti di restringimento critico (<2 metri) lungo il percorso diventa statisticamente inevitabile.

2. Invasione vegetale progressiva

Senza controllo, vegetazione invade bordi stradali con velocità documentata in studi ecologici:

Fase temporale	Colonizzazione	Perdita larghezza
0-10 anni	Erbe pioniere	10-20 cm/lato
10-30 anni	Arbusti	30-50 cm/lato
30-100 anni	Alberi giovani	50-100 cm/lato
100-500 anni	Foresta matura	100-200 cm/lato

Calcolo: una strada di 6 metri, senza manutenzione per 500 anni, perde per sola invasione vegetale 200-400 cm (1-2 metri per lato), riducendosi a 2-4 metri.

3. Collasso opere strutturali romane

Muri di contenimento romani richiedevano manutenzione per durare:
- Opus incertum (pietre con malta): vita utile senza manutenzione 50-100 anni

- Muri a secco: vita utile senza manutenzione 30-80 anni
Lungo Via Claudia Augusta esistevano muri alti fino a 8 metri. Il collasso di anche uno solo di questi muri poteva:
- Ostruire completamente la carreggiata
- Forzare deviazioni su percorsi alternativi più stretti
- Rendere pericoloso un intero tratto

4. Ponti crollati e problematica dei guadi

Ponti romani:
- Ponti in pietra: potevano durare secoli ma richiedevano manutenzione fondazioni
- Ponti in legno (più comuni): vita utile 30-50 anni con manutenzione, 10-20 anni, senza manutenzione l'eventuale crollo del ponte avrebbe obbligato al guado. Problemi specifici dei guadi:
- Larghezza spesso inferiore alla strada (letto fluviale incassato)
- Erosione fluviale modifica configurazione continuamente
- Pericolosi o impraticabili in piena
- Richiedono manutenzione (rimozione sassi, rinforzo sponde)
Un singolo ponte crollato su un percorso di 60 km poteva diventare il "collo di bottiglia" che determinava larghezza massima veicoli transitabili su intero percorso.

4.8.3 Il concetto di "collo di bottiglia": implicazioni per gli interassi

Principio fondamentale: la larghezza massima dei veicoli su un percorso è determinata dal punto più stretto, non dalla larghezza media.

Applicazione alla Valle del Fella:
- Lunghezza totale: 60-80 km
- Dopo 500-700 anni degrado: probabilmente esistevano tratti con larghezza 3 -4 metri (ancora ragionevoli)
- Ma bastava che 5-10 punti critici si fossero ristretti sotto 2 metri per rendere intero percorso impraticabile per carri standard
Calcolo dimensionale:
- Carro interasse 120 cm (standard pianura friulana) richiede larghezza minima ~160 cm
- Se anche UN SOLO punto critico misurava 150 cm, intero percorso diventava inutilizzabile per quel carro
- Soluzione: standardizzare veicoli ridotti compatibili con tutti i punti critici

Determinazione interasse ottimale (93-95 cm Valle del Fella):

Il valore non fu scelto arbitrariamente ma rappresenta ottimo locale vincolato:

Vincolo superiore (geometrico):
- Se punto critico più stretto era largo 130-140 cm → interasse massimo possibile = 140 - 30 (ruote) - 10 (margini) = 100 cm
- Sottraendo 5 cm ulteriori di sicurezza: ~95 cm

Vincolo inferiore (biologico):
- Coppia muli piccoli affiancati: larghezza ~100-110 cm
- Per passaggio comodo tra ruote: interasse minimo ~90 cm

Vincolo strutturale (stabilità):
- Rapporto ottimale altezza carico / interasse: 1,5-2
- Per carico alto 120 cm: interasse minimo 60-80 cm
- Per carichi più voluminosi: >85 cm necessario

Vincolo economico (capacità carico):
- Interasse 70 cm → cassa larga solo 50 cm (quasi inutile commercialmente)
- Interasse 95 cm → cassa larga 75-80 cm (ancora commerciabile)

Conclusione: 93-95 cm rappresenta compromesso ottimale tra questi vincoli contrastanti nel contesto di strade medievali degradate.

4.9 Analisi geomorfologica: criteri diagnostici per distinguere erosione da scavo

Per determinare se un solco nella roccia sia prodotto di erosione naturale o di scavo intenzionale, esistono criteri geomorfologici diagnostici consolidati.

4.9.1 Criteri morfometrici

Sezione trasversale	Irregolare, asimmetrica	Regolare (U, V), simmetrica
Profondità lungo percorso	Crescente gradualmente	Uniforme o secondo piano
Larghezza	Variabile	Costante (standard)
Bordi	Arrotondati, smussati	Taglienti (se recente)
Fondo	Levigato, striato finemente	Segni lavorazione (se visibili)
Rapporto profondità/larghezza	Variabile (0,3-0,8)	Costante (progettato)

4.9.2 Criteri dinamici

Erosione naturale produce pattern specifici:
- Maggiore profondità nei punti di maggiore carico (curve, pendenze)
- Asimmetria tra i due solchi (carico non distribuito perfettamente)

- Variabilità dimensionale riflettendo variabilità traffico
- Connessione con pattern di usura circostante (usura basoli adiacenti, solchi diramati)

Scavo intenzionale produce pattern diversi:
- Uniformità dimensionale lungo percorso (obiettivo di standardizzazione)
- Simmetria tra i due solchi (progettazione consapevole)
- Discontinuità nette all'inizio e fine dei tratti scavati
- Possibile presenza di elementi costruiti associati (gradoni, canalette drenaggio)

4.9.3 Applicazione ai solchi Valle del Fella

Dalle descrizioni di Faleschini:

Caratteristica osservata	Interpretazione diagnostica
"Scalpellati"	→ Scavo intenzionale
"Molto profondi" (20 cm)	→ Scavo rapido (non usura graduale)
"Poco usurati"	→ Uso limitato dopo scavo
"Gradoni per animali"	→ Elementi costruiti (scavo pianificato)
Profondità uniforme (implicito)	→ Progettazione (non casualità)

Convergenza diagnostica: tutte le caratteristiche puntano verso scavo intenzionale relativamente recente, non erosione naturale prolungata.

Cronologia inferita: combinazione profondità estrema + scarsa usura = scavo rapido (giorni/settimane) seguito da uso relativamente breve (decenni/secoli, non millenni). Coerente con ipotesi scavo medievale/moderno, incoerente con usura romana plurisecolare.

4.10 Confronto sistematico con altri siti alpini

Per contestualizzare ulteriormente Valle del Fella, è utile confronto sistematico con database completo siti alpini con interassi documentati.

4.10.1 Database esteso siti alpini e prealpini

Sito	Regione	Quota (m)	Interasse (cm)	Dataz.	Metodologia dataz.	Fonte bibliografica
Via Claudia Augusta (generale)	Tirolo/Alto Adige	800-1500	107-110	I-III sec.	Epigrafia, scavi	Grabherr 2002
Passo Resia	Alto Adige	1480	107-109	I-III sec.	Stratigrafia, reperti	Grabherr 2002
Fern Pass	Tirolo (A)	1210	108-110	I-III sec.	Reperti, topografia	Grabherr 2002
Presso Füssen	Baviera (D)	800	107-109	I-III sec.	Topografia, tradizione	Grabherr 2002
Passo Julier	Grigioni (CH)	2284	107-110	I-III sec.	Colonne votive, monete	Grabherr 2002
Passo Septimer	Grigioni (CH)	2310	108-110	I-III sec.	Mansio scavata, reperti	Grabherr 2002
Monte Croce Carnico	Friuli (I)	1360	105-110	Romano	Topografia, confronti	Faleschini
Zona Timavo	Friuli (I)	50-100	~110	Romano	Topografia, iscrizioni	Bosio 1991

Valle del Fella - Coccau	Friuli (I)	600-800	93-94	Controverso	Posizione tracciato	Faleschini
Valle del Fella - Ospedaletto	Friuli (I)	300-400	94-95	Controverso	Posizione tracciato	Faleschini
Elvas	Alto Adige (I)	900	~95	Romano (?)	Moneta in fessura (debole)	Dal Rì 2005
Casteldarne	Alto Adige (I)	~800	? (ambiguo)	?	Descriz. De Bon ambigua	De Bon 1940
Unterfederaun	Tirolo (A)	~1000	~105	1575 d.C.	Iscrizione datata	Bulle 1947
Vari siti Alto Adige	Alto Adige (I)	Varie	95-105	XVI-XVII sec. (?)	Stud. austriaci (non dett.)	Citaz. generiche

4.10.2 Analisi statistica della distribuzione

Siti con datazione romana certificata (epigrafia, stratigrafia, o reperti in contesto):
- N = 8 siti (Via Claudia Augusta multipli tratti, Julier, Septimer, Monte Croce Carnico, Timavo)
- Range: 105-110 cm
- Media: 108 cm
- Deviazione standard: 1,6 cm
- Distribuzione estremamente compatta

Siti con datazione incerta o controversa:
- N = 3 siti (Valle del Fella 2 località, Elvas)
- Range: 93-95 cm
- Media: 94 cm
- Tutti significativamente inferiori a siti certificati

Siti con datazione post-romana certificata:
- Unterfederaun (1575): ~105 cm (ritorno verso dimensioni maggiori in epoca moderna)

Interpretazione statistica:
La distribuzione mostra pattern bimodale:
- Modalità 1 (romana certificata): 107-110 cm, molto compatta
- Modalità 2 (incerta/controversa): 93-95 cm, separata nettamente

Test di ipotesi:
- H_0: Valle del Fella appartiene a distribuzione romana
- H_1: Valle del Fella appartiene a distribuzione diversa

Con z-score = -9,33 (calcolato in §4.3.3), rifiutiamo H_0 con $p < 0,0000001$.

Conclusione: Valle del Fella non appartiene statisticamente alla popolazione di siti romani alpini certificati.

4.10.3 Pattern geografici e cronologici

Osservazione 1: tutti i siti con datazione romana solida (Via Claudia Augusta,

passi svizzeri, Monte Croce Carnico) mostrano interassi 105-110 cm, indipendentemente da:
- Regione geografica (Tirolo, Grigioni, Alto Adige, Friuli)
- Quota (da 800 a 2310 m s.l.m.)
- Difficoltà percorso
- Distanza da Roma

Questo suggerisce standardizzazione deliberata imperiale, non variazione casuale locale.

Osservazione 2: i due siti friulani (Monte Croce Carnico 105-110 cm, Valle del Fella 93-95 cm), geograficamente vicinissimi con funzioni analoghe (vie verso Norico), mostrano differenza netta di 12-17 cm.

Interpretazione: la differenza non è spiegabile con variabilità regionale (sono nella stessa regione) o funzionale (stessa funzione). Suggerisce che i due siti appartengano a epoche diverse.

Osservazione 3: Elvas, unico altro sito alpino con misure simili a Valle del Fella (~95 cm), ha datazione debole (moneta in fessura) e potrebbe anch'esso essere medievale/moderno.

4.11 Capacità di carico e sostenibilità economica: analisi comparativa

Un aspetto economicamente rilevante ma poco discusso nella letteratura è la relazione tra interasse e capacità di carico economicamente sostenibile.

4.11.1 Calcoli volumetrici comparativi

Carro standard alpino romano (interasse 107-110 cm):
- Cassa interna: larghezza ~90-95 cm
- Lunghezza tipica: 180-200 cm
- Altezza carico: 100-120 cm
- Volume utile: 0,16-0,23 m^3
- Densità media merci miste: ~400 kg/m^3
- Capacità peso: 65-90 kg (solo dalla geometria)
- Con traino doppia coppia muli (4 animali): capacità reale ~400-500 kg

Carro ridotto Valle del Fella (interasse 93-95 cm):
- Cassa interna: larghezza ~75-80 cm
- Stessa lunghezza e altezza
- Volume utile: 0,14-0,19 m^3
- Capacità peso dalla geometria: 55-75 kg

- Riduzione volumetrica: 12-17%

Ma il problema è più complesso: un veicolo più stretto ha maggiore instabilità laterale, richiedendo:
- Struttura più robusta (rinforzi laterali, traverse aggiuntive)
- Peso a vuoto maggiore (proporzionalmente al carico)
- Riduzione netto carico trasportabile: stimata ~20-25%

4.11.2 Implicazioni economiche del Niederlech

Costi imposti dal sistema:
1. Pedaggi obbligatori a Gemona e Villach
2. Noleggio carri locali (tariffa monopolistica)
3. Noleggio animali da tiro locali
4. Manodopera carico/scarico (doppio: scarico da carri pianura, carico su carri valle, poi inverso)
5. Tempi morti per trasbordi (almeno mezza giornata per operazione)
6. Riduzione capacità: ~20-25% meno merce per viaggio

Costo totale stimato: incremento costo trasporto per tonnellata-chilometro probabilmente del 40-60% rispetto a transito diretto con carri standard.

Sostenibilità economica: sistema sostenibile solo se:
- Non esistono alternative (monopolio geografico) ✓ Valle del Fella era un passaggio naturale obbligato
- Costi aggiuntivi < costi ripristino strade ✓ Ripristinare 60 km di strada romana richiederebbe 50.000+ giornate-uomo
- Benefici commercio > costi aggiuntivi ✓ Commercio ferro Stiria, sale, spezie giustificava i costi

In epoca romana: con manutenzione centralizzata finanziata fiscalmente, nessun incentivo a ridurre dimensioni veicoli. Costi manutenzione socializzati su impero; benefici commercio massimizzati con veicoli standard.

In epoca medievale: con manutenzione responsabilità locale e risorse limitate, forte incentivo a adattare veicoli invece di ripristinare strade. Costi localizzati; soluzione pragmatica economicamente ottimale.

Conclusione economica: sistema Niederlech con veicoli ridotti è coerente con razionalità economica medievale, incoerente con razionalità economica romana imperiale.

5. Discussione metodologica generale

5.1 La gerarchia delle evidenze in archeologia della viabilità

Non tutte le evidenze archeologiche hanno identico peso probatorio. È necessario stabilire una gerarchia esplicita:

Livello 1 - Impossibilità fisiche inderogabili:
- Incompatibilità geometriche (es. Praderadego)
- Violazioni leggi fisiche (gravità, resistenza materiali)
- Sequenze stratigrafiche invertite fisicamente impossibili
- Valore probatorio: assoluto, falsificatorio

Livello 2 - Evidenze documentarie dirette contemporanee:
- Iscrizioni coeve agli eventi
- Documenti d'archivio primari (contratti, registri, atti notarili)
- Testimonianze dirette vicine temporalmente
- Valore probatorio: molto alto, ma richiede critica delle fonti

Livello 3 - Evidenze archeologiche contestuali solide:
- Materiali databili in associazione stratigrafica diretta
- Pattern diagnostici di usura, costruzione, degrado
- Confronti con siti di datazione certa in contesti analoghi
- Valore probatorio: alto, ma richiede conferme incrociate

Livello 4 - Inferenze interpretative:
- Attribuzioni basate su stile o tecnica
- Confronti analogici con siti lontani
- Ricostruzioni basate su plausibilità generale
- Valore probatorio: medio-basso, ipotesi di lavoro

Principio metodologico fondamentale: evidenze di livello superiore prevalgono su quelle di livello inferiore. Un'impossibilità fisica (Livello 1) falsifica definitivamente un'ipotesi, indipendentemente da quante evidenze interpretative (Livello 4) sembrino supportarla.

5.2 Il principio di parsimonia applicato sistematicamente

Il principio di parsimonia (rasoio di Occam), consolidato nella metodologia scientifica dal XIV secolo, stabilisce: tra ipotesi che spiegano le stesse osservazioni, preferire quella che richiede il minor numero di assunzioni aggiuntive.

Applicazione formale richiede:
1. Enumerare esplicitamente tutte le assunzioni di ciascuna ipotesi
2. Classificare le assunzioni in: verificate, plausibili, speculative
3. Contare separatamente assunzioni di ciascuna categoria
4. Preferire ipotesi con meno assunzioni speculative
Caso Valle del Fella - confronto sistematico:

Assunzione	Ipotesi romana	Ipotesi medievale	Evidenza
Strada romana esisteva	✓	✓	Fonti antiche (verificata)
Traffico continuò in Medioevo	✓	✓	Fonti medievali (verificata)
Standard romano 107-110 cm alpino	✓	✓	Via Cl. Augusta (verificata)
Esisteva standard ridotto 93-95 cm romano	SPECUL.	Non necessaria	Nessuna (speculativa)
Differenza con M. Croce Carnico spiegata	SPECUL.	Epoche diverse	Logica (plausibile)
Caratteristiche fisiche recenti ignorate	SPECUL.	Coerente con scavo	Faleschini (verificata)
Testimonianza Baldissera scartata	SPECUL.	Coerente con mediev.	1887 (verificata)
Niederlech usava standard diverso	SPECUL.	Stesso standard	Fonti mediev. (verificata)
Strade si restrinsero post-romano	Non necessaria	✓	Processo documentato (plausibile)

Totale assunzioni speculative: Ipotesi romana = 5; Ipotesi medievale = 0

Conclusione metodologica: l'ipotesi medievale è significativamente più parsimoniosa, richiedendo zero assunzioni speculative contro cinque dell'ipotesi romana.

5.3 Il valore delle ammissioni contrarie agli interessi

In analisi critica delle fonti (metodologia consolidata dagli studi storiografici ottocenteschi), le ammissioni contrarie agli interessi dell'autore hanno peso probatorio particolare.
1. Le persone tendono a minimizzare o omettere informazioni contrarie alle proprie tesi (bias confermatorio)
2. Se un autore ammette comunque tali informazioni, significa che:
   a) Le evidenze sono troppo forti per essere ignorate
   b) L'integrità intellettuale dell'autore prevale sul bias
   c) Rappresenta "minimo irriducibile" di evidenze contrarie

Applicazione al caso Faleschini:

L'ammissione che i solchi "porterebbero a preferire datazione medioevale" è contraria alla tesi che sostengono essere romani. Il fatto che Faleschini lo ammetta esplicitamente indica che:
- Le caratteristiche fisiche sono oggettivamente problematiche per ipotesi romana
- L'autrice riconosce onestamente le difficoltà interpretative
- Non sta applicando cherry-picking completo delle evidenze

Peso probatorio: questa ammissione ha valore superiore alle conclusioni formali della tesi, perché rappresenta evidenza che ha "superato" il filtro del bias confermatorio.

5.4 L'importanza dei confronti quantitativi sistematici

Narrative discorsive possono mascherare anomalie che confronti quantitativi rendono immediatamente evidenti.

Esempio dal caso Valle del Fella:

Presentazione narrativa (potenzialmente fuorviante):
"Gli interassi della Valle del Fella (93-95 cm) sono simili ad altri siti alpini come Elvas (~95 cm) e rientrano nella variabilità nota per i carri romani, che varia da circa 100 a 150 cm."

Presentazione tabellare/quantitativa (immediatamente chiara):

Sito	Interasse	Differenza vs VdF
Pompei	medio 135 cm	+41 cm (+44%)
Via Claudia Augusta	108 cm	+14 cm (+15%)
Monte Croce Carnico	107 cm	+13 cm (+14%)
Valle del Fella	94 cm	Riferimento

La tabella rende immediatamente visibile che Valle del Fella è sistematicamente inferiore a tutti i siti romani certificati, con differenze del 14 -44%.
Raccomandazione metodologica: qualsiasi studio su interassi dovrebbe includere:
1. Tabelle comparative complete
2.Standard urbano medio (I = 135 cm):
$L_{min} = 135 + 30 + 10 = 175$ cm
Deficit vs. disponibile (85 cm): 90 cm (51% mancante)

5.5 Datazione di elementi su tracciati stradali: stratificazione temporale

Un errore metodologico comune è l'assunzione implicita che "tutto ciò che si trova su una strada romana è romano". La realtà è che tracciati importanti furono usati continuamente per secoli o millenni, con stratificazione temporale complessa.

Principio fondamentale: distinguere rigorosamente tra:
1. Datazione del tracciato generale (che può essere romano, pre-romano, o naturale)
2. Datazione degli elementi specifici visibili (solchi, pavimentazioni, muri, ponti)
Analogia moderna: l'autostrada del Brennero segue in parte tracciati romani e pre-romani, ma nessuno daterebbe l'asfalto attuale o i viadotti moderni all'epoca romana basandosi sulla continuità topografica.

Meccanismi di stratificazione temporale su vie antiche:

Meccanismo	Risultato	Esempio documentato
Sovrapposizione	Tracce recenti sopra quelle antiche	Malta: cart ruts multipli sovrapposti
Obliterazione	Tracce recenti cancellano quelle antiche	Pompei: riparazioni ferro obliterano solchi precedenti
Approfondimento	Solchi antichi scavati più profondi	Unterfederaun 1575: "sopra strato antico nuovi solchi"
Deviazione	Percorsi alternativi affiancano tracciato originale	Via Appia: deviazioni medievali affiancano tracciato romano
Distruzione	Lavori moderni eliminano tracce antiche	Molte vie alpine: sbancamenti XIX-XX sec.

Implicazione metodologica: la posizione topografica su tracciato noto come romano è criterio di datazione debole. Serve sempre conferma attraverso:
- Stratigrafia (relazione fisica con depositi databili)
- Tipologia costruttiva comparata (con standard cronologici noti)
- Reperti in associazione diretta (in strati sigillati, non casuali)
- Fonti documentarie esplicite
- Analisi geomorfologiche diagnostiche
Nel caso Valle del Fella, la posizione su tracciato romano è insufficiente per datare i solchi visibili senza evidenze contestuali aggiuntive.

5.6 Scavi stratigrafici: necessità per risoluzioni definitive

Le controversie interpretative su solchi superficiali possono essere risolte definitivamente solo attraverso scavi stratigrafici mirati.

Metodologia standard per datare solchi carrai:

1. Selezione punti strategici: margini dei solchi, aree di intersezione tra solchi diversi
2. Saggi stratigrafici trasversali: sezioni perpendicolari ai solchi che intercettano:
   - Fondo del solco
   - Riempimenti successivi

- Depositi adiacenti

3. Documentazione dettagliata: disegno sezioni, fotografie, campionamenti sistematici
4. Analisi materiali: ceramiche, monete, resti organici databili (C14), pollini
5. Analisi sedimentologiche: sequenze di riempimento, eventi deposizionali
6. Datazioni assolute: radiocarbonio su materiali organici, termoluminescenza su ceramiche, OSL su sedimenti

Informazioni ottenibili:

Analisi	Informazione cronologica
Materiali sotto solchi	Terminus post quem (solchi non anteriori a)
Materiali nel riempimento	Cronologia abbandono/uso finale
Materiali sopra solchi	Terminus ante quem (solchi non posteriori a)
Sequenze sovrapposizioni	Fasi successive di utilizzo
Analisi microscopiche superfici	Distinzione usura/scavo, numero fasi

Nel caso Valle del Fella, scavi stratigrafici potrebbero:
- Trovare materiali romani sotto i solchi → conferma che strada romana esisteva
- Trovare materiali medievali sigillati nel riempimento → conferma uso medievale
- Identificare solchi romani obliterati sotto solchi visibili → conferma stratificazione
- Datare carbone/materiali organici con C14 → ancoraggio cronologico assoluto

Assenza di tali indagini significa che qualsiasi datazione basata esclusivamente su confronti tipologici e posizione topografica rimane ipotesi di lavoro, non certezza scientifica.

6. Conclusioni

6.1 Sintesi dei risultati per ciascun caso

6.1.1 Praderadego: impossibilità fisica dimostrata

L'analisi quantitativa del sentiero di Praderadego ha dimostrato conclusivamente che il transito di carri romani è fisicamente impossibile:

Evidenze empiriche:
- Rilievi diretti (1992): larghezza disponibile <90 cm nei punti critici
- Documentazione fotografica coerente con misurazioni

- Vincoli morfologici inderogabili (masso a monte, strapiombo a valle)

Calcoli dimensionali:
- Larghezza minima richiesta carri alpini romani: 147-167 cm
- Deficit quantificato: 57-82 cm (39-49% dello spazio mancante)
- Rapporto larghezza veicolo/spazio: 1,63-1,96 (quasi il doppio)

Conclusione:
Praderadego rientra nella categoria viaria romana semita (sentiero pedonale e mulattiera), non via publica carrabile. La Via Claudia Augusta, in quanto via consolare con larghezza documentata di 6-8 metri, seguiva necessariamente tracciato alternativo. Questa conclusione ha carattere di falsificazione definitiva basata su impossibilità geometrica, non su interpretazione archeologica controversa.

6.1.2 Valle del Fella: ipotesi medievale più parsimoniosa

L'analisi critica dei solchi carrai della Valle del Fella (interasse 93-95 cm) ha mostrato che l'ipotesi di origine prevalentemente medievale è significativamente più parsimoniosa dell'ipotesi romana:

Evidenze fisiche:
- Interassi 93-95 cm: 13-17 cm inferiori allo standard alpino romano (107-110 cm)
- Differenza statistica: z-score = -9,33 (probabilità $<10^{-20}$ di appartenenza a distribuzione romana)
- Caratteristiche morfologiche: "scalpellati", "molto profondi", "poco usurati", "gradoni" → diagnostici di scavo intenzionale recente

Evidenze documentarie:
- Niederlech (XII-XIV sec.): sistema economico che richiedeva esplicitamente "mezzi più piccoli" per "ristrettezza piano stradale"
- Controversie legali 1320: controllo "fornitura piccoli carri" → sistema istituzionalizzato
- Testimonianza Baldissera (1887): attribuzione esplicita a "carri medioevali"

Evidenze comparative:
- Monte Croce Carnico (vicinanze immediate, funzione analoga): 105-110 cm (standard romano normale)
- Tutti i siti alpini romani certificati: 105-110 cm (distribuzione compatta)
- Valle del Fella: outlier statistico estremo

Applicazione parsimonia:
- Ipotesi romana: richiede 5-7 assunzioni speculative non verificate
- Ipotesi medievale: richiede 0-2 assunzioni, entrambe supportate da evidenze parallele

Conclusione:
I solchi visibili oggi (93-95 cm) sono più probabilmente tracce del sistema economico medievale del Niederlech (XII-XIV sec.) che utilizzava veicoli ridotti per adattamento a strade degradate, piuttosto che tracce di un ipotetico "standard romano regionale ridotto" privo di documentazione indipendente. Questa rimane ipotesi scientifica (non certezza assoluta), ma è ipotesi meglio supportata dalle evidenze disponibili e richiedente meno assunzioni speculative rispetto all'alternativa romana.

6.4 Limiti dello studio e prospettive di revisione

È necessario esplicitare i limiti del presente studio:
Limiti empirici:
- I rilievi di Praderadego (1992) sono stati condotti con strumentazione semplice (metro a nastro) senza tecnologie moderne (laser, GPS, fotogrammetria)
- Non sono stati condotti rilievi diretti personali sulla Valle del Fella; l'analisi si basa su dati pubblicati da Faleschini
- Non sono disponibili analisi stratigrafiche per nessuno dei due casi

Limiti bibliografici:
- Alcune fonti secondarie citate (Grabherr 2002, Pöll 2002, Bulle 1947) non sono state consultate direttamente nell'originale ma attraverso citazioni in lavori successivi
- Il database degli interassi alpini potrebbe non essere completamente esaustivo
- Alcuni siti citati genericamente nella letteratura non hanno pubblicazioni dettagliate accessibili

Limiti interpretativi:
- La datazione medievale proposta per Valle del Fella, pur più parsimoniosa, rimane ipotesi (non certezza) in assenza di scavi stratigrafici
- I meccanismi di degrado stradale post-romano sono ricostruiti per analogia con altri contesti, non documentati specificamente per Valle del Fella
- L'analisi economica del Niederlech si basa su fonti storiche generali, non su documentazione contabile diretta

Prospettive di revisione:
Questo studio rappresenta un'analisi critica basata sulle evidenze attualmente disponibili. È aperto a revisione qualora:
- Nuovi rilievi con tecnologie moderne modifichino le misurazioni di base
- Scavi stratigrafici forniscano datazioni assolute dei solchi
- Emergano fonti documentarie medievali più dettagliate sul Niederlech
- Altri siti alpini con caratteristiche simili vengano identificati e datati con certezza

La natura provvisoria delle conclusioni archeologiche non è debolezza ma caratteristica intrinseca della disciplina, che lavora con evidenze frammentarie e interpretazioni soggette a revisione continua alla luce di nuove scoperte.

6.5 Riflessione epistemologica finale

L'archeologia, a differenza delle scienze sperimentali, non può condurre esperimenti controllati ripetibili. Non possiamo "riavvolgere il nastro della storia" e osservare direttamente chi effettivamente scavò i solchi della Valle del Fella o quale percorso seguisse esattamente la Via Claudia Augusta. Lavoriamo necessariamente con tracce frammentarie, interpretazioni plausibili, confronti analogici e principi di parsimonia.

Questa condizione epistemologica richiede umiltà intellettuale. Le nostre ricostruzioni sono sempre provvisorie, soggette a revisione alla luce di nuove evidenze o migliori interpretazioni di evidenze esistenti. La certezza assoluta è raramente raggiungibile.

Ciò che l'archeologia può e deve fare è:
- Applicare metodi rigorosi nella raccolta e analisi delle evidenze
- Essere esplicita e trasparente sui propri assunti e ragionamenti
- Valutare criticamente ipotesi alternative
- Ammettere incertezze quando esistono
- Essere pronta a modificare conclusioni quando le evidenze lo richiedono

Nel caso specifico analizzato in questo studio:
- Praderadego: la conclusione di impossibilità fisica è definitiva (basata su geometria euclidea, non su interpretazione)
- Valle del Fella: la conclusione di maggiore parsimonia dell'ipotesi medievale è robusta ma provvisoria (potrebbe essere modificata da scavi stratigrafici futuri)
Questo è il normale funzionamento della ricerca archeologica: ipotesi

vengono proposte sulla base delle evidenze disponibili, testate criticamente attraverso confronti e analisi sistematiche, e riviste quando emergono nuove informazioni. Il progresso scientifico non deriva dalla difesa dogmatica di interpretazioni consolidate, ma dalla disponibilità a modificarle quando evidenze più robuste lo richiedono.
La via romana della Valle del Fella esisteva certamente - è documentata dalle fonti antiche (Itinerarium Antonini, Tabula Peutingeriana, Paolo Diacono). Ma i solchi visibili oggi con interassi 93-95 cm sono, sulla base dell'analisi critica condotta, più probabilmente tracce del sistema economico medievale del Niederlech che tracce del traffico romano originale.
E Praderadego, per quanto geograficamente plausibile come collegamento topografico, non poteva essere la Via Claudia Augusta per il semplice e inoppugnabile fatto che un carro romano non ci passa fisicamente.
Le leggi della fisica sono inderogabili. E talvolta, questa semplice verità risolve questioni che interpretazioni storiche complesse lasciano aperte.

7. Approfondimento: Tecnologia costruttiva dei carri romani e medievali - Analisi comparativa per comprensione degli interassi

7.1 Introduzione: perché la tecnologia costruttiva è rilevante per gli interassi

L'analisi degli interassi dei veicoli antichi non può prescindere dalla comprensione della tecnologia costruttiva delle ruote e dei carri. Questo perché:
Vincoli strutturali: l'interasse non è scelto arbitrariamente ma è determinato da vincoli biomeccanici (larghezza animali da tiro), strutturali (stabilità del veicolo), e tecnologici (capacità costruttive disponibili)
Costi di produzione: veicoli con tecnologia sofisticata (ruote a raggi fasciate) costano 10-20 volte più di veicoli con tecnologia semplificata (ruote solide). Questa differenza economica influenza razionalmente le scelte dimensionali
Compatibilità tecnologia-dimensioni: carri con interassi ridotti (93-95 cm) sono economicamente razionali SOLO se costruiti con tecnologia semplificata medievale; con tecnologia romana completa sarebbero irrazionalità economica pura
Cronologia del degrado tecnologico: la perdita di competenze costruttive nel periodo post-romano (V-X sec.) spiega meccanicamente perché i veicoli medievali erano diversi da quelli romani
Questa sezione analizza sistematicamente:
- La tecnologia costruttiva delle ruote romane (con dati da reperti archeologici)
- I processi costruttivi dettagliati e i tempi richiesti
- Il degrado tecnologico post-romano e i suoi meccanismi
- Le implicazioni economiche per la comprensione degli interassi

Anatomia della ruota romana: componenti e reperti archeologici

Il mozzo (nave, hub): centro strutturale della ruota

Il mozzo è il componente centrale che trasmette la rotazione dall'asse alla ruota. Nei carri romani di qualità, rappresenta il culmine dell'ingegneria lignea antica.
Materiale: olmo (Ulmus spp.) quasi esclusivamente
Razionale della selezione:
- Resistenza alla spaccatura: l'olmo ha fibre intrecciate che impediscono propagazione fratture radiali (critiche per mozzi)
- Durezza elevata: scala Janka 830 (confronto: quercia 540, faggio 700)
- Resistenza all'umidità: meno sensibile a cicli bagnato-asciutto rispetto ad altre specie
- Lavorabilità: duro ma tornibile con precisione
- Disponibilità: diffuso in tutta Europa temperata fino a ~1000 m s.l.m.

Dimensioni tipiche (da reperti archeologici):
Reperto 1: Mozzo da Newstead (Scozia), contesto militare romano I-II sec. d.C.
Fonte: Curle, J. (1911), A Roman Frontier Post and its People: The Fort of Newstead, Glasgow, pp. 286-289
Diametro esterno: 32 cm
Diametro foro assiale: 7 cm
Lunghezza: 28 cm
N° mortase raggi: 12 (disposte radialmente)
Profondità mortase: 5,5 cm
Conservazione: eccellente (sepolto in torba anaerobica)
Misurazioni verificate: conservato al National Museum of Scotland, Edinburgh

Reperto 2: Mozzo da Bar Hill (Scozia), Vallo Antonino, II sec. d.C.
Fonte: Macdonald, G., Curle, J. (1929), "The Roman Fort at Mumrills", Proceedings Society of Antiquaries Scotland, 63, pp. 484-490
Diametro esterno: 30 cm
Diametro foro: 6,5 cm
Lunghezza: 26 cm
N° mortase: 10
Stato: frammentario (1/3 conservato)

Reperto 3: Mozzo da Vindolanda (Inghilterra), I-III sec. d.C.
Fonte: Birley, R. (2002), Vindolanda: A Roman Frontier Fort on Hadrian's Wall,

Stroud: Amberley, pp. 156-158
Diametro esterno: 28 cm
Diametro foro: 6 cm
Lunghezza: 24 cm
N° mortase: 8
Particolarità: tracce di boccola bronzo (inserita nel foro assiale per ridurre usura)

Reperto 4: Mozzi multipli da Pompei (contesto urbano, I sec. d.C.)
Fonte: Stefani, G. (2003), Menander: La Casa del Menandro di Pompei, vol. I, Milano: Electa, pp. 234-237
Ritrovamento: Casa del Menandro, deposito attrezzi
N° mozzi: 4 (completi) + 6 (frammenti)
Range dimensionale: diametro 26-34 cm, lunghezza 22-30 cm
Importanza: dimostrano produzione standardizzata urbana

Reperto 5: Mozzo da tomba Hochdorf (Germania), tardo La Tène (150 a.C. ca.)
Fonte: Biel, J. (1985), Der Keltenfürst von Hochdorf, Stuttgart: Theiss
Diametro: 35 cm (eccezionale, carro cerimoniale)
Materiale: olmo con decorazioni bronzo
N° mortase: 10
Particolarità: tecnologia pre-romana ma influenza su standard successivi

Sintesi parametri mozzi romani (da corpus n=23 reperti completi analizzati):

Parametro	Minimo	Massimo	Media	Deviazione std
Diametro esterno (cm)	26	35	30,4	2,8
Diametro foro assiale (cm)	5,5	8	6,7	0,9
Lunghezza (cm)	22	30	26,1	2,4
N° mortase raggi	8	14	10,7	1,9
Profondità mortase (cm)	4,5	6,5	5,4	0,7

Relazione diametro mozzo - diametro ruota:
Analisi dei reperti dove sono conservate sia mozzo che cerchioni permette di calcolare rapporto:

Reperto	Diametro mozzo (cm)	Diametro ruota (cm)	Rapporto D_mozzo/D_ruota
Newstead	32	95	0,337
Dejbjerg (Danimarca)	34	103	0,330
Langå (Danimarca)	30	88	0,341
Media	--	--	0,336 ± 0,006

Interpretazione: il mozzo occupa stabilmente circa 1/3 del diametro totale della ruota. Questo rapporto ottimizza:

Resistenza strutturale (mozzo troppo piccolo si spacca)
Peso (mozzo troppo grande appesantisce)
Geometria raggi (angolo ottimale ~15-20° all'inserzione)

Lavorazione del mozzo: processo documentato archeologicamente ed etnograficamente
Il mozzo non è tornito da tronco intero (spreco enorme) ma da sezione selezionata:

Selezione tronco: diametro 30-40 cm, sezione di 30-35 cm lunghezza, senza nodi (critico)
Stagionatura: minimo 2 anni all'aria (3-4 anni ideale), contenuto umidità target 12-15%
Squadratura e cilindrizzazione: tornio a pedale (tecnologia romana ben documentata), precisione ±2 mm
Foratura assiale centrale: trapano a manovella o ad arco, diametro 6-8 cm, tolleranza ±0,5 mm (critica per ridurre gioco con asse)
Marcatura posizioni raggi: divisione circonferenza in settori uguali (8, 10, 12), errore max ±1°
Foratura mortase per raggi: fori radiali con angolazione ("dish angle" 5-10°), profondità 4-6 cm, sezione rettangolare 2×3 cm

Tempo costruzione mozzo completo: 6-9 giorni per artigiano esperto

I raggi (radii, spokes): trasmissione delle forze radiali
I raggi sono elementi critici che trasmettono le forze dal cerchione al mozzo. Un singolo raggio che cede causa il collasso istantaneo della ruota.
Materiale: quercia (Quercus spp.) esclusivamente
Rationale selezione:

Densità elevata: 650-750 kg/m³ (frassino: 650-700, olmo: 560-650)
Durezza: scala Janka 1300-1400 (vs frassino 1320, faggio 1300)
Modulo elastico altissimo: 11-13 GPa (non si flette sotto carico)
Resistenza compressione: eccellente (trasferisce forze senza deformarsi)
Durabilità: resistente a funghi e insetti più di altre specie

Dimensioni tipiche (da reperti archeologici):
Reperto 1: Raggi da Newstead (12 completi conservati)

Lunghezza: 38-42 cm (per ruota diametro ~95 cm)
Sezione al centro: 4,2 × 6,5 cm (rettangolare, non quadrata)

Tenone estremità mozzo: 2,1 × 3,2 × 5,3 cm
Tenone estremità cerchione: 1,9 × 3,0 × 4,2 cm
Forma: rastremati (più larghi al centro, più stretti alle estremità)
Curvatura: leggerissima curvatura naturale seguendo venatura legno

Reperto 2: Raggi da Dejbjerg (Danimarca), carro completo I sec. a.C.

Fonte: Petersen, H. (1888), "Vognfundene i Dejbjerg Præstegaardsmose", Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed, pp. 1-46
Lunghezza: 44 cm
Sezione: 4,5 × 6,8 cm
N° raggi per ruota: 14 (numero alto, carro di qualità superiore)
Conservazione: straordinaria (sepolti in torbiera)

Reperto 3: Raggi da Bar Hill

Lunghezza: 36 cm (ruota più piccola, ~88 cm diametro)
Sezione: 3,8 × 5,9 cm
Stato: 6 conservati integralmente, 4 frammentari
Sintesi parametri raggi romani (da corpus n=67 raggi completi):

PARAMETRI DIMENSIONALI RAGGI

Parametro	Minimo	Massimo	Media	Dev.std
Lunghezza (cm)	34	48	40,3	3,7
Sezione largo (cm)	3,5	5,2	4,3	0,5
Sezione stretto (cm)	5,6	7,2	6,4	0,4
Rapporto lunghezza/diametro ruota	0,42	0,48	0,45	0,02

Nota importante: il rapporto lunghezza raggio / diametro ruota è notevolmente costante (~0,45).
Questo significa che per ruota diametro 80 cm, lunghezza raggi sarà circa 36 cm.

DISTRIBUZIONE NUMERO RAGGI PER RUOTA

N° raggi	Frequenza reperti	Tipologia veicolo	Osservazioni
8	18%	Carri leggeri, veloci	Meno peso, meno resistenza
10	35%	Standard bilanciato	Compromesso ottimale
12	32%	Carri pesanti	Maggior resistenza
14	12%	Carri cerimoniali/élite	Qualità superiore
16	3%	Rarissimi, veicoli eccezion.	Sovradimensionati

Geometria del "dish angle":
I raggi NON sono diritti ma leggermente angolati verso esterno (5-10° rispetto

piano radiale). Questo crea forma "a piatto" della ruota che:

Migliora resistenza a sollecitazioni laterali (curve)
Distribuisce meglio le forze
Compensa deformazioni sotto carico

Reperto dimostrativo: carro Dejbjerg, misurazione dish angle

Angolo misurato: 7,5° ± 0,8° (media su 14 raggi ruota anteriore destra)
Risultato: piano ruota inclinato rispetto asse di 7,5°
Effetto visivo: ruota appare leggermente "conica"

I cerchioni (canthi, felloes): struttura perimetrale

I cerchioni formano l'anello esterno della ruota e devono resistere a forze tangenziali enormi generate dal rotolamento.
Configurazioni:

Cerchioni segmentati: 4-8 sezioni per ruota (standard romano)
Cerchione monoblocco: rarissimo, tecnologia persa e recuperata solo dopo il 1775

Materiale: frassino (Fraxinus excelsior) preferenzialmente
Rationale selezione:

Flessibilità eccezionale: può essere curvato a vapore senza rottura
Resistenza shock: assorbe impatti meglio di altre specie
Elasticità: ritorna a forma originale dopo deformazione
Resistenza meccanica: combina durezza con flessibilità

Dimensioni tipiche cerchioni segmentati (da reperti):
Reperto 1: Cerchioni da Newstead (4 ruote parzialmente ricostruite)

Lunghezza singolo cerchione: 38-44 cm (per 6 cerchioni/ruota, diametro 95 cm)
Sezione trasversale: 8,2 × 10,5 cm (spessore × altezza)
Curvatura: raggio esterno 47,5 cm
Giunti: a dita (finger joint), 4 dita per giunto
Mortase per raggi: 2 per cerchione, profondità 4,8 cm

Reperto 2: Cerchioni da Dejbjerg

Configurazione: 7 cerchioni per ruota (numero insolito)
Lunghezza singola: 36-38 cm
Sezione: 7,8 × 9,5 cm
Giunti: a coda di rondine con caviglie legno

Reperto 3: Cerchioni da Bar Hill

N° cerchioni: 8 per ruota (numero alto)
Lunghezza singola: 28-32 cm (ruota più piccola)
Sezione: 7,0 × 8,5 cm

Sintesi parametri cerchioni (corpus n=38 ruote con cerchioni)

Parametro	Minimo	Massimo	Media	Note
N° cerchioni per ruota	4	8	6,2	6 è più comune
Lunghezza singola (cm)	28	48	38,4	Dipende da diametro
Sezione spessore (cm)	6,5	9,5	7,9	Verso esterno ruota
Sezione altezza (cm)	8,0	12,0	10,1	Verso asse

Processo di curvatura a vapore (ricostruito da evidenze archeologiche ed etnografiche):

Preparazione camera vapore: legno esposto a vapore 100°C per 2-4 ore (regola pratica: ~1 ora per cm spessore)
Tempistica critica: legno estratto e piegato IMMEDIATAMENTE (finestra 5-10 minuti)
Piegatura su forma: cerchione forzato su mandrino curvatura desiderata
Fissaggio: morsetti mantengono forma durante raffreddamento (24 ore minimo)
Risultato: curvatura permanente senza rottura fibre

Evidenza archeologica curvatura: analisi microscopiche sezioni cerchioni Newstead (Curle 1911: 288) mostrano compressione cellulare lato concavo, stiramento lato convesso, pattern diagnostico di curvatura a vapore (vs taglio da tronco curvo naturale che mostrerebbe venature curve).

La fasciatura metallica: tecnologia della contrazione termica

La fasciatura in ferro è il culmine tecnologico delle ruote romane di qualità.
Componente: anello ferro battuto applicato a caldo
Reperti archeologici con fasciatura conservata:
Reperto 1: Ruote da Newstead (2 ruote con fasciatura parziale)

Larghezza nastro: 4,8 cm
Spessore: 0,9 cm
Peso stimato: 5,2 kg per anello completo
Fissaggio: chiodi ferro ogni 18 cm, diametro chiodi 0,8 cm
Tracce applicazione: bruciature superficiali legno cerchioni (carbonizzazione 1-2 mm profondità)

Reperto 2: Pilentum di Civita Giuliana (Pompei, 2021)

Fonte: Parco Archeologico Pompei, comunicato 27 febbraio 2021
Ruote: 4 ruote complete con fasciatura bronzo/ferro
Larghezza nastro: 4,2 cm
Spessore: 1,1 cm (più spesso che Newstead, veicolo cerimoniale)
Particolarità: decorazioni incise sulla fasciatura (unico esempio noto)
Conservazione: straordinaria (colata piroclastica sigillò tutto)

Reperto 3: Ruote da Langå (Danimarca), età ferro romano

Fasciatura: parzialmente conservata (60% circonferenza)
Larghezza: 4,5 cm
Spessore: 0,8 cm
Saldatura: visibile punto saldatura a forgia (analisi metallografica conferma fusione metallurgica, non saldatura meccanica)

Analisi metallurgica fasciature (studio campioni Newstead, British Museum):

Composizione: ferro battuto quasi puro (0,05-0,15% carbonio)
Grani: dimensione media 45 μm (ferro ben forgiato, bassa inclusione scorie)
Microstruttura: ferrite con tracce perlite
Durezza: 110-135 Vickers (ferro relativamente tenero, ma resistente usura)

Processo applicazione a caldo (ricostruito da evidenze + descrizioni etnografiche XIX sec.):

Forgiatura anello: nastro ferro lungo circonferenza ruota + 8-10 cm per sovrapposizione
Piegatura circolare: su mandrino
Saldatura a forgia: estremità riscaldate a bianco (1200-1300°C), martellate insieme (50-100 colpi)
Calibrazione diametro: anello forgiato con diametro 1,5-2% INFERIORE a ruota (es: ruota 80 cm → anello 78,5 cm)
Riscaldamento finale: anello portato a rosso vivo (800-900°C), si espande di

~1,2%
Posizionamento rapido: 4-6 operai sollevano anello incandescente, lo abbassano sulla ruota, centrano perfettamente (finestra temporale: 30-60 secondi massimo)
Raffreddamento forzato: secchi acqua versati abbondantemente, oppure immersione ruota intera in vasca
Contrazione: ferro si contrae raffreddando, stringe tutto con forza 500-1000 kg
Fissaggio meccanico: chiodi attraverso anello e cerchioni ogni 15-20 cm per impedire slittamento

Evidenza bruciature: tutti i cerchioni con fasciatura conservata mostrano carbonizzazione superficiale 1-3 mm profondità sul lato esterno, pattern diagnostico di applicazione a caldo (vs fasciatura applicata a freddo che non lascerebbe tracce termiche).
Effetto della fasciatura sulla durata:
Studi sperimentali moderni (ricostruzioni funzionanti per rievocazioni storiche):
- Ruota senza fasciatura: 300-800 km prima usura critica cerchioni
- Ruota con fasciatura: 5.000-15.000 km prima sostituzione fasciatura necessaria
- Incremento durata: 10-20 volte

Questo spiega perché l'investimento in fasciatura (costo +50%, tempo +40%) era economicamente razionale per i carri commerciali romani.

Sintesi reperti archeologici ruote romane complete o ricostruibili:

Sito	Data	N° ruote	Diametro (cm)	Interasse	Cons.	Pubblicaz.
Newstead (UK)	I-II sec.	4 parziali	95	-	Buona	Curle 1911
Vindolanda (UK)	I-III sec.	2 frammenti	~85	-	Discreta	Birley 2002
Bar Hill (UK)	II sec.	1 parziale	88	-	Discreta	Macdonald & Curle 1929
Dejbjerg (DK)	I sec. a.C.	4 complete	103	~140	Eccellente	Petersen 1888
Langå (DK)	I sec. d.C.	2 complete	88	-	Buona	Martens 1996
Pompei - Civita Giuliana	79 d.C.	4 complete	85-90	~135	Straordinaria	Osanna et al. 2021
Pompei - Casa Menandro	79 d.C.	Componenti multipli	Vari	-	Varia	Stefani 2003

Totale: corpus di circa 20-25 ruote romane complete o parziali ben documentate archeologicamente, più centinaia di componenti isolati (mozzi, raggi, cerchioni).
Questa documentazione materiale solida permette di ricostruire con confidenza:
- Le dimensioni standard (diametri 80-105 cm dominanti)
- La tecnologia costruttiva (materiali, processi, tempi)
- I costi economici (stimabili da tempi di lavoro)
- Le prestazioni (durata, capacità carico)

E quindi di valutare razionalmente se interassi ridotti (93-95 cm) fossero compatibili con questa tecnologia complessa e costosa (risposta: no, economicamente irrazionale) o richiedessero tecnologia degradata medievale (risposta: sì, unica opzione razionale).

7.1.1 Il mozzo

Processo costruttivo del mozzo:

1. Selezione del legno grezzo (1-2 giorni):
   - Tronco olmo diametro 30-40 cm, sezione senza nodi
   - Stagionatura: minimo 2 anni all'aria, ideale 3-4 anni
   - Contenuto umidità target: 12-15%

2. Squadratura e cilindrizzazione (2-3 giorni):
   - Rimozione corteccia e alburno esterno
   - Tornitura manuale o con tornio a pedale
   - Precisione dimensionale: ±2 mm
   - Verifica circolarità con compassi

3. Foratura assiale centrale (1 giorno):
   - Trapano a manovella o ad arco
   - Diametro 6-8 cm (per asse tipico)
   - Profondità: intera lunghezza mozzo
   - Tolleranza: ±0,5 mm (critico per ridurre gioco)

4. Marcatura posizioni raggi (2-3 ore):
   - Divisione circonferenza in 8, 10 o 12 settori uguali
   - Uso di goniometri o template circolari
   - Marcatura con punteruolo
   - Verifica angoli: errore max ±1°

5. Foratura mortase per raggi (2-3 giorni):
   - Fori radiali dal bordo esterno verso centro
   - Profondità: 4-6 cm
   - Sezione: rettangolare 2×3 cm (per tenone raggio)
   - Angolazione: non perpendicolare ma con dish angle 5-10°
   - Precisione critica: mortase devono essere perfettamente allineate

6. Scavo manica assale (0,5 giorni):
   - Lavorazione interna del foro assiale
   - Creazione superficie cilindrica liscia
   - Lunghezza manica: 12-15 cm sporgenti per lato

- Possibile inserimento boccola bronzo (per ruote di qualità superiore)

Tempo totale costruzione mozzo: 6-9 giorni per artigiano esperto
Costo stimato (in termini di giornate-lavoro): 8-10 giornate equivalenti

7.2.2 I raggi (radii, spokes): trasmissione delle forze
I raggi sono elementi critici che trasmettono le forze radiali dal cerchione al mozzo. Un raggio che cede causa il collasso istantaneo della ruota.

Dimensioni tipiche per ruota diametro 80-90 cm:
- Lunghezza: 35-40 cm
- Sezione al centro: 4×6 cm (rettangolare)
- Tenone estremità mozzo: 2×3×5 cm
- Tenone estremità cerchione: 2×3×4 cm

Materiale: quercia (Quercus spp.) esclusivamente

Razionale della selezione:
La quercia ha densità elevata (650-750 kg/m³), durezza elevata (scala Janka: 1300-1400), modulo elastico molto alto (non si flette sotto carico), e resistenza alla compressione eccellente (trasferisce forze senza deformarsi).
Processo costruttivo dei raggi:

1. Selezione e spacco del legno (1 giorno per set 8-12 raggi):
   - Tronco quercia diametro 30+ cm, venatura dritta
   - Spacco radiale lungo venatura (non sega - fibre intatte)
   - Ogni raggio ricavato da unico spacco
   - Stagionatura: 2-3 anni

2. Sgrossatura forma (2-3 giorni per set):
   - Ascia e pialla per raggiungere forma approssimativa
   - Sezione rettangolare al centro
   - Rastremazione verso estremità
   - Tolleranza dimensionale: ±3 mm

3. Lavorazione tenoni (3-4 giorni per set):
   - Estremità mozzo: tenone 2×3×5 cm
   - Estremità cerchione: tenone 2×3×4 cm
   - Scalpelli e seghe minute
   - Precisione critica: tenone deve entrare forzato in mortasa
   - Tolleranza: ±0,2 mm (se troppo largo spacca, se troppo stretto non tiene)

4. Calibrazione angolo dish (1 giorno per set):
- I raggi non sono diritti ma leggermente angolati
- Angolo verso esterno: 5-10° rispetto al piano radiale
- Crea forma "a piatto" della ruota
- Lavorazione con pialle e lime
- Verifica con squadre e template

5. Rifinitura superficiale (1 giorno per set):
- Levigatura con pietre abrasive
- Rimozione schegge e imperfezioni
- Trattamento superficiale con oli (semi di lino)
- Protezione dall'umidità

Tempo totale costruzione set 8 raggi: 8-10 giorni
Tempo totale set 12 raggi: 12-14 giorni
Costo stimato: 10-15 giornate equivalenti per set

7.2.3 I cerchioni (canthi, felloes): la struttura perimetrale

I cerchioni formano l'anello esterno della ruota e devono resistere alle forze tangenziali enormi generate dal rotolamento e dalle sollecitazioni laterali.
Configurazioni tipiche:
- Cerchioni segmentati: 4-8 sezioni per ruota (standard romano)
- Cerchione monoblocco: rarissimo, tecnologia persa e recuperata dopo 1775

Dimensioni tipiche per ruota diametro 80 cm:
- Circonferenza totale: ~250 cm
- Numero cerchioni: 6 (standard)
- Lunghezza ciascuno: ~42 cm
- Sezione trasversale: 8×10 cm (spessore × altezza)
- Curvatura: raggio 40 cm

Materiale: frassino (Fraxinus excelsior) preferenzialmente

Rationale della selezione:
Il frassino combina resistenza meccanica eccellente con flessibilità unica che permette curvatura senza rottura. Ha anche resistenza eccezionale agli shock (impatti).

Processo costruttivo cerchioni segmentati:

1. Selezione legno e preparazione (2 giorni per set 6 cerchioni):

- Tavole frassino stagionate 2-3 anni
- Spessore grezzo 10 cm, larghezza 12 cm
- Venatura possibilmente curva naturale
- Assenza totale di nodi

2. Taglio forme curve (3-4 giorni):
- Tracciatura curva su template (raggio esterno 40 cm, interno 32 cm)
- Taglio con sega ad arco seguendo linea
- 6 sezioni per ruota completa
- Ogni sezione: arco ~60° di circonferenza

3. Curvatura a vapore (2-3 giorni):
- Camera vapore: legno esposto a vapore 100°C per 2-4 ore
- Tempo dipende da spessore: ~1 ora per cm spessore
- Piegatura su forma curva subito dopo estrazione
- Fissaggio con morsetti fino a raffreddamento completo (24 ore)
- Criticità: timing perfetto - troppo presto il legno si rompe, troppo tardi non piega

4. Lavorazione mortase per raggi (2-3 giorni):
- Ogni cerchione riceve 2 raggi (per 6 cerchioni = 12 raggi totali)
- Mortase: fori rettangolari 2×3×4 cm
- Posizione: equidistante sui cerchioni
- Angolazione: con dish angle coordinato ai raggi

5. Lavorazione giunti tra cerchioni (3-4 giorni):
- Giunto a dita (finger joint): più resistente
- Oppure giunto a coda di rondine (dovetail)
- Ciascun giunto: 3-5 dita incastrate
- Precisione: gap <0,5 mm (altrimenti si allarga sotto carico)
- Rinforzo con caviglie legno (dowels) 8 mm diametro

6. Assemblaggio preliminare (1 giorno):
- Unione 6 cerchioni a formare cerchio
- Inserimento raggi nelle mortase dei cerchioni
- Verifica circolarità: tolleranza ±5 mm su diametro 80 cm
- Aggiustamenti con pialla e scalpello

Tempo totale costruzione cerchioni: 13-17 giorni
Costo stimato: 15-20 giornate equivalenti

7.2.4 Assemblaggio completo della ruota

L'assemblaggio è una fase critica che richiede coordinazione precisa e forza considerevole.

Processo:

1. Inserimento raggi nel mozzo (0,5 giorni):
   - Ogni raggio spinto forzatamente nella sua mortasa
   - Uso di mazze di legno per battere
   - Verifica allineamento dopo ogni raggio
   - I tenoni devono entrare forzati (interferenza 0,2-0,5 mm)

2. Posizionamento cerchioni (0,5 giorni):
   - Cerchioni già uniti temporaneamente
   - Infilaggio sulle estremità libere dei raggi
   - Allineamento delle mortase dei cerchioni con tenoni raggi

3. Forzamento raggi nei cerchioni (1 giorno):
   - Ogni tenone battuto nella mortasa cerchione
   - Forza notevole richiesta (legno contro legno con interferenza)
   - Possibile umidificazione dei tenoni per facilitare
   - Verifica perpendicolarità

4. Serraggio e cunei (0,5 giorni):
   - Cunei lignei inseriti nelle mortase dopo i tenoni
   - Creano tensione meccanica
   - Bloccano raggi impedendo fuoriuscita

5. Verifica strutturale (0,5 giorni):
   - Verifica circolarità: ruota appoggiata su piano, misurazione diametro in 8 punti
   - Verifica planarità: oscillazione max tollerabile 3-5 mm (wobble)
   - Verifica dish angle: tutti i raggi devono avere angolazione uniforme
   - Test stress: peso applicato al centro, verifica nessun raggio si muove

Tempo assemblaggio: 3 giorni
Totale costruzione ruota nuda (senza fasciatura): 30-40 giorni per artigiano esperto

7.2.5 La fasciatura metallica: tecnologia della contrazione termica

La fasciatura in ferro è il segno distintivo delle ruote romane di qualità

superiore e rappresenta il culmine tecnologico.

Componente: anello ferro battuto applicato a caldo

Dimensioni tipiche:
- Diametro interno: 78-79 cm (per ruota 80 cm)
- Sezione nastro: 4-5 cm larghezza × 0,8-1,2 cm spessore
- Circonferenza: ~245-248 cm
- Peso: 4-6 kg

Processo costruttivo fasciatura:

1. Forgiatura nastro base (2-3 giorni):
   - Lingotto ferro battuto ripetutamente per eliminare scorie
   - Allungamento a nastro sezione rettangolare
   - Lunghezza: circonferenza ruota + 10 cm per saldatura
   - Peso grezzo: 5-7 kg

2. Piegatura anello (1 giorno):
   - Riscaldamento nastro a rosso (700-800°C)
   - Piegatura su forma circolare (mandrino)
   - Raffreddamento lento per evitare cricche

3. Saldatura a forgia (1 giorno):
   - Le due estremità del nastro sovrapposte
   - Riscaldamento a bianco (1200-1300°C) della zona di giunzione
   - Martellatura ripetuta (50-100 colpi) per fusione metallurgica
   - Qualità saldatura: critica - se fallisce, anello si spacca sotto carico
   - Test: piegatura anello - saldatura non deve cedere

4. Calibrazione diametro finale (0,5 giorni):
   - Misurazione precisa diametro ruota: es. 80,0 cm
   - Calcolo diametro anello: 78,5 cm (1,5 cm = 1,9% in meno)
   - Forgiatura finale anello al diametro target
   - Verifica circolarità anello: tolleranza ±2 mm

5. Applicazione a caldo (processo critico, 2-3 ore):

   Preparazione:
   - Ruota legno appoggiata orizzontale
   - Anello ferro riscaldato a rosso vivo (800-900°C)
   - Espansione termica: ~1,2% → anello 78,5 cm si espande a 79,4 cm

- 4-6 operai coordinati + capo squadra

Posizionamento (finestra temporale: 30-60 secondi):
- Anello incandescente sollevato con lunghe tenaglie/ganci
- Abbassato rapidamente sulla ruota
- Centrato perfettamente (se fuori centro, disastro)
- Legno brucia superficialmente (fumo, odore caratteristico)

Raffreddamento forzato (2-3 minuti):
- Secchi d'acqua versati abbondantemente
- Oppure immersione intera ruota in vasca
- Sibili e vapore intenso
- Contrazione ferro: 79,4 cm → 78,5 cm
- Genera tensione enorme: anello stringe tutto con forza 500-1000 kg

Fissaggio meccanico (0,5 giorni):
- Chiodi/bulloni attraverso anello e cerchioni
- Ogni 15-20 cm lungo circonferenza
- Impediscono slittamento anello anche se tensione si riduce
- Ribattiture per assicurare teste

Tempo totale fasciatura: 5-6 giorni
Costo stimato: 8-10 giornate equivalenti (ferro costoso + competenze specialistiche)

7.2.6 Sintesi tempi e costi costruzione ruota romana completa

Componente	Tempo (giorni)	Costo (giornate-equiv.)	% sul totale
Mozzo olmo	6-9	8-10	18%
12 Raggi quercia	12-14	12-15	28%
6 Cerchioni frassino	13-17	15-20	36%
Assemblaggio	3	3	7%
Fasciatura ferro	5-6	8-10	18%
TOTALE per 1 ruota	39-49	46-58	107%

Per carro completo a 4 ruote: 156-196 giorni, 184-232 giornate-equivalenti

Costo in termini economici romani (I-III sec. d.C.):
- Giornata-lavoro artigiano specializzato: 4-6 sesterzi/giorno
- Costo totale 4 ruote: 736-1392 sesterzi
- Confronto: modius grano (8,7 litri): 2-4 sesterzi; salario annuo legionario: 900 sesterzi

Interpretazione economica: un set completo di 4 ruote romane di qualità costava quanto 8-15 mesi di salario di un legionario, o quanto 300-600 modii di grano (sufficiente a sfamare famiglia di 4 persone per 2-3 anni).

Implicazione per interassi ridotti: investire 1-2 anni di salario per costruire carro con ruote sofisticate e poi renderlo stretto (perdendo 20-30% capacità carico) è economicamente irrazionale. Ha senso solo con tecnologia semplificata medievale (ruote solide o raggi primitivi senza fasciatura) che costa 10-20x meno.

7.3 Il declino tecnologico post-romano: cronologia dettagliata e meccanismi

7.3.1 Perdita dei cerchioni monoblocco (ca. 500-1775 d.C.)

Tecnologia persa: cerchione formato da unico anello ligneo curvato a vapore

Vantaggi tecnici:
- Nessun punto debole alle giunzioni
- Distribuzione uniforme delle sollecitazioni
- Resistenza 3-5× superiore ai cerchioni segmentati
- Minore manutenzione

Processo costruttivo (tecnologia romana rarissima, comune solo pre-romana in alcune culture):
1. Trave frassino sezione 8×10 cm, lunghezza 260 cm (per ruota diam. 80 cm)
2. Esposizione vapore 100°C per 8-12 ore (1,5 ore per cm spessore)
3. Piegatura su mandrino circolare entro 10 minuti dall'estrazione
4. Fissaggio con morsetti per 48 ore
5. Giunzione estremità con incastro complesso a coda di rondine multipla

Requisiti tecnici:
- Camera vapore affidabile (costruzione specialistica)
- Legno superiore (frassino stagionato 3+ anni, venatura perfetta)
- Timing perfettissimo (margine errore <5 minuti)
- Competenza su "sentire" quando legno è pronto
- Attrezzature pesanti per piegare legno spesso

Cronologia della perdita:

Periodo	Situazione	Evidenza
I-IV sec.	Rari esempi in veicoli élite	Alcuni reperti archeologici
V-VII sec.	Tecnica scompare dall'Europa occidentale	Assenza reperti
VIII-XVIII sec.	Oblio totale	Solo cerchioni segmentati

1775-1800	Reinvenzione in Inghilterra	Carrozze per aristocrazia
XIX sec.	Diffusione graduale	Veicoli di qualità superiore

Meccanismi della perdita:
1. Complessità tecnica: richiede 15+ anni apprendistato per master craftsman
2. Catena trasmissione interrotta: guerre V-VII sec. decimano botteghe urbane
3. Costo elevato: solo élite poteva permetterselo; mercato collassato post-impero
4. Alternative "sufficientemente buone": cerchioni segmentati funzionano (anche se inferiori)

Arretramento temporale: ~1200-1275 anni (500-1775)

7.3.2 Perdita della fasciatura integrale in ferro (ca. 500-1500 d.C.)

Tecnologia persa: cerchio ferro completo applicato a caldo per contrazione

Cronologia dettagliata:

Periodo	Frequenza fasciatura	Evidenza	Interpretazione
I-III sec.	Standard per carri commerciali	Reperti Pompei, descrizioni	Tecnologia matura
IV sec.	Ancora comune	Reperti Germania, Gallia	Continuità
V-VI sec.	Declino rapido	Pochi reperti	Collasso produzione ferro
VII-X sec.	Rarità estrema	Quasi assenti	
XI-XII sec.	Sporadica	Carri ecclesiastici, aristocrazia	Lusso eccezionale
XIII-XIV sec .	Aumenta gradualmente	Documenti Italia settentrionale	Ripresa economica
XIV-XV sec.	Cronista 1320: ruote fasciate "degne di nota"	Fonti scritte	Ancora eccezione
XVI-XVII sec.	Diventa comune	Iconografia, reperti	Recupero tecnologia

Meccanismi della perdita:

1. Collasso produzione ferriera su larga scala:

L'Impero Romano produceva ferro con efficienza proto-industriale:
- Miniere specializzate: Spagna (Las Médulas), Britannia (Forest of Dean), Norico (Stiria)
- Produzione centralizzata: fonderie statali producevano blooms 50-200 kg
- Distribuzione capillare: ferro viaggiava su lunghe distanze via mare/strada
- Volume stimato: 80.000-100.000 tonnellate/anno in tutto impero (picco II sec.)

Dopo caduta dell'impero romano(V sec.):
- Miniere abbandonate o produzione ridotta 90%+
- Fonderie statali cessano
- Distribuzione collassa (insicurezza vie commercio)

- Volume stimato: 5.000-10.000 tonn/anno Europa occidentale (VII-VIII sec.) = -90%

Conseguenza: ferro diventa costoso, prezioso, riservato a:
- Armi (spade, lance, armature)
- Attrezzi agricoli critici (aratri, falci)
- Chiodi per costruzioni essenziali
- Ferri cavallo

Usarlo per fasciare ruote = lusso insostenibile per 95% popolazione

2. Perdita competenze metallurgiche specialistiche:

Fasciatura a caldo richiede:
- Calcolare diametro preciso (geometria, coefficienti espansione termica)
- Forgiare nastro uniforme senza difetti (martellatura 1000+ colpi)
- Saldare a forge senza cricche (temperatura 1200-1300°C precisa)
- Riscaldare uniformemente anello (forno/forgia grande)
- Coordinare squadra 4-6 persone (timing critico 30-60 sec)
- Applicare rapidamente (se ritardo anche 20 sec, ferro raffredda troppo)

Apprendistato richiesto: 10-15 anni

Interruzione catena maestro→allievo per 2-3 generazioni (60-90 anni) durante caos V-VII sec. = perdita permanente competenze

3. Frammentazione catene approvvigionamento:

Impero: un fabbro a Roma ordina ferro dalla Spagna, arriva in 4-6 settimane via nave

Medioevo frammentato: ogni valle dipende da risorse locali
- Se non hai miniera di ferro locale non hai ferro
- Commercio limitato, costoso, rischioso (brigantaggio)
- Importare ferro per ruote = economicamente folle

Arretramento temporale: ~1000 anni (500-1500)

7.3.3 Perdita degli assi anteriori pivotanti (ca. 500-1300 d.C.)

Tecnologia persa: asse anteriore che ruota rispetto a telaio fisso

Sistema meccanico romano:
- King pin: perno verticale ferro/bronzo, diametro 3-5 cm, consente rotazione ±40°
- Piastra contatto: superfici metalliche (bronzo) riducono attrito
- Limitatori meccanici: fermi che impediscono rotazione >45° (instabilità)
- Sistema ritorno: barre torsione o molle riportano ruote a posizione centrale

Documentazione archeologica: carri scavati in Gallia (tomba Vix), Tracia, Britannia

Cronologia perdita:

Periodo	Situazione assi pivotanti	Evidenza
I-IV sec.	Standard su carri qualità	Reperti archeologici multipli
V-VII sec.	Scompaiono rapidamente	Nessun reperto
VIII-XIII sec.	Oblio totale	Tutti carri con assi fissi
XIV sec.	Reintroduzione Langdon: "possibilmente fino al XIV secolo"	
XV sec.	Diffusione graduale	Iconografia, descrizioni

Conseguenze pratiche della perdita:

Confronto prestazionale:

Parametro	Asse pivotante	Asse fisso	Differenza
Raggio curvatura minimo	8-10 m	18-25 m	+100-150%
Usura ruote in curva	Normale	5-10×	+400-900%
Sforzo trazione curva	Normale	+50-70%	Doppio animali
Strade percorribili	Tutte	Solo relativamente dritte	

Impatto geografico-economico:

Molte valli alpine con tornanti stretti divennero impraticabili per carri medievali:
- Raggio curva <15 m = impossibile
- Pendenze >10% + curve = rischio ribaltamento
- Percorsi romani abbandonati a favore di mulattiere

Questo è meccanismo diretto che spiega degrado Valle del Fella:
- Strada romana (con assi pivotanti): carri normali 110 cm
- Medioevo (assi fissi): carri ridotti 94 cm unico modo per navigare curve strette degradate

Meccanismi perdita:

1. Complessità meccanica: king pin in ferro richiede forgiatura precisa, lavorazione tornio
2. Costo: componenti metalliche (ferro scarso e costoso)
3. Manutenzione: richiede lubrificazione regolare, sostituzione perni usurati
4. Alternative più semplici: carro 4 ruote fisse costa 50% meno

Modalità reintroduzione (XIV sec.):
- Contatti con Bisanzio (che preservò tecnologia)
- Contatti con mondo islamico (preservò conoscenze)
- Reinvenzione indipendente stimolata da ripresa economica

Arretramento temporale: ~800-900 anni (500-1300/1400)

7.3.4 Regressione a ruote solide (ca. 500-1200 d.C.)

Fenomeno: sostituzione ruote a raggi con dischi legno massiccio

Ruota solida (solid wheel, plank wheel, disc wheel):
- 3-5 tavole legno incollate/inchiodate formano disco
- Foro centrale per asse
- Nessun raggio, nessun cerchione, nessuna fasciatura
- Diametro tipico: 60-80 cm

Costruzione (estremamente semplice):
1. Selezione 3 tavole legno stagionato (qualsiasi specie)
2. Incollaggio con colla animale o inchiodatura
3. Taglio circolare con sega/ascia
4. Foratura centrale
5. Totale: 2-3 giorni per 4 ruote

Costo: ~3-5 giornate-lavoro (95% meno di ruote a raggi romane!)

Confronto prestazionale:

Parametro	Ruota a raggi romana	Ruota solida medievale	Differenza
Peso (diam. 80 cm)	8-12 kg	35-45 kg	+300%
Costo costruzione	46-58 giornate	3-5 giornate	-92%
Durabilità con fasciatura	5.000-10.000 km	-	-
Durabilità senza fasciatura	500-1.000 km	300-700 km	-40%
Capacità carico (stesso animali)	400-500 kg	250-350 kg	-40%
Efficienza energetica	100% baseline	60-65%	-35-40%

Vantaggi ruote solide (nel contesto altomedievale):
1. Costruzione banalissima: qualsiasi falegname
2. Costo bassissimo: 1/20 di ruota romana
3. Manutenzione zero: niente da serrare, niente da lubrificare
4. Resistenza su terreni difficili: non rischiano spaccarsi ai raggi
5. Disponibilità materiali: legno comune, zero componenti specialistici

Svantaggi catastrofici (confronto prestazionale):
1. Peso enorme: 4 ruote pesano 120-180 kg extra
2. Capacità ridotta: peso ruote "ruba" capacità carico
3. Usura rapida: senza fasciatura, legno si consuma in mesi
4. Inefficienza energetica: richiedono 40% più foraggio per animali

Ma: nel contesto economico-tecnologico V-X secolo, le ruote solide erano l'unica opzione realistica per il 90% della popolazione.

Cronologia:

Periodo	Prevalenza ruote solide	Evidenza
I-IV sec.	Rare, solo contesti primitivi	Iconografia, reperti
V-VII sec.	Diffusione rapida	Reperti archeologici
VIII-X sec.	Dominanti Quasi assenza ruote a raggi	
XI-XII sec.	Inizio declino Ripresa economia urbana	
XIII-XIV sec.	Coesistenza di ruote con raggi per ricchi, solide per poveri	
XV sec. +		

Marg Tipo carro	L_min (cm)	L_disp (cm)	Deficit (cm)	Deficit %	Rapporto L_min/L_disp
Alpino min. margini	147	85	62	42%	1,73
Alpino margini realistici	167	85	82	49%	1,96
Urbano medio	175	85	90	51%	2,06
Valle Fella ridotto	129	85	44	34%	1,52

Interpretazione: anche il carro più piccolo ipotizzabile (Valle del Fella, 94 cm interasse) richiederebbe il 52% in più dello spazio disponibile a Praderadego.

7.4 Implicazioni economiche: perché interassi ridotti richiedono tecnologia degradata

7.4.1 Il paradosso economico del carro romano stretto

Costruire un carro con tecnologia romana completa (ruote a raggi fasciate, asse pivotante) MA con interasse ridotto (93-95 cm invece di 107-110 cm) crea paradosso economico:

Costi sostenuti (identici a carro normale):
- 4 ruote a raggi fasciate: 184-232 giornate-lavoro
- Asse pivotante con king pin ferro: 15-20 giornate
- Cassa e telaio: 30-40 giornate
- Totale: 229-292 giornate-lavoro
- Valore: ~1000-1400 sesterzi (1,5-2 anni salario legionario)

Capacità di carico ottenuta:
- Interasse 107 cm: cassa interna ~90 cm → volume 0,18 m³ → ~350 kg netti
- Interasse 94 cm: cassa interna ~75 cm → volume 0,15 m³ → ~280 kg netti
- Perdita: 70 kg (-20%)

Rapporto costo/prestazione:
- Carro normale: 1000 sesterzi / 350 kg = 2,86 sesterzi per kg capacità
- Carro stretto: 1000 sesterzi / 280 kg = 3,57 sesterzi per kg capacità
- Peggiora del 25%

Conclusione: nessun mercante razionale investirebbe 1,5 anni di salario per costruire un carro che trasporta 20% in meno. È irrazionalità economica pura.

7.4.2 La razionalità economica del carro medievale ridotto

Con tecnologia medievale degradata (ruote solide o raggi primitivi senza fasciatura, assi fissi), il calcolo cambia radicalmente:

Costo costruzione carro ridotto medievale:
- 4 ruote solide: 3-5 giornate
- Assi fissi in legno: 2-3 giornate
- Cassa e telaio semplificati: 5-8 giornate
- Totale: 10-16 giornate-lavoro
- Valore: ~50-80 denari medievali

Confronto con tentativo carro largo medievale:
- Carro largo (110 cm) con tecnologia degradata:
  - Non entra nei punti critici ristretti (< 2 metri post-degrado)
  - Se entra, manovra difficilissima senza asse pivotante
  - Costo identico a carro stretto
  - Inutilizzabile sulla Valle del Fella medievale

- Carro stretto (94 cm) con tecnologia degradata:
  - Entra nei punti critici
  - Manovra possibile anche con assi fissi (meno largo)

- Stesso costo
- Funzionale

Rapporto costo/prestazione:
- Carro largo inutilizzabile: infinito (costo sostenuto, zero prestazione)
- Carro stretto funzionale: 50 denari / 280 kg = 0,18 denari per kg
- Carro stretto è UNICA opzione economicamente razionale

7.4.3 Tabella sinottica: tecnologia vs. dimensioni vs. epoca

Epoca	Tecnologia	Interasse tipico	Costo (giornate)	Capacità (kg)	Rapporto costo/capacità	Raz.
Romana (I-III sec.)	Ruote raggi + fasciatura + asse pivot	107-110 cm	230-290	350-400	0,65-0,73	Ottimale
	Ruote raggi + fasciatura + asse pivot	93-95 cm	230-290	280-300	0,82-0,97	Irrazionale
Altomedievale (V-X sec.)	Ruote solide + assi fissi	110 cm	10-15	Inutilizzabile su strade ristrette	∞	Impossibile
	Ruote solide + assi fissi	93-95 cm	10-15	280-300	0,04-0,05	Razionale
Basso medievale (XII-XIV sec.)	Ruote raggi primitive + assi fissi	110 cm	40-60	Difficile su strade ristrette	Alta	Problematico
	Ruote raggi primitive + assi fissi	93-95 cm	40-60	280-300	0,15-0,20	Ottimale

Conclusione economica fondamentale:
Gli interassi ridotti (93-95 cm) sono economicamente razionali SOLO con tecnologia degradata medievale, dove:
1. I costi costruzione sono così bassi che la perdita di capacità è tollerabile
2. Le strade degradate rendono carri larghi inutilizzabili comunque
3. L'assenza di assi pivotanti favorisce veicoli più stretti

Con tecnologia romana completa, interassi ridotti sono spreco economico ingiustificabile.

Implicazione per datazione Valle del Fella: la presenza di interassi 93-95 cm è fortemente indicativa di contesto tecnologico medievale, non romano.

8. Approfondimento: Geomorfologia dei solchi carrai e criteri diagnostici

8.1 Introduzione: distinguere natura da artificio

La distinzione tra solchi formatisi per erosione naturale e solchi scavati intenzionalmente è fondamentale per la datazione e interpretazione. Un solco "romano" formatosi per usura di due millenni di traffico avrà caratteristiche geomorfologiche completamente diverse da un solco "medievale" scavato intenzionalmente in pochi giorni.

Questa sezione sviluppa sistematicamente:
1. I processi geomorfologici di formazione dei solchi da erosione
2. Le caratteristiche diagnostiche dei solchi artificiali
3. I criteri quantitativi per distinguere i due casi
4. L'applicazione ai solchi della Valle del Fella

8.2 Formazione di solchi per erosione naturale: meccanismi fisici

8.2.1 Il processo di erosione da rotolamento

Quando una ruota rotola ripetutamente sulla roccia, causa erosione attraverso meccanismi multipli:

1. Abrasione diretta (direct abrasion):
- Contatto ruota-roccia genera pressione localizzata (stress normale)
- Con fasciatura ferro: pressione ~5-15 kg/cm² sotto ruota
- Roccia calcarea tenera (durezza Mohs 3-4): resiste ~10-20 kg/cm²
- Condizione per erosione: pressione > resistenza roccia

Tasso erosione teorico:
$E = k \times P \times v \times t / H$

Dove:
- E = erosione (mm)
- k = coefficiente abrasione (dipende da ruota e roccia)
- P = pressione (kg/cm²)
- v = velocità (m/s)
- t = tempo totale contatto (ore)
- H = durezza roccia (Mohs)

2. Usura ciclica (cyclic wear):
- Ogni passaggio rimuove microquantità materiale (μm)
- Accumulo su migliaia di passaggi
- Accelera se roccia bagnata (perde 50-80% resistenza)

3. Weathering differenziale:

- Superficie abrasa più vulnerabile a dissoluzione chimica
- Cicli gelo-disgelo penetrano microfratture
- Erosione accelera nelle zone già deboli

8.2.2 Pattern spaziali dell'erosione naturale

L'erosione naturale produce pattern caratteristici predicibili:

Profondità variabile lungo percorso:
- Maggiore dove carico è massimo
- Massima in curve (forze laterali addizionali)
- Massima su pendenze (forze tangenziali)
- Minima su rettilinei pianeggianti

Asimmetria tra solchi sinistro/destro:
- Carico raramente distribuito perfettamente
- Curvatura strada privilegia un lato
- Differenza tipica: 10-30% profondità tra i due solchi

Larghezza crescente nel tempo:
- Ruote non passano sempre esattamente nello stesso punto
- Variabilità laterale: ±5-10 cm
- Solco si allarga progressivamente
- Larghezza finale: 15-25 cm (da iniziale 12-15 cm di ruota)

Sezione trasversale irregolare:
- Segue linee di minor resistenza della roccia
- Strati più teneri erodono più velocemente
- Venature, fratture influenzano forma
- Sezione tipica: U irregolare o V asimmetrica

8.2.3 Cronologia dell'erosione: quanto tempo per formare un solco?

Caso Pompei (ben documentato):
- Lastricatura augustea: 20-10 a.C.
- Eruzione: 79 d.C.
- Tempo: ~70-90 anni
- Profondità solchi: 10-15 cm (nelle strade più trafficate)
- Traffico stimato: 2.000-5.000 carri/giorno

Calcolo tasso erosione:
- 10 cm profondità / 80 anni = 1,25 mm/anno

- Circa 0,003 mm per passaggio (assumendo 5.000 carri/giorno × 365 giorni)

Estrapolazione per contesti alpini:
- Traffico Via Claudia Augusta: stimato 50-200 carri/giorno (40× meno di Pompei)
- Tasso erosione proporzionale: 0,03-0,12 mm/anno
- Per solco 20 cm profondità: 1.600-6.500 anni

Ma questo assume:
- Traffico costante ininterrotto
- Nessuna manutenzione (rimozione materiale usurato)
- Roccia tenera come basalto Pompei

In realtà per Via Claudia Augusta:
- Manutenzione regolare romana (I-IV sec.)
- Interruzione traffico pesante (V-X sec.)
- Ripresa parziale (XI-XIV sec.)
Tempo realistico per solco 20 cm da erosione pura: 2.000-4.000 anni di traffico continuativo

8.2.4 Caratteristiche morfologiche diagnostiche dell'erosione naturale

Parametro	Valore tipico	Variabilità	Meccanismo causale
Profondità massima	8-15 cm	Alta (±50%)	Intensità traffico locale
Larghezza solco	15-25 cm	Media (±30%)	Variabilità laterale ruote
Rapporto profondità/larghezza laterale	0,4-0,7	Media	Geometria ruota + erosione
Bordi	Arrotondati (raggio 2-5 cm)	Bassa	Usura continua bordi
Fondo	Levigato, striature fini	Bassa	Abrasione ripetuta
Simmetria tra solchi	Asimmetrica (diff. 10-30%)	Alta	Distribuzione carico irregolare
Profondità lungo percorso	Variabile, massimi in curve	Molto alta	Forze meccaniche variabili
Sezione trasversale	U irregolare	Alta	Stratificazione roccia

8.3 Solchi scavati intenzionalmente: caratteristiche distintive

8.3.1 Motivazioni per scavo intenzionale

Gli scavi intenzionali di solchi-guida lungo strade servivano a:

1. Standardizzazione veicoli:

- Forzare interasse specifico (es. 94 cm Valle del Fella)
- Impedire uso carri non-conformi
- Enforcement fisico monopoli (es. Niederlech)

2. Sicurezza su pendenze:
- Impedire sbandamenti laterali
- Guidare carri su tratti pericolosi
- Ridurre rischio precipizi
3. Facilitare transito:
- Eliminare necessità manovre continue
- Permettere transito anche a conducenti meno esperti
- Velocizzare traffico

8.3.2 Tecniche di scavo nella roccia

Strumenti utilizzabili:

Epoca romana:
- Piccone ferro (peso 2-4 kg, punta 30-45°)
- Scalpelli ferro (larghe 2-5 cm)
- Mazze (per battere scalpelli)
- Leve (per rimuovere frammenti)

Epoca medievale/moderna:
- Stessi strumenti base
- Qualità ferro inferiore (più tenero)
- Tecniche identiche ma meno efficienti

Processo scavo tipo (per solco 15-20 cm profondo × 12 cm largo × 100 m lungo):

1. Tracciatura percorso (0,5 giorni):
   - Misurazione interasse desiderato
   - Tracciatura linee parallele con corde/gessetto
   - Marcatura profondità target

2. Scavo grossolano (10-15 giorni):
   - Piccone per fratturare roccia
   - Rimozione frammenti con leve
   - Progressione: 1-2 metri/giorno per operaio
   - 4-6 operai: 15-30 metri/giorno

3. Rifinitura sezione (5-8 giorni):

- Scalpelli per regolarizzare pareti
- Creazione sezione U uniforme
- Rimozione irregolarità

Totale per 100 metri di solchi doppi:
- Operai: 4-6 persone
- Tempo: 15-23 giorni
- Giornate-lavoro: 60-138

Velocità scavo dipende da:
- Durezza roccia (calcarea tenera: 2× più veloce di basalto)
- Profondità target (10 cm: 50% tempo di 20 cm)
- Skill operai (esperti: 50% più veloci)

8.3.3 Caratteristiche morfologiche diagnostiche dello scavo intenzionale

Parametro	Valore tipico	Variabilità	Indicatore diagnostico
Profondità	15-25 cm	Molto bassa (±10%)	Uniformità = pianificazione
Larghezza solco	10-14 cm	Molto bassa (±5%)	Corrispondenza ruote specifiche
Rapporto prof/largh	1,0-2,0	Bassa	Molto > erosione naturale
Bordi Taglienti	(angolo 70-90°)	Bassa	Se non erosi successivamente
Fondo	Segni scalpellatura	Media	Visibili se uso recente
Simmetria tra solchi	Perfetta (diff. <5%)	Molto bassa	Progettazione consapevole
Profondità lungo percorso	Uniforme	Molto bassa	Non segue erosione meccanica
Sezione trasversale U o V	regolare	Molto bassa	Geometria progettata

Criteri diagnostici chiave (presenza anche uno solo suggerisce scavo):

1. Rapporto profondità/larghezza > 1,0: fisicamente impossibile per erosione (ruote larghe 12-15 cm non possono creare solchi stretti 10 cm profondi 20 cm)

2. Uniformità profondità lungo percorso: erosione naturale varia 50-100%, scavo varia <10%

3. Bordi taglienti: persistono solo se scavo recente (<50-100 anni); erosione arrotonda sempre

4. Simmetria perfetta: carico asimmetrico in erosione naturale produce sempre asimmetria

5. Discontinuità nette: scavo inizia/finisce bruscamente; erosione sfuma gradualmente

8.4 Analisi quantitativa dei solchi Valle del Fella

8.4.1 Dati riportati da Faleschini

Coccau:
> "I due solchi paralleli, posti in leggera pendenza, sembrano essere stati scalpellati" (Faleschini 2021: 135)

> "Larghi circa 11 cm e profondi 7 cm" (ibidem)

> "Non presentano rilevanti segni di usura" (ibidem)

Ospedaletto:
> "Solchi chiaramente opera dell'uomo, molto profondi e poco consunti" (Faleschini 2021: 137)

> "Profondità fino a 20 cm" (ibidem)

8.4.2 Calcoli diagnostici

Per Coccau:
- Larghezza: 11 cm
- Profondità: 7 cm
- Rapporto P/L = 7/11 = 0,64

Valutazione: compatibile con erosione naturale (range tipico 0,4-0,7)

MA:
- "Scalpellati" = evidenza diretta scavo
- "Non presentano segni di usura" = incoerente con formazione per erosione prolungata

Per Ospedaletto:
- Larghezza: stimata 12-14 cm (da interasse 94 cm e dist. interna 74 cm)
- Profondità: 20 cm
- Rapporto P/L = 20/13 = 1,54

Valutazione: INCOMPATIBILE con erosione naturale (max teorico ~0,7)

Interpretazione: solco 20 cm profondo e 13 cm largo non può formarsi per usura di ruote larghe 12-15 cm. Le ruote non possono erodere lateralmente più di quanto sono larghe. Solco così stretto e profondo richiede scavo intenzionale.

8.4.3 Tempo richiesto per formazione per erosione vs. scavo

Ipotesi erosione naturale (Ospedaletto, 20 cm profondità):
- Tasso erosione stimato: 0,03-0,12 mm/anno (basato su Pompei estrapolato)
- Tempo: 1.600-6.500 anni
- Ma: richiederebbe traffico ininterrotto intenso impossibile in epoca romana + medievale + moderna

Ipotesi scavo intenzionale:
- Tempo: 15-20 giorni per squadra 4-6 operai
- Costo: 60-120 giornate-lavoro
- Coerente con sistema Niederlech (investimento una tantum per enforcement monopolio)

8.4.4 Presenza gradoni: evidenza costruttiva

Faleschini riporta "presenza di gradoni per dare appoggio agli animali da tiro" (2021: 136).
I gradoni non si formano per erosione ma sono elementi costruttivi deliberati:
- Superficie orizzontale (pedata)
- Dislivello verticale (alzata)
- Sequenza intenzionale

Funzione gradoni: facilitare progressione animali da tiro (o soma) su pendenze >20%, fornire punti appoggio stabile

Incompatibilità con traffico carrabile:
- Creano discontinuità piano rotolamento ruote
- Causano impatti che danneggerebbero o carri
- Funzionali per animali che sollevano le zampe

Conclusione: presenza gradoni + solchi stretti profondi = sistema integrato per animali da soma/tiro con guide scavate, non erosione naturale da traffico carrabile prolungato

8.5 Confronto sistematico: erosione vs. scavo

Caratteristica	Erosione naturale (atteso)	Ospedaletto (osservato)	Valle del Fella (osservato)	Diagnosi
Profondità	8-15 cm	20 cm	15-20 cm	Anomalo (alto)
Rapporto P/L	0,4-0,7	1,54 ~1,3	-1,5	Scavo
Usura	Elevata	"Poco consunti"	"Poco usurati"	Scavo recente
Bordi	Arrotondati	-	-	Non specificato
Lavorazione	Assente	"Opera uomo", "scalpellati"	"Scalpellati"	Scavo
Simmetria	Asimmetrica	-	Simmetrica (implicito)	Scavo (se simmetrico)
Gradoni	Assenti	Presenti	Presenti	Costruzione

Uniformità	Variabile	Uniforme (implicito)	Uniforme	Scavo

Convergenza diagnostica: 6-7 criteri su 8 puntano verso scavo intenzionale, non erosione naturale.

Cronologia inferita: combinazione profondità estrema + scarsa usura = scavo rapido (giorni/settimane) + uso relativamente limitato nel tempo (decenni/un secolo o due, NON millenni).

Compatibilità cronologica:
- Con ipotesi romana: incoerente (dovrebbe esserci usura di 1.500-2.000 anni)
- Con ipotesi medievale (XII-XIV sec.): coerente (scavo istituzione Niederlech + uso 200-400 anni + abbandono XVIII-XIX sec. = usura limitata)

9. Database completo europeo degli interassi documentati

9.1 Introduzione: necessità di confronti sistematici

Le interpretazioni su singoli siti (Valle del Fella, Elvas) possono essere fuorvianti senza contesto comparativo completo. Un database sistematico di tutti gli interassi documentati in Europa permette:

1. Identificare pattern regionali e cronologici
2. Calcolare distribuzioni statistiche robuste
3. Identificare outliers e anomalie
4. Valutare plausibilità di "standard regionali ridotti"

Questa sezione presenta il database più completo possibile assemblato dalla letteratura pubblicata, organizzato per:
- Contesto geografico
- Datazione e affidabilità cronologica
- Metodologia misurazione
- Bibliografia primaria

9.2 Database completo: contesti urbani romani certificati

9.2.1 Pompei (Campania, Italia)

Strada	Interasse min (cm)	Interasse max (cm)	N misurazioni	Fonte
Via dell'Abbondanza	120	148	87	Poehler 2017: 156-158
Via di Nola	118	145	62	Poehler 2017: 159-161
Via Stabiana	122	151	71	Poehler 2017: 162-164
Via di Mercurio	125	143	45	Poehler 2017: 165
Via delle Terme	119	140	38	Poehler 2017: 166

Via Marina	120	146	52 Poehler 2017: 167
Altre vie minori	118	148	132 Poehler 2017: 168-175

Totale Pompei: n=487 misurazioni
Range: 118-151 cm
Media: 134,8 cm
Mediana: 135 cm
Dev. std: 8,9 cm
Datazione: 79 d.C. (assoluta)
Affidabilità: massima

9.2.2 Ercolano (Campania, Italia)

Zona	Interasse (cm)	N misur.	Fonte
Decumano Massimo	120-148	28	Maiuri 1958: 234-237
Cardini vari	122-145	31	Maiuri 1958: 238-241
Zona terme	119-143	21	Maiuri 1958: 242

Totale Ercolano: n=80
Range: 119-148 cm
Media: 133,5 cm
Datazione: 79 d.C. (assoluta)

9.2.3 Ostia Antica (Lazio, Italia)

Area	Interasse (cm)	N	Fonte
Decumano Massimo	115-140	18	Staccioli 2003: 89
Vie secondarie	118-138	32	Staccioli 2003: 90-92

Totale Ostia: n=50
Range: 115-140 cm
Media: 127 cm
Datazione: I-III sec. d.C.
Affidabilità: alta (scavi stratigrafici)

9.2.4 Roma (Lazio, Italia)

Località	Interasse (cm)	N	Fonte	Note
Via dei Fori Imperiali	120-145		12 Quilici 1995: 45	Sotto strada moderna
Via Appia (urbana)	122-143		11 Quilici 1995: 46-47	Tratti conservati

Varie	118-142	7 Quilici 1995: 48 Dati sparsi

Totale Roma: n=30
Range: 118-145 cm
Media: 131 cm
Datazione: I-III sec. d.C.
Affidabilità: media (contesti urbani stratificati)

SINTESI CONTESTI URBANI ROMANI:
- N totale: 647 misurazioni
- Range complessivo: 115-151 cm
- Media ponderata: 133,2 cm
- Distribuzione: normale, compatta
- Outliers: nessuno significativo

9.3 Database completo: vie alpine romane certificate

9.3.1 Via Claudia Augusta (Italia/Austria/Germania)

Località	Quota (m)	Interasse (cm)	N Fonte	Datazione
Passo Resia (versante sud)	1480	107-109	5 Grabherr 2002: 74	I-III sec., epigrafia CIL
Fern Pass	1210	108-110	8 Grabherr 2002: 75	I-III sec., reperti
Presso Füssen	800	107-109	12 Grabherr 2002: 76	I-III sec., topografia
Tratto Lermoos	990	108-110	7 Grabherr 2002: 77	I-III sec.
Landeck	820	107-109	9 Pöll 2002:58	I-III sec.
Imst	750	108-110	11 Pöll 2002: 59	I-III sec.
Vari tratti minori	Varie	107-110	48 Grabherr 2002: 78-83	I-III sec.

Totale Via Claudia Augusta: n=100
Range: 107-110 cm (estremamente compatto!)
Media: 108,3 cm
Dev. std: 0,9 cm (bassissima!)
Affidabilità: massima (epigrafia + reperti + coerenza)

9.3.2 Passi svizzeri (Grigioni, Svizzera)

Passo	Quota (m)	Interasse (cm)	N Fonte	Datazione
Julier	2284	107-110	20 Grabherr 2002: 76	I-III sec., colonne votive
Septimer	2310	108-110	15 Grabherr 2002: 77	I-III sec., mansio scavata

Totale passi svizzeri: n=35
Range: 107-110 cm
Media: 108,7 cm

9.3.3 Friuli e Veneto orientale (Italia)

Sito	Quota (m)	Interasse (cm)	N	Fonte	Datazione	Affidabilità
Monte Croce Carnico	1360	105-110	10	Faleschini 2012: 136	Romano	Media (topografia)
Zona Timavo	50-100	~110	8	Bosio 1991: 234	Romano	Media (topografia)
Passo Predil	1156	106-109	6	Bosio 1991: 235	Romano (?)	Bassa

Totale Friuli/Veneto: n=24
Range: 105-110 cm
Media: 107,8 cm

9.3.4 Altre vie alpine certificate

Sito	Regione	Quota (m)	Interasse (cm)	N	Fonte	Datazione	Affidabilità
Gran San Bernardo	Valais (CH)	2469	108-110	8	Walser 1984: 67	I-III sec.	Alta (mansio)
Piccolo San Bernardo	Savoia (F)	2188	107-109	6	Crogiez 1990: 89	I-III sec.	Alta (reperti)
Moncenisio	Piemonte/Savoia	2083	108-110	5	Barello 2004: 112	Romano	Media
Monginevro	Piemonte/Hautes-Alpes	1854	107-109	7	Barello 2004: 113	I-III sec.	Alta (iscrizioni)

Totale altre vie alpine: n=26
Range: 107-110 cm
Media: 108,5 cm

SINTESI VIE ALPINE ROMANE CERTIFICATE:
- N totale: 185 misurazioni
- Range complessivo: 105-110 cm
- Media ponderata: 108,2 cm
- Dev. std: 1,3 cm (straordinariamente bassa!)
- Distribuzione: estremamente compatta, quasi uniforme
- Interpretazione: standardizzazione deliberata imperiale

9.4 Database completo: contesti britannici romani

9.4.1 Britannia romana (I-IV secolo d.C.)

Sito	Regione	Interasse (cm)	N	Fonte	Datazione	Affidabilità
Housesteads (Vallo Adriano)	Northumberland	110-125	15	Breeze & Dobson 2000: 234	II-IV sec.	Alta (contesto militare)
Vindolanda	Northumberland	108-122	11	Birley 2002: 156	I-IV sec.	Alta (scavi)
Varie località	Britannia	100-130	42	Margary 1973: varie	Romano	Bassa-media

Totale Britannia: n=68
Range: 100-130 cm (più variabile che continente)
Media: 116 cm
Note: possibile contaminazione medievale/moderna non riconosciuta; Britannia più isolata da standard continentali

9.5 Database: contesti di datazione incerta o controversa

9.5.1 Alto Adige/Südtirol - siti controversi

Sito	Quota (m)	Interasse (cm)	Datazione proposta	Fonte	Affidabilità datazione
Elvas	900	~95	Romano (III sec.?)	Dal Rì & Rizzi 2005	Bassa (1 moneta in fessura)
Casteldarne	~80085?	95? 102?	?	De Bon 1940	Molto bassa. Dato ambiguo("scartamento 85 cm, solchi 20-35 cm"). Calcolo interasse 95 cm (Faleschini) basato su assunzioni non verificabili. Range possibile 85-120 cm.
Egna	~220	98-102	?	Citaz. generica	Nessuna
Bressanone	~560	95-105	?	Citaz. generica	Nessuna
Stufles	~700	~100	?	Citaz. generica	Nessuna
Fortezza	~750	95-105	?	Citaz. generica	Nessuna

Problema critico: molti siti dell'Alto Adige citati con misure 95-105 cm NON hanno pubblicazioni dettagliate accessibili con:
- Metodologia misurazione specificata
- Criteri datazione esplicitati
- Fotografie o disegni documentativi
- Contesto archeologico descritto

Potrebbero essere:
- Medievali/moderni non riconosciuti
- Misurati/interpretati erroneamente
- Sovrapposizioni temporali (solchi romani obliterati da medievali)

9.5.1bis Analisi critica del caso Casteldarne: il problema metodologico nella nota 39 Faleschini

Il caso di Casteldarne merita un'analisi approfondita perché illustra perfettamente i problemi metodologici che affliggono molti siti dell'Alto Adige citati come "paralleli" per gli interassi ridotti.
Fonte primaria originale (De Bon 1940)
De Bon, nel suo articolo del 1940, riporta testualmente:
"Lo scartamento di questi viene qui misurato in cm 85, ogni solco è largo dai 20 ai 35 cm" (De Bon 1940, p. 27)

Osservazioni critiche sui dati di De Bon:

Imprecisione estrema delle misurazioni:

Larghezza solchi: "dai 20 ai 35 cm" = variazione di 15 cm (75% del valore

minimo!)
Questa non è "misurazione scientifica" ma stima molto approssimativa
Nessuna indicazione di quante misurazioni furono effettuate
Nessuna specificazione di quale valore (20 o 35 cm) si applichi a quale solco

Ambiguità terminologica:

"Scartamento" potrebbe significare:
- Distanza interna tra i solchi (bordo-bordo interno)
- Distanza tra centri dei solchi (interasse vero)
- Distanza esterna (bordo-bordo esterno)
De Bon non lo specifica esplicitamente

Contesto di datazione:
Nessuna evidenza archeologica contestuale riportata
Nessuna stratigrafia
Attribuzione all'epoca romana basata esclusivamente su posizione topografica

Interpretazione di Faleschini (2021)

Nella nota 39 del suo articolo (Faleschini 2021, p. 138, nota 39), la studiosa scrive:
"Secondo De Bon, in seguito ai saggi effettuati: 'Lo scartamento di questi viene qui misurato in cm 85, ogni solco è largo dai 20 ai 35 cm' (De Bon 1940, p. 27). In questo caso, allo scartamento di 85 cm va aggiunta metà della misura dell'ampiezza del solco, quindi la dimensione media dell'asse sarebbe 95 cm, in linea con quanto rilevato a Elvas."

Analisi critica del procedimento di calcolo
Faleschini effettua il seguente calcolo:

Scartamento De Bon: 85 cm
Larghezza solco (media): (20 + 35) / 2 = 27,5 cm
Metà larghezza: 27,5 / 2 = 13,75 cm (arrotondato a ~14 cm? oppure ~10 cm?)
Interasse calcolato: 85 + (metà larghezza) = 95 cm

Problemi metodologici identificabili:

Assunzione arbitraria sul significato di "scartamento":

Faleschini assume che De Bon misurasse la distanza interna (tra bordi interni), ma De Bon non lo specifica mai esplicitamente. Se De Bon avesse

misurato già l'interasse (centri), il calcolo di Faleschini sarebbe errato

Calcolo della "metà larghezza":

Formula corretta: Interasse = Distanza interna + Larghezza di UN solco (non metà!)
Se i due solchi hanno larghezza diversa (come suggerisce range 20-35 cm), quale valore usare?
Faleschini sembra usare la media delle due larghezze estreme, poi divisa per 2, però questo presuppone implicitamente che:
- I due solchi abbiano larghezza identica
- La misurazione di De Bon si riferisca alla distanza interna

Manipolazione dei dati per ottenere risultato desiderato:

Partenza: dato ambiguo e impreciso (85 cm, solchi 20-35 cm)
Arrivo: valore preciso (95 cm) che "casualmente" coincide con Elvas
Il calcolo è costruito per giustificare la conclusione, non derivato oggettivamente dai dati.

Range di incertezza ignorato:
Dato l'enorme range di De Bon (20-35 cm per larghezza solchi), il valore calcolato dovrebbe avere incertezza enorme
Calcolo con larghezza minima (20 cm): 85 + 10 = 95 cm
Calcolo con larghezza massima (35 cm): 85 + 17,5 = 102,5 cm
Range risultante: 95-102,5 cm (incertezza di 7,5 cm = 8%!)
Faleschini presenta invece "95 cm" come valore determinato

Procedimento corretto alternativo:
Se vogliamo essere metodologicamente rigorosi con i dati di De Bon:
Scenario A - Se "scartamento 85 cm" significa distanza interna:

Solco sinistro: larghezza = x cm (tra 20 e 35)
Solco destro: larghezza = y cm (tra 20 e 35)
Interasse = 85 + x (se misuriamo da centro sinistro)
Oppure: Interasse = (85 + x + y) / 2 (se vogliamo la media geometrica)
Range possibile: 85 + 20 = 105 cm (minimo) a 85 + 35 = 120 cm (massimo)
Con media: (85 + 20 + 35)/2 = 70 cm (!!) [palesemente assurdo]

Scenario B - Se "scartamento 85 cm" significa già l'interasse:

Allora l'interasse è semplicemente 85 cm

Nessun calcolo aggiuntivo necessario
Questo sarebbe ancora più lontano dai 93-95 cm della Valle del Fella

Scenario C - Dati troppo ambigui per determinazione affidabile:

Conclusione onesta: impossibile calcolare interasse preciso da dati De Bon
Necessarie nuove misurazioni con metodologia esplicita

Confronto con prassi scientifica consolidata:
Per confronto, Poehler (2017) a Pompei:

Metodologia esplicita: "misurazione con metro laser, precisione ±2 mm"
Definizione chiara: "interasse = distanza tra centri ruote"
Documentazione: fotografie, disegni tecnici, coordinate GPS
Ripetibilità: ogni misurazione ripetuta 3 volte
Incertezza dichiarata: ±0,5 cm

De Bon (1940):

Metodologia: non specificata
Definizione: ambigua ("scartamento")
Documentazione: nessuna fotografia o disegno tecnico pubblicato
Ripetibilità: impossibile verificare
Incertezza: enorme (range 15 cm sulle larghezze) ma non discussa

Conseguenze per l'argomentazione generale:
Il caso Casteldarne, lungi dal costituire un "parallelo" solido per gli interassi ridotti 93-95 cm, illustra invece:

Debolezza delle evidenze in Alto Adige: molti siti citati hanno documentazione comparabile (o peggiore) a De Bon
Cherry-picking interpretativo: i dati ambigui vengono "massaggiati" per produrre il risultato desiderato (95 cm)
Mancanza di pubblicazioni dettagliate: la maggioranza dei siti Alto Adige con "interassi ridotti" non ha pubblicazioni scientifiche accessibili con:

- Metodologia misurazione esplicita
- Fotografie documentative
- Disegni tecnici quotati
- Criteri di datazione esplicitati
- Contesto archeologico descritto
- Impossibilità di verifica indipendente: senza dati grezzi e metodologia, non si possono replicare o validare i calcoli

Il caso Casteldarne dimostra che:

L'esistenza di "standard ridotto 95 cm" in Alto Adige è ipotesi debolmente supportata, basata su interpretazioni di dati ambigui o secondari
La convergenza dimensionale tra siti Alto Adige e Valle del Fella potrebbe essere:
- Artefatto metodologico (interpretazioni forzate di dati imprecisi)
- Reale ma di epoca diversa da quella romana (medievale/moderna)
- Coincidenza casuale in campione piccolo con alta incertezza

La pratica di citare ripetutamente siti con documentazione debole crea l'illusione di un "corpus" solido, quando in realtà la qualità evidenziale è scarsa
Standard di documentazione scientifica moderni (Poehler 2017, Grabherr 2002) mostrano per contrasto quanto sia problematico affidarsi a pubblicazioni vecchie (De Bon 1940) o citazioni generiche senza accesso alle fonti primarie
Questa analisi rafforza la conclusione generale dello studio: gli interassi ridotti 93-95 cm non sono documentati solidamente per l'epoca romana attraverso siti indipendenti con datazione certa, ma rappresentano più probabilmente fenomeno di epoca diversa (medievale) o artefatto di documentazione inadeguata.

9.5.2 Valle del Fella (Friuli) - caso studio principale

Località	Interasse (cm)	Caratteristiche	Datazione Faleschini	Datazione alternativa (questo studio)
Coccau	93,5-94	Scalpellati, poco usurati, gradoni	Romana	Medievale (XII-XIV sec.)
Ospedaletto	94-95	Opera uomo, molto profondi (20 cm), poco consunti	Romana	Medievale (XII-XIV sec.)

Evidenze per datazione medievale:
- Caratteristiche fisiche (scavo recente)
- z-score = -13,25 vs. distribuzione romana alpina
- Niederlech documentato (XII-XIV sec.)
- Testimonianza Baldissera 1887 ("carri medioevali")
- Differenza con Monte Croce Carnico (107-110 cm)

9.6 Database: contesti post-romani certificati

9.6.1 Austria - scavi documentati epigraficamente

Sito	Data certa	Interasse (cm)	Fonte	Evidenza datazione
Unterfederaun	1575 d.C.	~105	Bulle 1947: 34	Iscrizione commemorativa

Bulle (1947: 34-35) scrive:
"questo tono dell'epigrafe viene giustamente letto dallo studioso come un magniloquio da parte dell'appaltatore dei lavori, Kristoff della Grota che, in realtà, avrebbe solo rimesso a posto la strada; visibili sarebbero, infatti, sopra lo strato antico, le politure e i nuovi solchi"

Implicazioni:
1. Nel XVI secolo si scavavano ancora solchi intenzionalmente
2. Nuovi solchi si sovrapponevano a quelli antichi
3. Interasse 105 cm (vicino a standard romano) = ritorno verso dimensioni maggiori in epoca moderna

9.6.2 Malta - cart ruts (datazione molto controversa)

Area	Interasse (cm)	N Datazioni proposte	Fonte Consenso
Clapham Junction	110-140	~50 Neolitico-Romano-Medievale	Mottershead 2008 Nessuno
Varie località	110-145	~80 Span 4500 anni! Trump 1995, Bonanno 2008	Molto controverso

Problema di Malta: dopo decenni di studi la datazione rimane irrisolta. Gli interassi sono simili a romani/moderni ma questo riflette la convergenza funzionale (dimensioni animali da tiro costanti), non necessariamente la continuità.

9.7 Analisi statistica comparativa completa

9.7.1 Distribuzione per macro-contesti

Contesto	N Min	(cm) Max (cm)	Media (cm)	Mediana (cm)	Dev.std (cm)	CV%
Urbano romano certificato	647	115 151	133,2	135	8,9	6,7%
Alpino romano certificato	185	105 110	108,2	108	1,3	1,2%
Britannia romana	68	100 130	116	115	8,2	7,1%
Controversi/incerti	~20	93 105	98	97	4,5	4,6%
Post-romani certi	2	105 140	122	-	-	-

Osservazioni chiave:

1. Distribuzione urbana (133 cm) vs alpina (108 cm): differenza sistematica di 25 cm (-19%), riflette adattamento funzionale ma entrambe compatte

2. Compattezza alpina straordinaria: CV=1,2% indica standardizzazione quasi assoluta. NON è variazione casuale ma standard imperiale deliberato

3. Britannia più variabile: CV=7,1%, forse per isolamento geografico o

contaminazione post-romana

4. Controversi/incerti: media 98 cm, sistematicamente inferiori a tutti contesti romani certi (-10 cm vs alpino, -35 cm vs urbano)

9.7.2 Test statistico: appartiene Valle del Fella alla distribuzione alpina romana?

Ipotesi nulla (H_0): Valle del Fella (94 cm) proviene dalla stessa popolazione della distribuzione alpina romana certificata

Parametri distribuzione alpina romana:
- μ = 108,2 cm
- σ = 1,3 cm
- N = 185

Test z per Valle del Fella (94 cm):
z = (94 - 108,2) / 1,3 = -14,2 / 1,3 = -10,92

Probabilità:
$P(z < -10,92) \approx 10^{-27}$ (praticamente zero assoluto)

Decisione: Rifiutiamo H_0 con $p < 10^{-25}$

Conclusione statistica rigorosa: È statisticamente impossibile che Valle del Fella appartenga alla distribuzione alpina romana. La probabilità è equivalente a:
- Lanciare una moneta e ottenere testa 90 volte consecutive
- Vincere la lotteria nazionale 4 volte di seguito
- Eventi così improbabili da essere considerati impossibili in pratica

9.7.3 Intervalli di confidenza e limiti della distribuzione romana

Intervallo 99,99% distribuzione alpina romana:
IC = μ ± 3,89σ = 108,2 ± (3,89 × 1,3) = 108,2 ± 5,1 = [103,1 ; 113,3] cm

Questo intervallo copre 99,99% della variabilità attesa (quasi tutta).

Posizione Valle del Fella: 94 cm
Distanza dal limite inferiore: 103,1 - 94 = 9,1 cm fuori dall'IC 99,99%

Interpretazione: anche ammettendo variabilità estrema mai osservata prima,

Valle del Fella è ancora 9 cm troppo stretta per essere romana.

9.7.4 Analisi cluster: esistono "sottopopolazioni"?

Cluster identificabili nei dati:

Cluster 1 - Urbano romano: 115-151 cm, media 133 cm, σ=8,9
Cluster 2 - Alpino romano: 105-110 cm, media 108 cm, σ=1,3
Cluster 3 - Britannico: 100-130 cm, media 116 cm, σ=8,2 (sovrapposizione cluster 1-2)
Cluster 4? - "Ridotti": 93-105 cm, media 98 cm, σ=4,5
Domanda: il cluster 4 rappresenta lo "standard romano regionale ridotto" oppure un fenomeno di epoca diversa?
Evidenze contro "standard romano":
1. Nessun sito del cluster 4 ha datazione romana solida (tutti controversi/incerti)
2. Cluster 4 separato nettamente da cluster 2 (gap di 5-12 cm)
3. Tutti siti romani certi (epigrafia, stratigrafia) cadono in cluster 1 o 2
4. Contesti con documentazione migliore → interassi maggiori (correlazione inversa rispetto atteso se "ridotti" fossero standard reale)

Evidenze pro "fenomeno epoca diversa":
1. Siti cluster 4 hanno caratteristiche fisiche scavo recente (Valle del Fella)
2. Siti cluster 4 hanno documentazione storica medievale (Niederlech)
3. Sito post-romano certo (Unterfederaun 1575) ha interasse 105 cm = transizione verso cluster 2
4. Pattern geografico: cluster 4 solo Alto Adige/Friuli (non sulla Via Claudia Augusta, passi svizzeri, ecc.)

Conclusione statistica: il cluster 4 probabilmente rappresenta un fenomeno post-romano, non una sottopopolazione romana.

9.8 Cartografia degli interassi: pattern geografici

9.8.1 Mappa distribuzione interassi Europa romana

Distribuzione interassi carri romani (I-III sec. d.C.)
(Valori medi per regione)

BRITANNIA	GERMANIA
116 cm	Via Claudia Augusta
(variabile)	108 cm

GALLIA NORICO/RAETIA
118-125 cm Passi alpini: 108 cm

ITALIA SETTENTRIONALE ----------+
Via Claudia Augusta 108 cm
Valle Po: 120-130 cm

ROMA: 131 cm

POMPEI: 135 cm DALMAZIA
110-120 cm
ITALIA MERIDIONALE
125-135 cm

AFRICA PROC.
110-140 cm

Pattern osservabili:

1. Uniformità alpina: tutti passi alpini 107-110 cm (Via Claudia Augusta, Julier, Septimer, San Bernardo, ecc.)

2. Gradient Nord-Sud: Britannia (116) < Italia Nord (120) < Roma (131) < Pompei (135)

3. Eccezione Valle del Fella: 94 cm = outlier geografico isolato in contesto dove tutti siti circostanti sono 105-110 cm

4. Assenza "cintura ridotta": NON esiste zona geografica dove standard ridotti 93-100 cm siano documentati multipli siti certi

9.8.2 Implicazioni geografiche

Se esistesse realmente "standard romano alpino ridotto" 93-95 cm, ci aspetteremmo:
- Distribuzione geografica coerente (zona montana specifica)
- Multipli siti indipendenti con datazione solida
- Documentazione epigrafica o letteraria antica
- Coerenza con altri siti nella stessa regione

Realtà osservata:
- Valle del Fella è outlier isolato
- Nessuna evidenza epigrafica/letteraria di standard ridotti
- Monte Croce Carnico (20 km distanza) = 107-110 cm
- Via Claudia Augusta (100 km distanza) = 107-110 cm

Conclusione geografica: non esistono evidenze di "zona standard ridotto". Valle del Fella è anomalia che richiede spiegazione speciale.

9.9 Sintesi database e conclusioni statistiche
9.9.1 Dati consolidati complessivi

Totale misurazioni catalogate: 920+ da letteratura pubblicata
Contesti romani certi: 900 misurazioni (98%)
Contesti incerti/controversi: ~20 misurazioni (2%)

Distribuzione generale:
- 70% misurazioni: 120-145 cm (urbano)
- 20% misurazioni: 105-115 cm (alpino/misto)
- 8% misurazioni: 115-120 cm (transizione)
- <2% misurazioni: 93-105 cm (controversi)

9.9.2 Conclusioni statistiche formali

1. Standard urbano romano: 118-151 cm, media 133 cm, ben documentato (n=647)

2. Standard alpino romano: 105-110 cm, media 108 cm, estremamente compatto (σ=1,3 cm), documentazione solida (n=185)

3. "Standard ridotto" ipotetico: 93-100 cm, nessuna documentazione solida, solo siti controversi (n<20)

4. Valle del Fella (94 cm): outlier statistico estremo (z=-10,92), probabilità $<10^{-25}$ di appartenenza a distribuzione romana
5. Interpretazione parsimoniosa: gli interassi 93-95 cm rappresentano fenomeno post-romano (medievale), non sottopopolazione romana non documentata

10. Documentazione iconografica: analisi metrica delle fotografie di Praderadego

10.1 Introduzione: il valore probatorio della documentazione fotografica

La documentazione fotografica del sentiero di Praderadego (1992) non è mero supporto illustrativo ma costituisce evidenza empirica indipendente che permette verifiche quantitative delle misurazioni dirette. L'inclusione di una figura umana di altezza nota (170 cm) fornisce una scala metrica affidabile per calcoli proporzionali.

Questa sezione analizza sistematicamente quattro fotografie rappresentative:
- Foto 1: Punto critico con persona per scala (vincolo masso/strapiombo)
- Foto 2: Veduta laterale sentiero con parete rocciosa
- Foto 3: Veduta ascendente con gradoni visibili
- Foto 4:

10.2 Foto 1: Punto critico di massimo restringimento



10.2.1 Descrizione generale

Soggetto: Figura umana maschile adulta in piedi nel punto di massimo restringimento del sentiero di Praderadego

Caratteristiche tecniche fotografia:
- Formato: analogico 35mm (pellicola colore)
- Data: 1992, tardo autunno
- Orientazione: verticale
- Punto di ripresa: circa 3-4 metri distanza, leggermente sopraelevato

Elementi compositivi:
- Figura umana: centrale, in piedi, gambe moderatamente divaricate
- Masso roccioso: sinistra inquadratura (a monte del sentiero)
- Vegetazione arbustiva: destra inquadratura (versante a valle)
- Fondo sentiero: roccia calcarea affiorante con erba secca
- Condizioni illuminazione: luce naturale diffusa, ombre morbide

10.2.2 Parametri antropometrici della figura

Dati verificati:
- Altezza totale persona: 170 cm (dato certo)
- Sesso: maschile
- Costituzione: media

Parametri antropometrici standard (per maschio adulto h=170 cm):
- Larghezza spalle: 44-46 cm (media 45 cm)
- Larghezza bacino: 32-35 cm (media 33 cm)
- Lunghezza gamba (terra-anca): 85 cm
- Distanza piedi con gambe divaricate 30°: 50-55 cm

Verifica antropometrica dalla fotografia:
La figura mostra gambe divaricate con angolo stimato ~25-30° rispetto alla verticale per ciascuna gamba. Con altezza 170 cm:
- Lunghezza gamba: 85 cm
- Angolo divaricazione: 30° totale (15° ciascuna gamba)
- Distanza piedi: $2 \times 85 \times \sin(15°) = 2 \times 85 \times 0{,}259 = 44$ cm

Ma nella fotografia i piedi sembrano più distanziati, suggerendo un angolo leggermente maggiore (~35° totale):
- Distanza piedi: $2 \times 85 \times \sin(17{,}5°) = 2 \times 85 \times 0{,}301 = 51$ cm

10.2.3 Analisi metrica proporzionale della larghezza sentiero

Metodologia:
1. Misurazione pixel altezza figura (dalla sommità testa a suola piedi)
2. Misurazione pixel larghezza occupata dai piedi
3. Misurazione pixel spazi laterali disponibili
4. Calcolo proporzionale usando altezza nota 170 cm

Assunzioni:
- Figura in piano perpendicolare all'asse fotografico (distorsione minima)
- Scala lineare valida per distanze simili (figura e sentiero stesso piano)

Misurazioni pixel sulla fotografia digitale (risoluzione scan):

Elemento	Pixel verticali	Pixel orizzontali
Altezza totale figura	485	-
Larghezza spalle	-	128
Distanza tra piedi	-	146
Spazio libero sinistra (figura-masso)	-	42
Spazio libero destra (figura-bordo)	-	38
Larghezza totale sentiero	-	226

Calcolo scala fotografica:
Fattore scala = Altezza reale / Pixel altezza = 170 cm / 485 pixel = 0,350 cm/pixel

Calcolo larghezza sentiero:
Larghezza = 226 pixel × 0,350 cm/pixel = 79,1 cm

Verifica incrociata tramite larghezza spalle:
- Larghezza spalle misurata: 128 pixel × 0,350 = 44,8 cm
- Larghezza spalle antropometrica attesa: 45 cm
- Differenza: 0,2 cm (0,4%) → Eccellente coerenza

Conclusione metrica Foto 1: La larghezza del sentiero nel punto critico è 79 cm (con margine errore ±3 cm considerando distorsioni prospettiche e incertezze misurazione pixel).

Questo collima con la misurazione diretta riportata di 83 cm, considerando:
- Margini di errore misurazione (±3 cm)
- Possibile lieve differenza punto esatto misurato
- La fotografia potrebbe non catturare esattamente il punto di massimo restringimento assoluto

Confronto con requisiti carri romani:

- Larghezza disponibile fotografica: 79 cm
- Larghezza minima carro alpino romano: 147 cm
- Deficit: 68 cm (46% dello spazio mancante)

10.2.4 Analisi distribuzione spaziale trasversale

Scomposizione occupazione spazio:

Zona	Pixel	cm	% del totale	Elemento
Margine sinistro (masso-piede sx)	42	14,7	18,6%	Spazio inutilizzabile (masso)
Piede sinistro	~25	8,8	11,1%	Occupazione figura
Spazio centrale	~96	33,6	42,5%	Corpo figura
Piede destro	~25	8,8	11,1%	Occupazione figura
Margine destro (piede dx-bordo)	38	13,3	16,8%	Spazio residuo precario

Osservazioni:
1. La figura occupa ~64,7% della larghezza totale (spalle + gambe divaricate)
2. Margini laterali totali: ~28 cm (35,3%) divisi in 14,7 cm (sx) + 13,3 cm (dx)
3. Margini sono insufficienti per qualsiasi veicolo: una ruota larga 15 cm richiederebbe da sola tutto lo spazio di un margine
4. Anche per transito pedonale, i margini sono minimi (una persona deve posizionarsi attentamente)

10.2.5 Analisi vincoli morfologici

Masso roccioso (lato monte):
- Posizione: sinistra inquadratura
- Tipo: blocco calcareo affiorante, probabilmente in posto (non trasportato)
- Dimensioni stimate: altezza visibile ~2 m, larghezza ~1,5 m
- Caratteristiche: superficie grigia chiara con patina di alterazione, parzialmente coperto da licheni
- Mobilità: zero (massa stimata >3.000 kg, radicato nel substrato)
- Modificabilità: richiederebbe esplosivi o scavo massiccio (non fattibile in epoca antica)

Strapiombo/pendio (lato valle):
- Posizione: destra inquadratura
- Caratteristiche: vegetazione arbustiva fitta indica pendio ripido (>35-40°)
- Tipo terreno: misto detritico/vegetale
- Pericolosità: caduta oltre bordo comporterebbe rotolamento con rischio trauma grave
- Protezioni: nessuna visibile (no parapetti, muri, palificazioni)

Conclusione vincoli: Il restringimento è inderogabile, determinato da morfologia naturale non modificabile con tecnologie pre-moderne. Allargare

richiederebbe:
- Rimozione masso (impossibile senza esplosivi)
- Oppure costruzione muro contenimento verso valle (costo enorme, rischio frane)

10.3 Foto 2: Veduta laterale con parete rocciosa



10.3.1 Descrizione generale

Soggetto: Veduta laterale del sentiero di Praderadego con parete rocciosa verticale sul lato monte

Caratteristiche tecniche:
- Orientazione: orizzontale
- Punto di ripresa: dal sentiero stesso, leggermente arretrato
- Profondità campo: sentiero in primo piano, parete rocciosa e valle sfondo

Elementi visibili:
- Parete rocciosa: sinistra, verticale, altezza ~8-12 m
- Sentiero: stretto nastro chiaro che serpeggia
- Vegetazione: arbusti spogli (tardo autunno), muschio su rocce
- Valle sottostante: appena visibile a destra, suggerisce posizione esposta

10.3.2 Analisi morfologica parete rocciosa

Caratteristiche litologiche:
- Tipo roccia: calcarea
- Colore: grigio chiaro con chiazze ocra (ossidazione ferro)
- Stratificazione: visibile, sub-orizzontale, bancate 30-50 cm spessore
- Fratturazione: moderata, alcune discontinuità verticali
- Alterazione superficiale: patina licheni verde-grigio, alghe nelle zone umide

Morfologia parete:
- Inclinazione: sub-verticale (~80-85° rispetto orizzontale)
- Altezza stimata: 8-12 metri dal livello sentiero a cresta
- Continuità: si estende lungo sentiero per decine di metri
- Sovrapposizione: sporge parzialmente sopra sentiero (no possibilità ampliamento verso monte)

Implicazioni per transitabilità:
- Impossibile allargare sentiero verso monte (parete verticale)
- Unica opzione ampliamento sarebbe verso valle (ma strapiombo/pendio ripido)
- Configurazione "canyon stretto" naturale

10.3.3 Analisi vegetazione e uso storico

Vegetazione presente:
- Arbusti decidui spogli: nocciolo (Corylus avellana), carpino nero (Ostrya carpinifolia) tipici
- Muschi e licheni: indicatori ambiente umido ombreggiato
- Assenza alberi alto fusto: suggerisce disturbo ripetuto o condizioni limite

Interpretazione:
- Vegetazione arbustiva fitta in assenza manutenzione
- Assenza alberi grandi potrebbe indicare:
  a) Passaggio animali/persone che impedisce crescita
  b) Condizioni stazionali difficili (substrato roccioso limitato)
  c) Taglio periodico storico (per mantenere sentiero praticabile)

Pattern di usura:
- Rocce esposte nel fondo sentiero: indicano calpestio ripetuto nel tempo
- Erosione selettiva: zone di maggior transito più consumate
- Non visibili solchi profondi da carri (coerente con sentiero pedonale/mulattiera)

10.4 Foto 3: Veduta ascendente con gradoni

10.4.1 Descrizione generale

Soggetto: Veduta dal basso verso l'alto del sentiero di Praderadego, mostrando sequenza di gradoni
Caratteristiche tecniche:
- Orientazione: verticale
- Angolo ripresa: dal basso verso alto (sottolineatura pendenza)
- Punto focale: figura umana (giubbotto rosso) in lontananza su gradone

Elementi visibili:
- Gradoni: serie di superfici sub-orizzontali (pedate) alternate a dislivelli (alzate)
- Masso roccioso: grande blocco sinistro inquadratura
- Vegetazione: secca/quiescente, tardo autunno
- Figura umana: scala dimensionale, distanza ~15-20 m

10.4.2 Analisi strutturale dei gradoni

Morfometria gradoni (misurazione fotografica con scala da figura):

Figura umana in lontananza alta ~485 pixel (come Foto 1), ma a distanza ~15m:
- Per prospettiva, appare più piccola: ~145 pixel
- Fattore scala a quella distanza: 170 cm / 145 pixel = 1,17 cm/pixel

Misurazione gradoni visibili in primo piano (usando scala prospettica corretta):

Gradone	Altezza alzata (pixel)	Alzata (cm)	Profondità pedata (pixel)	Pedata (cm)
1 (più basso)	~18	15-20	~45	38-42
2	~22	18-25	~38	32-36
3	~16	14-18	~42	35-40
4 (parziale)	~20	17-22	~40	34-38

Media: Alzate 15-22 cm, Pedate 32-42 cm

Confronto con scale/gradini standard:

Tipologia	Alzata tipica	Pedata tipica
Scala edificio moderno	17-18 cm 28-30	cm 0,60
Scala esterna giardino	12-15 cm 30-35	cm 0,40-0,45
Gradoni Praderadego	15-22 cm 32-42	cm 0,43-0,55
Sentiero montano tipico	20-30 cm 40-60	cm 0,40-0,50

Osservazione: i gradoni di Praderadego hanno proporzioni coerenti con sentieri montani attrezzati per facilitare progressione su pendenze >25-30%.

10.4.3 Tecnologia costruttiva gradoni

Distinzione origine gradoni:

Gradoni naturali (formazione geologica):
- Seguono piani stratificazione roccia
- Altezze irregolari (variazione >100%)
- Bordi arrotondati da erosione millenaria
- Superfici inclinate seguendo giacitura strati

Gradoni artificiali (costruzione intenzionale):
- Altezze relativamente uniformi (variazione <50%)
- Superfici orizzontali o sub-orizzontali (corrette rispetto stratificazione)
- Possibili segni lavorazione (scalpellatura bordi)
- Eventuali pietre di rinforzo

Gradoni semi-artificiali (miglioramento naturale):
- Base naturale (strato roccioso)
- Lavorazione per regolarizzare superfici
- Aggiunta occasionale pietre rinforzo
- Manutenzione periodica (rimozione detriti, vegetazione)

Classificazione gradoni Praderadego:
Dalla fotografia, caratteristiche visibili suggeriscono gradoni semi-artificiali:
- Approfittano probabilmente di stratificazione naturale roccia calcarea
- Ma superfici appaiono relativamente regolari (probabilmente lavorate)
- Altezze troppo uniformi per essere puramente naturali
- Possibile manutenzione storica per mantenere funzionalità

10.4.4 Funzionalità gradoni e incompatibilità con traffico carrabile

Funzione primaria gradoni:
1. Facilitare progressione umana/animale su pendenze >25°
2. Ridurre sforzo biomeccanico: salire gradoni richiede 30-40% meno energia che salire pendio continuo equivalente
3. Fornire appoggio stabile: animali da soma posano zoccoli su superfici orizzontali
4. Prevenire erosione: concentra calpestio su superfici rinforzate

Incompatibilità assoluta con carri:

Meccanica ruota su gradone:
- Ruota che rotola incontra gradone = impatto violento
- Altezza gradone 15-20 cm >> diametro ostacolabile (max ~5 cm per ruota 80 cm diametro)
- Impatto crea:
  - Stress enorme su ruota (rischio rottura raggi, cerchioni)
  - Stress su asse e telaio carro
  - Scossone violento sul carico (merci fragili si danneggiano)

Calcolo forza impatto (fisica elementare):

Carro massa 100 kg + carico 200 kg = 300 kg totale
Velocità tipica discesa: 1 m/s
Caduta verticale gradone: 0,18 m (media)

Energia cinetica verticale: $E = m \times g \times h = 300 \times 9,8 \times 0,18 = 529$ Joule

Questa energia si scarica su ruota in frazione di secondo (t ~0,1 s):
Forza media impatto: $F = E / (h \times t) = 529 / (0,18 \times 0,1) = 29.400$ Newton (~3.000 kg forza!)

Per confronto, una ruota romana dimensionata per 400 kg carico statico subisce impatto equivalente a 7,5 volte il peso = stress distruttivo.

Conclusione meccanica: serie di gradoni con altezze 15-20 cm è distruttiva per carri. Dopo 10-20 gradoni, veicolo subirebbe danni critici (rotture, allentamenti strutturali). Dopo 50-100 gradoni, collasso totale.

Evidenza funzionale: presenza gradoni dimostra che Praderadego era destinato a traffico non-carrabile: pedoni, animali da soma singoli, al massimo slitte (che strisciano assorbendo gradoni con attriti invece che impatti).

10.4.5 Comparazione con Valle del Fella

Faleschini riporta "presenza di gradoni per dare appoggio agli animali da tiro" anche nella Valle del Fella (2021: 136).

Parallelo significativo:
- Praderadego: gradoni + larghezza <90 cm → mulattiera

- Valle del Fella: gradoni + solchi 93-95 cm → sentiero con guide per animali soma?

Domanda critica: se la Valle del Fella ha gradoni (incompatibili con carri come dimostrato), come possono esistere solchi carrai profondi?

Ipotesi risolutive:

1. Gradoni e solchi in tratti diversi: gradoni sui tratti più ripidi (>25°), solchi sui tratti meno ripidi (<15°) dove carri potevano transitare
2. Gradoni medievali, solchi romani: stratificazione temporale (solchi romani obliterati/abrasi su tratti con gradoni aggiunti dopo)
3. Solchi non da carri ma da slitte: slitte striscianti possono coesistere con gradoni (strisciano sopra assorbendo dislivelli) e potrebbero creare solchi paralleli
4. Descrizione Faleschini ambigua: "gradoni per animali da tiro" potrebbe riferirsi a elementi diversi da veri gradoni (es. superfici sconnesse, roccioni)

10.4.6 Foto 4:Veduta della Croda Rossa di Praderadego con sentiero in primo piano



10.4.7 Descrizione generale
Soggetto: Veduta panoramica del sentiero di Praderadego con formazioni geologiche della Croda Rossa sullo sfondo
Caratteristiche tecniche fotografia:

Formato: analogico 35mm (colore), epoca 1992
Orientazione: orizzontale panoramica
Punto di ripresa: da posizione sul sentiero, angolo leggermente sopraelevato
Profondità campo: ampia, da primo piano (sentiero) a sfondo (montagne ~1-2 km distanza)
Condizioni: tardo autunno, vegetazione quiescente, cielo grigio (luce diffusa)

Elementi compositivi:

Primo piano: tratto di sentiero, superficie rocciosa calcarea chiara
Medio piano: vegetazione arbustiva spogli (betulla visibile a sinistra)
Sfondo: formazioni montuose massicce della Croda Rossa
Cielo: coperto, grigio uniforme (tipico tardo autunno prealpino)

10.4.8 Analisi geomorfologica del primo piano (sede stradale)
Caratteristiche del piano di calpestio:
Litologia:

Roccia: calcarea
Colore: grigio chiaro con patina di alterazione biancastra
Stratificazione: visibile, sub-orizzontale, bancate 20-40 cm
Fratturazione: moderata, discontinuità verticali/oblique

Morfologia superficiale:
Superficie: irregolare ma relativamente pianeggiante
Inclinazione: ~5-10° (pendenza moderata verso valle)
Larghezza visibile: stimata 80-100 cm nel tratto fotografato
Usura: calpestio evidente (roccia levigata nelle zone di maggior passaggio)

Assenza solchi carrai:
Elemento cruciale: in tutto il tratto visibile non si osservano solchi paralleli profondi come a Coccau.
Questo conferma che Praderadego non era percorso carrabile: l'assenza di solchi dopo potenzialmente secoli/millenni di uso esclude un traffico carrabile regolare. Traffico prevalente pedonale/animali da soma: questi non lasciano solchi paralleli profondi
Coerenza con larghezza insufficiente: la morfologia conferma quanto

misurato (83 cm nei punti critici)

10.4.9 Analisi geomorfologica dello sfondo: Croda Rossa
Identificazione geologica:
La Croda Rossa (denominazione locale) fa parte del complesso delle Prealpi Bellunesi/Trevigiane.

Caratteristiche visibili nella fotografia:
Morfologia generale:

Altezza pareti: ~300-400 m dalla base visibile
Inclinazione: pareti sub-verticali (~70-85°) alternate a cenge sub-orizzontali
Stratificazione: molto evidente, bancate decimetriche/metriche
Colore: grigio-rosato

Articolazione morfologica:

Settore sinistro: parete verticale massiccia, continua
Settore centrale: alternanza pareti verticali / cenge vegetate
Settore destro: parete verticale con evidente canalone di erosione (scuro)

Stratificazione:

Direzione: sub-orizzontale (N-S probabilmente, tipico della zona)
Spessore bancate: variabile, 0,5-3 m
Fratturazione: verticale, crea discontinuità marcate

Cenge vegetate:

Visibili strisce scure orizzontali = vegetazione arbustiva/arborea
Indicano superfici sub-orizzontali dove si accumula suolo

10.4.10 Significato geografico e topografico

Posizionamento del sentiero:
La fotografia documenta che il sentiero di Praderadego:
Passa ai piedi di massicci imponenti: le pareti verticali della Croda Rossa costituiscono vincolo assoluto (impossibile deviazioni verso monte)
È costretto in fascia ristretta tra parete verticale e pendio valle: la morfologia "a canyon" limita drasticamente lo spazio disponibile
Non poteva essere allargato senza opere colossali

Implicazioni per la Via Claudia Augusta:
Se la Via Claudia Augusta fosse realmente passata per Praderadego, avrebbe dovuto:
- Attraversare sotto le pareti verticali della Croda Rossa (visibili in foto)
- Mantenere larghezza 6-8 m (standard via consolare) in questo contesto morfologico
- Superare vincoli oggi insormontabili anche con tecnologie moderne

Conclusione topografica: la morfologia "a canyon stretto" tra sentiero e Croda Rossa è incompatibile con una via consolare romana. La Via Claudia Augusta seguiva necessariamente tracciato alternativo più agevole.

10.5 Sintesi analisi iconografica

10.5.1 Convergenza evidenze fotografiche-misurazioni dirette

Foto 1 - Larghezza sentiero:
- Calcolo fotografico: 79 cm ± 3 cm
- Misurazione diretta: 83 cm
- Convergenza: eccellente (differenza 4 cm = 5%)

Coerenza con standard antropometrici:
- Larghezza spalle calcolata: 44,8 cm
- Attesa antropometrica: 45 cm
- Convergenza: ottima (differenza 0,2 cm = 0,4%)

Conclusione: le misurazioni fotografiche validano indipendentemente le misurazioni dirette. La larghezza critica è 79-83 cm con alta confidenza.

Abbiamo condotto un'analisi critica e sistematica delle evidenze disponibili sui casi Praderadego e Valle del Fella. Le conclusioni sono formulate applicando rigorosamente i principi consolidati della ricerca scientifica: primato delle caratteristiche fisiche, gerarchia delle evidenze, principio di parsimonia, integrazione sistematica di fonti diverse.
La natura della ricerca archeologica è intrinsecamente provvisoria. Nuove scoperte, nuove tecnologie di indagine, o nuove interpretazioni di evidenze esistenti possono sempre modificare le conclusioni. Questo non è debolezza ma caratteristica epistemologica fondamentale di una disciplina che lavora con evidenze frammentarie e ricostruzioni interpretative.
Ciò che rimane incontrovertibile è che:

1. Praderadego non poteva essere percorso carrabile romano per

impossibilità fisica geometrica assoluta (larghezza insufficiente di 40-50% rispetto al minimo richiesto)

2. Valle del Fella presenta anomalia statistica estrema rispetto agli standard romani documentati (z-score = -13,25, probabilità $<10^{-39}$ di appartenenza a distribuzione romana)

3. L'ipotesi di origine medievale per i solchi visibili è più parsimoniosa dell'ipotesi romana (2 vs 7 assunzioni non verificate) e coerente con tutte le evidenze contestuali (caratteristiche fisiche, fonti storiche, testimonianze)

La strada romana della Valle del Fella esisteva - le fonti antiche lo attestano inequivocabilmente. Ma distinguere tra l'esistenza della strada romana (certa) e la datazione dei solchi specifici visibili oggi (controversa) è esercizio di rigore metodologico essenziale.
Solo scavi stratigrafici futuri potranno fornire datazioni assolute che confermino, modifichino o confutino le interpretazioni proposte in questo studio. Fino ad allora, lavoriamo con le migliori ipotesi disponibili basate sull'analisi critica delle evidenze accessibili.

Bibliografia

Fonti antiche

- Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), vol. V, 8002-8003, iscrizioni della Via Claudia Augusta presso Cesiomaggiore e Rabland.
- Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), vol. X, iscrizioni pompeiane con misure osche.
- Digesto di Giustiniano, 43.8 (Ulpiano), 43.11 (Paolo), classificazione giuridica delle strade romane.
- Itinerarium Antonini (276, 1 Cuntz), itinerario "Ab Aquileia Lauriaco".
- Paolo Diacono, Historia Langobardorum, libri I-VI, riferimenti alla viabilità alpina in epoca longobarda.
- Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, §1-3, classificazione vie romane.
- Tabula Peutingeriana (III, 5-IV,1), rappresentazione cartografica della Valle del Fella.

Studi su Pompei ed Ercolano

- Evans, W.W. (1872), "On the Ruts in the Ancient Streets of Pompeii", Transactions of the American Philosophical Society, vol. 15, pp. 233-236.

- Maiuri, A. (1958), Ercolano: i nuovi scavi (1927-1958), Roma: Istituto Poligrafico dello Stato.
- Parco Archeologico di Pompei (2021), comunicato stampa, "Scoperto a Pompei un grande carro cerimoniale", 27 febbraio 2021.
- Poehler, E.E. (2017), The Traffic Systems of Pompeii, Oxford: Oxford University Press.
- Poehler, E.E., van Roggen, J., Crowther, B. (2014), "The Iron Streets of Pompeii", American Journal of Archaeology, 118.3, pp. 387-395.
- [Recensione AJA 2018], Review of Poehler 2017, American Journal of Archaeology, 122.3 (2018).

Studi sulla viabilità alpina romana

- Allavena Silverio, L., Rizzi, G. (2002), "La strada romana di Elvas", in Archeologia romana in Alto Adige: studi e contributi, Bolzano, pp. 145-168.
- Bulle, H. (1947), "Geleisestrassen des Altertums", Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, München, Heft 2.
- Dal Rì, L., Rizzi, G. (2005), "Evidenze di viabilità antica in Alto Adige", Archäologie der Schweiz, 28.1, pp. 34-47.
- De Bon, A. (1940), "La strada romana della Pusteria", Atesia Augusta, 6, pp. 112-128.
- Grabherr, G. (2002), "Geleisestrassen in den Zentralalpen", in: Neue Forschungen zur Via Claudia Augusta, Innsbruck, pp. 67-89.
- Pöll, J. (2002), "Die Via Claudia Augusta: neue Forschungsergebnisse zu Führung und Zeitstellung", in: Neue Forschungen zur Via Claudia Augusta, Innsbruck, pp. 45-66.

Studi sulla Valle del Fella e il Friuli

- Baldissera, V. (1887), L'ospedale di Maria dei Colli di Gemona, ossia S. Spirito d'Ospedaletto, Venezia: Tipografia Emiliana.
- Bosio, L. (1970), Itinerari e strade della Venetia romana, Padova: CEDAM.
- Bosio, L. (1991), Le strade romane della Venetia e dell'Histria, Padova: Editoriale Programma.
- Degrassi, D. (1988), "Le vie di transito attraverso le Alpi orientali in epoca medievale", Studi medievali, ser. 3, 29.2, pp. 697-732.
- Degrassi, D. (2004), Il governo cittadino a Gemona nel Medioevo, Udine: Forum.
- Degrassi, D. (2008), "Gemona e la viabilità alpina nel basso Medioevo", Ce fastu?, 84, pp. 45-78.
- Faleschini, M. (2012), "Problemi relativi alla viabilità ed alle modalità

insediative nel territorio del Friuli nord-orientale (zona del Canal del Ferro/Val Canale) tra età romana e alto medioevo", tesi di dottorato, Università degli Studi di Udine, A.A. 2011/2012.
- Faleschini, M. (2021), "Ab Aquileia Lauriaco: le vicende di un'antica strada", in: Capire la terra. Un incontro per e con Luciano Bosio a Cividale del Friuli, 24 e 25 gennaio 2020, Padova, pp. 133-143.
- Paschini, P. (1971), Storia del Friuli, vol. II, Udine: Società Filologica Friulana (3ª ed.).
- Von Zahn, J. (1888), Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark, vol. II, Graz, documenti relativi a controversie Gemona-Villach 1320s.

Studi su Malta e Mediterraneo

- Bonanno, A. (2008), "The Cart-Ruts of Malta: An Update", in Malta: Prehistory and Temples, pp. 89-104.
- Mottershead, D., Pearson, A., Schaefer, M. (2008), "The cart ruts of Malta: an applied geomorphology approach", Antiquity, 82.318, pp. 1065-1079.
- Trump, D.H. (1995), "Cart ruts in Malta and Sicily: some recent fieldwork", in Malta Archaeological Review, 2, pp. 18-22.

Studi sulla tecnologia dei trasporti

- Langdon, J. (1986), Horses, Oxen and Technological Innovation: The Use of Draught Animals in English Farming from 1066 to 1500, Cambridge: Cambridge University Press.
- Piggott, S. (1983), The Earliest Wheeled Transport: From the Atlantic Coast to the Caspian Sea, London: Thames & Hudson.
- Quilici, L. (1995), "Le strade romane: stato della questione e nuove ricerche", in Quaderni dell'Istituto di Topografia Antica, 12, Roma.
- Staccioli, R.A. (2003), Strade romane, Roma: L'Erma di Bretschneider.

Metrologia antica

- Duncan-Jones, R. (1980), "Length-units in Roman town planning: the pes monetalis and the pes Drusianus", Britannia, 11, pp. 127-133.
- Hultsch, F. (1882), Griechische und römische Metrologie, Berlin: Weidmann (2ª ed.).
- Rathbone, D.W. (1983), "The Weight and Measurement of Egyptian Grain", Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 53, pp. 265-275.

Appendice A: Tabelle dati complete

Tabella A.1: Interassi documentati Pompei (sintesi da Poehler 2017)

Strada	Interasse min (cm)	Interasse max (cm)	N misurazioni	Note
Via dell'Abbondanza	120	148	87	Alta frequenza traffico
Via di Nola	118	145	62	Asse principale est-ovest
Via Stabiana	122	151	71	Collegamento porte
Via di Mercurio	125	143	45	Zona residenziale alta
Via delle Terme	119	140	38	Presso impianti termali
Via Marina	120	146	52	Accesso porto
Altre vie minori	118	148	132	Distribuzione varia

Totale campione: n=487 misurazioni valide
Range complessivo: 118-151 cm
Media aritmetica: 134,8 cm
Mediana: 135 cm
Deviazione standard: 8,9 cm

Tabella A.2: Interassi documentati vie alpine romane certificate

Sito	Regione	Quota (m)	Interasse (cm)	Datazione	Metodo dataz.	Fonte
Via Cl. Augusta - Passo Resia	Alto Adige	1480	107-109	I-III sec.	Epigrafia	CIL Grabherr 2002
Via Cl. Augusta - Fern Pass	Tirolo	1210	108-110	I-III sec.	Reperti, stratigr.	Grabherr 2002
Via Cl. Augusta - Füssen	Baviera	800	107-109	I-III sec.	Topografia, tradiz.	Grabherr 2002
Passo dello Julier	Grigioni	2284	107-110	I-III sec.	Colonne votive, monete	Grabherr 2002
Passo del Septimer	Grigioni	2310	108-110	I-III sec.	Mansio scavata	Grabherr 2002
Monte Croce Carnico	Friuli	1360	105-110	Romano	Topografia, confronti	Faleschini
Zona Timavo	Friuli	50-100	~110	Romano	Iscrizioni, topografia	Bosio 1991

Media aritmetica: 108,1 cm
Mediana: 108 cm
Range: 105-110 cm
Deviazione standard: 1,6 cm

Tabella A.3: Confronto quantitativo Valle del Fella vs. standard romani

Standard romano	Valore (cm)	Valle del Fella (cm)	Diff. assoluta	Differenza %	Z-score
Alpino minimo	105	94	-11	-10,5%	-6,88
Alpino medio	108	94	-14	-13,0%	-8,75
Alpino massimo	110	94	-16	-14,5%	-10,00
Urbano minimo	118	94	-24	-20,3%	-2,70
Urbano medio	135	94	-41	-30,4%	-4,61
Urbano massimo	151	94	-57	-37,7%	-6,40

Calcolo Z-score: z = (X - μ) / σ
- Per standard alpino (μ=108, σ=1,6): z = (94-108)/1,6 = -8,75
- Per standard urbano (μ=135, σ=8,9): z = (94-135)/8,9 = -4,61

Appendice B: Calcoli dimensionali dettagliati

B.1: Formula generale larghezza minima richiesta

$$L_{min} = I + (2 \times l_r) + (2 \times m_s)$$

Dove:
- L_{min} = larghezza minima carreggiata (cm)
- I = interasse veicolo (cm)
- l_r = larghezza sede ruota (cerchione + fasciatura) (cm)
- m_s = margine sicurezza per lato (cm)

B.2: Parametri per diversi tipi di carri romani

Carro alpino romano standard (da Via Claudia Augusta):
- I = 107 cm (minimo documentato)
- l_r = 15 cm (stimato da reperti archeologici)
- m_s = 5 cm (minimo assoluto, condizioni ottimali)
- L_{min} = 107 + 30 + 10 = 147 cm

Carro alpino con margini realistici:
- I = 107 cm
- l_r = 15 cm
- m_s = 15 cm (necessario su terreno irregolare)
- L_{min} = 107 + 30 + 30 = 167 cm

Carro urbano medio (da Pompei):
- I = 135 cm (media Pompei)
- l_r = 15 cm
- m_s = 5 cm (minimo)
- L_{min} = 135 + 30 + 10 = 175 cm

B.3: Calcolo deficit dimensionale Praderadego

Assumendo larghezza disponibile = 85 cm (valore conservativo per <90 cm):

Tipo carro	L_min (cm)	L_disp (cm)	Deficit (cm)	Deficit %	Rapporto L_min/L_disp
Alpino min. margini	147	85	62	42%	1,73

Alpino marg. reali	167	85	82	49%	1,96
Urbano medio	175	85	90	51%	2

Appendice C: Analisi statistica formale

C.1: Test di normalità per distribuzione romana alpina

Dataset: interassi Via Claudia Augusta, Julier, Septimer, Monte Croce Carnico
N = 7 valori medi: 107, 108, 108, 109, 109, 110, 110 (cm)
Test Shapiro-Wilk:
- W = 0,923
- p-value = 0,48
- Conclusione: distribuzione compatibile con normalità ($p > 0,05$)

Parametri distribuzione:
- Media (μ): 108,71 cm
- Mediana: 109 cm
- Deviazione standard (σ): 1,11 cm
- Varianza: 1,24 cm²
- Coefficiente variazione: 1,02% (estremamente basso)

C.2: Test z per Valle del Fella

Ipotesi nulla (H_0): Valle del Fella (94 cm) appartiene alla distribuzione romana alpina
Calcolo z-score:
$z = (X - \mu) / \sigma = (94 - 108,71) / 1,11 = -14,71 / 1,11 = -13,25$
Probabilità associata:
$P(z < -13,25) \approx 10^{-39}$ (praticamente zero)
Decisione statistica:
Con $\alpha = 0,05$ (livello significatività standard), valore critico $z_{crit} = -1,96$
Poiché $z_{osservato}$ (-13,25) << z_{crit} (-1,96), rifiutiamo H_0 con $p < 0,0000000001$
Conclusione: Valle del Fella NON appartiene alla distribuzione romana alpina con certezza statistica assoluta.

C.3: Intervallo di confidenza 99,9% per standard romano alpino

Calcolo IC al 99,9%:
$IC = \mu \pm (z_{0,9995} \times \sigma) = 108,71 \pm (3,29 \times 1,11) = 108,71 \pm 3,65$
Intervallo: [105,06 ; 112,36] cm
Posizione Valle del Fella (94 cm): completamente fuori IC 99,9%, distante 11 cm dal limite inferiore.
Interpretazione: anche con intervallo di confidenza estremamente ampio (che

copre 99,9% della variabilità attesa), Valle del Fella è outlier estremo.

C.4: Test Grubbs per outliers

Test di Grubbs (per identificare outliers in campione):
Dataset con Valle del Fella inclusa: 94, 107, 108, 108, 109, 109, 110, 110
G =X_min - μ / σ =94 - 106,875 / 6,16 = 12,875 / 6,16 = 2,09
Valore critico Grubbs (n=8, α=0,05): G_crit = 2,13
Poiché G_osservato (2,09) ≈ G_crit, Valle del Fella è al limite della significatività formale nel test Grubbs. Tuttavia, questo test è influenzato dalla presenza stessa dell'outlier nei calcoli di μ e σ.

Test modificato (escludendo Valle del Fella):
μ_romano = 108,71, σ_romano = 1,11
G_modificato =94 - 108,71 / 1,11 = 13,25
Con questo approccio, la Valle del Fella è outlier estremo ben oltre qualsiasi soglia di significatività.

Appendice D: Note metodologiche sulle conversioni metriche antiche

D.1: Il piede romano

Definizione: unità di lunghezza base del sistema metrologico romano.
Valore consolidato: 29,57 cm (alcune fonti 29,6 cm, variazione ±0,03 cm)

Fonti di determinazione:
1. Definizione antica: Vitruvio (De Architectura III, 1) e altre fonti definiscono piede romano come 16/15 del piede attico
2. Cippi miliari: distanze note convertite in piedi da iscrizioni verificate archeologicamente
3. Modulazione architettonica: analisi di edifici romani con dimensioni modulari note
4. Regoli conservati: campioni materiali (es. Museo Archeologico Nazionale Napoli)
Variabilità regionale: esistevano variazioni locali ±2-3%, ma per contesti imperiali (I-III sec.) il valore è stabile.
Conversione per questo studio: 1 piede romano = 29,6 cm (arrotondato, errore stimato ±0,5%)

D.2: Il piede osco

Definizione: unità di lunghezza usata dalle popolazioni osche pre-romane

della Campania.

Valore consolidato: 27,5 cm (alcune fonti 27,4-27,6 cm)

Fonti di determinazione:
1. Iscrizioni osche: misure dichiarate confrontate con resti materiali
2. Analisi architettonica: edifici pre-romani in area campana con modulazione nota
3. Confronto con piede romano: rapporto stabilito da conversioni antiche

Persistenza a Pompei: Stuart Piggott e Eric Poehler documentano che costruttori di carri pompeiani nel 79 d.C. usavano ancora misure osche 160 anni dopo romanizzazione (80 a.C.).

Conversione per questo studio: 1 piede osco = 27,5 cm (errore stimato ±0,3 cm)

D.3: Margini di errore nelle conversioni

Tutte le conversioni metriche di unità antiche comportano margini di errore:

Piede romano:
- Valore nominale: 29,6 cm
- Incertezza: ±0,5 cm (±1,7%)
- Range plausibile: 29,1-30,1 cm

Piede osco:
- Valore nominale: 27,5 cm
- Incertezza: ±0,3 cm (±1,1%)
- Range plausibile: 27,2-27,8 cm

Implicazioni per calcoli:
- Interasse "4,5 piedi osci": 123,75 cm ± 1,35 cm → range 122,4-125,1 cm
- Interasse "5 piedi romani": 148 cm ± 2,5 cm → range 145,5-150,5 cm

Questi margini di errore sono molto inferiori alle differenze osservate tra Valle del Fella (94 cm) e standard romani (107-110 cm): differenza di 13-16 cm >> errore di conversione di ±1-2 cm. Le incertezze metrologiche non influenzano le conclusioni principali dello studio.